


Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
ol*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 149$
%Regelart
 $g^*_{H,rel} = 46$
 $g^*_{C,rel} = 65$


NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
GMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
NMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
ICIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 70 30
ol*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 91$
%Regelart
 $g^*_{H,rel} = 41$
 $g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
GMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
NMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
ICIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cm*3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
ol*4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cm*4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*Lab 95.41 0.0 0.0
LAB*TChe 99.99 0.01 -

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cm*3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
ol*4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cm*4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*Lab 56.71 0.0 0.0
LAB*TChe 50.0 0.01 -

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cm*3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
ol*4* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
cm*4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*Lab 18.02 0.0 0.0
LAB*TChe 0.01 0.01 -

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cm*3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
ol*4* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cm*4* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 72.52 23.93 22.4
LAB*Lab 72.52 33.47 19.18
LAB*TChe 75.0 38.58 29.82

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cm*3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
ol*4* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cm*4* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.83 33.67 19.79
LAB*Lab 33.83 33.47 19.18
LAB*TChe 25.01 38.58 29.82

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 0.204 0.434 0.249
cm*3* 0.25 0.5 0.083
ol*4* 0.5 1.0 0.083
cm*4* 0.0 0.5 0.083
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.204 0.496 0.06
LAB*Lab 0.25 0.5 0.019
LAB*TChe 0.5 0.5 0.071

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cm*3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
ol*4* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cm*4* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 49.63 66.84 40.03
LAB*Lab 49.63 66.95 38.36
LAB*TChe 50.0 77.16 29.82

relative Inform. Technology (IT)
ol*3* 0.409 0.867 0.497
cm*3* 0.409 0.993 0.119
ol*4* 0.5 1.0 0.019
cm*4* 0.0 1.0 0.071

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-TG08/L08G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
TG08: From 110 Series 11L, Set 1
Seite 2 von 1

CG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

BAM-Prüfvorlage TG08; Farbmetrik-Systeme NCS11a & MRS18; Input: ol* setrgbcolor
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne; Output: no change compared to input

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)