

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AF06/AF06L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB enregistrement: 20190301-AF06/AF06L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=thata

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE*	la sortie S1
1	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01	Selon la spécification à la ISO/IEC 15775 Annexe G et DIN 33866-1 Annexe G
2	31,41 0,00	0,00 0,20	41,04 0,00	0,00 0,00	9,62	
3	35,98 0,00	0,00 0,30	48,09 0,00	0,00 0,00	12,10	
4	40,56 0,00	0,00 0,39	53,74 0,00	0,00 0,00	13,18	
5	45,13 0,00	0,00 0,46	58,64 0,00	0,00 0,00	13,51	
6	49,70 0,00	0,00 0,52	63,04 0,00	0,00 0,00	13,34	
7	54,27 0,00	0,00 0,58	67,09 0,00	0,00 0,00	12,82	
8	58,84 0,00	0,00 0,64	70,86 0,00	0,00 0,00	12,02	
9	63,41 0,00	0,00 0,69	74,42 0,00	0,00 0,00	11,00	
10	67,98 0,00	0,00 0,74	77,79 0,00	0,00 0,00	9,80	
11	72,55 0,00	0,00 0,78	81,01 0,00	0,00 0,00	8,45	
12	77,12 0,00	0,00 0,83	84,09 0,00	0,00 0,00	6,97	
13	81,69 0,00	0,00 0,87	87,06 0,00	0,00 0,00	5,37	
14	86,26 0,00	0,00 0,92	89,93 0,00	0,00 0,00	3,66	
15	90,83 0,00	0,00 0,96	92,71 0,00	0,00 0,00	1,87	
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	
17	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01	
18	43,98 0,00	0,00 0,44	57,47 0,00	0,00 0,00	13,48	
19	61,12 0,00	0,00 0,66	72,66 0,00	0,00 0,00	11,54	
20	78,26 0,00	0,00 0,84	84,85 0,00	0,00 0,00	6,58	
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	


Différence moyenne de clarté (16 palier)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,3$

Différence moyenne de clarté (5 palier)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,3$

Moyenne de l'indice de reproduction de couleur: $R^*_{ab,m} = 63,7$

la part 1,

AF060-3de: 11042



la part 2,

AF061-3de: 11042

L*/Y _{destiné} (absolu)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Barres de gris]															
gp=0,700	[Barres de gris]															
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* _{CIELAB, r} (relative)	[Barres de gris]															
w* destiné	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* sortie	0,000	0,150	0,243	0,324	0,396	0,463	0,526	0,586	0,643	0,699	0,753	0,804	0,855	0,904	0,952	1,000

la part 3, Fig. A7de: 16 paliers de gris L* èquidistante; PS opérateur : 0 0 0 n* setcmykcolor

AF060-7de: 11042

In-out: Graphique AF06 conforme à ISO 9241-306
 Y contraste visible $Y_W:Y_N=88,9:5$; Y_N -gamme 3,75 to <7,5

entrée : rgb/cmy0/000n/w set...
 sortie : ->rgb_{de} setrgbcolor