

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AF06/AF06L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>


TUB enregistrement: 20190301-AF06/AF06L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=thata

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE*	la sortie S1
1	18,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00	0,00 0,00	0,01	Selon la spécification à la ISO/IEC 15775 Annexe G et DIN 33866-1 Annexe G
2	23,16 0,00	0,00 0,17	31,34 0,00	0,00 8,17	0,00 8,17	
3	28,32 0,00	0,00 0,27	38,92 0,00	0,00 10,59	0,00 10,59	
4	33,48 0,00	0,00 0,35	45,22 0,00	0,00 11,73	0,00 11,73	
5	38,64 0,00	0,00 0,42	50,81 0,00	0,00 12,16	0,00 12,16	
6	43,80 0,00	0,00 0,48	55,93 0,00	0,00 12,12	0,00 12,12	
7	48,96 0,00	0,00 0,55	60,70 0,00	0,00 11,73	0,00 11,73	
8	54,12 0,00	0,00 0,60	65,19 0,00	0,00 11,06	0,00 11,06	
9	59,28 0,00	0,00 0,66	69,46 0,00	0,00 10,17	0,00 10,17	
10	64,44 0,00	0,00 0,71	73,55 0,00	0,00 9,11	0,00 9,11	
11	69,60 0,00	0,00 0,76	77,49 0,00	0,00 7,88	0,00 7,88	
12	74,76 0,00	0,00 0,81	81,29 0,00	0,00 6,52	0,00 6,52	
13	79,92 0,00	0,00 0,86	84,96 0,00	0,00 5,03	0,00 5,03	
14	85,08 0,00	0,00 0,91	88,54 0,00	0,00 3,45	0,00 3,45	Différence moyenne de clarté (16 palier)
15	90,24 0,00	0,00 0,95	92,01 0,00	0,00 1,76	0,00 1,76	ΔE*_{CIELAB} = 7,5
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	
17	18,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	
18	37,35 0,00	0,00 0,40	49,47 0,00	0,00 12,11	0,00 12,11	
19	56,70 0,00	0,00 0,63	67,35 0,00	0,00 10,64	0,00 10,64	Différence moyenne de clarté (5 palier)
20	76,05 0,00	0,00 0,82	82,22 0,00	0,00 6,16	0,00 6,16	ΔL*_{CIELAB} = 5,7
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	Moyenne de l'indice de reproduction de couleur: R*_{ab,m} = 67,0

la part 1,

AF060-3de: 11032



la part 2,

AF061-3de: 11032

L*/Y _{destiné} (absolu)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color bars]															
gp=0,775	[Color bars]															
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* _{CIELAB, r} (relative)	[Color bars]															
w* _{destiné}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{sortie}	0,000	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,491	0,554	0,614	0,673	0,730	0,786	0,841	0,895	0,947	1,000

la part 3, Fig. A7de: 16 paliers de gris L* èquidistante; PS opérateur : 0 0 0 n* setcmykcolor

AF060-7de: 11032

In-out: Graphique AF06 conforme à ISO 9241-306
 Y contraste visible Y_W:Y_N=88,9:2,5; Y_N-gamme 1,87 to <3,75

entrée : rgb/cmy0/000n/w set...
 sortie : ->rgb_{de} setrgbcolor