***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für D65, Y_N=0, Y_W=100, Y_m=520_770**

i_1, λ_1	i_2, λ_2	Y_{100}	A_{100}	B_{100}	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	32 561	58.24	−22.72	−17.88	28.91	0.5603	−0.7425	218.1	16 483	37 589	Cm
6 435	32 562	58.83	−26.76	−9.87	28.52	0.4955	−0.6033	200.2	17 486	42 610	
10 450	32 563	59.45	−33.51	4.92	33.87	0.3868	−0.3527	171.6	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	60.35	−36.41	12.65	38.54	0.3471	−0.2259	160.8	21 505	−1 505c	
12 465	33 567	61.7	−36.61	13.23	38.93	0.3569	−0.221	160.1	21 506	−1 506c	
14 470	33 569	62.76	−38.1	19.3	42.72	0.3432	−0.1279	153.1	24 520	−1 520c	
15 475	34 573	65.32	−38.25	22.45	44.35	0.3649	−0.0919	149.5	25 528	−1 528c	Gm
16 480	36 580	69.98	−37.44	26.02	45.6	0.4153	−0.0637	145.2	27 537	−1 537c	
17 485	39 595	78.77	−32.7	30.97	45.04	0.5352	−0.0423	136.5	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	93.81	−12.05	38.36	40.21	0.8219	−0.0266	107.4	33 565	11 459	max
19 495	−1 495c	92.31	−10.67	38.35	39.81	0.8347	−0.02	105.5	33 566	12 462	
20 500	−1 500c	90.43	−8.9	38.03	39.06	0.8519	−0.0149	103.1	33 567	12 464	
22 510	−1 510c	85.29	−4.15	36.45	36.68	0.9017	−0.0081	96.4	33 569	13 469	
23 520	−1 519c	82.0	−1.25	35.2	35.23	0.9351	−0.0062	92.0	34 570	14 471	Ym
25 530	−1 529c	74.07	5.15	31.98	32.4	1.02	−0.0036	80.8	34 573	15 475	
27 540	−1 539c	64.93	11.56	28.13	30.41	1.1285	−0.0023	67.6	35 577	15 478	
28 545	−1 544c	60.16	14.49	26.08	29.84	1.1913	−0.0019	60.9	35 579	15 479	
29 550	−1 549c	55.3	17.16	23.99	29.5	1.2607	−0.0017	54.4	36 582	16 480	
30 555	−1 554c	50.45	19.48	21.89	29.3	1.3365	−0.0016	48.3	36 584	16 481	
32 560	−1 560c	41.06	22.78	17.82	28.92	1.5051	−0.0016	38.0	37 589	16 483	
32 561	0 405	41.75	22.72	17.88	28.91	1.4946	−0.0073	38.1	37 589	16 483	Rm
32 562	6 435	41.16	26.76	9.87	28.52	1.6006	−0.1957	20.2	42 610	17 486	
32 563	10 450	40.54	33.51	−4.92	33.87	1.777	−0.557	351.6	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	39.64	36.41	−12.65	38.54	1.869	−0.7546	340.8	−1 505c	21 505	
33 567	12 465	38.29	36.61	−13.23	38.93	1.9064	−0.7811	340.1	−1 506c	21 506	
33 569	14 470	37.23	38.1	−19.3	42.72	1.9738	−0.9541	333.1	−1 520c	24 520	
34 573	15 475	34.67	38.24	−22.45	44.35	2.0535	−1.083	329.5	−1 528c	25 528	Mm
36 580	16 480	30.01	37.44	−26.01	45.6	2.198	−1.3024	325.2	−1 537c	27 537	
39 595	17 485	21.22	32.7	−30.97	45.04	2.4912	−1.8948	316.5	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	6.18	12.05	−38.36	40.21	2.8987	−6.6365	287.4	11 459	33 565	min
−1 495c	19 495	7.68	10.67	−38.35	39.81	2.3389	−5.4239	285.5	12 462	33 566	
−1 500c	20 500	9.57	8.9	−38.03	39.06	1.8812	−4.4101	283.1	12 464	33 567	
−1 510c	22 510	14.7	4.15	−36.45	36.68	1.2327	−2.914	276.4	13 469	33 569	
−1 519c	23 520	17.99	1.25	−35.2	35.23	1.0203	−2.3922	272.0	14 471	34 570	Bm
−1 529c	25 530	25.92	−5.15	−31.98	32.4	0.7515	−1.6692	260.8	15 475	34 573	
−1 539c	27 540	35.06	−11.56	−28.13	30.41	0.6205	−1.2379	247.6	15 478	35 577	
−1 544c	28 545	39.83	−14.49	−26.08	29.84	0.5864	−1.0905	240.9	15 479	35 579	
−1 549c	29 550	44.69	−17.16	−23.99	29.5	0.5663	−0.9724	234.4	16 480	36 582	
−1 554c	30 555	49.54	−19.48	−21.89	29.3	0.5572	−0.8774	228.3	16 481	36 584	
−1 560c	32 560	58.93	−22.78	−17.82	28.92	0.5638	−0.7379	218.0	16 483	37 589	
W0 380	770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9504	−0.4355	0.0			
N0 380	770	0.01	0.0	0.0	0.01	0.941	−0.4312	0.0			

AGQ90−7N

***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für D65, Y_N=0, Y_W=100, Y_m=520_770**

i_1, λ_1	i_2, λ_2	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	32 561	80.88	−67.43	−32.5	74.85	0.1806	−0.1029	205.7	16 483	37 589	Cm
6 435	32 562	81.2	−81.74	−19.22	83.97	0.1733	−0.096	193.2	17 486	42 610	
10 450	32 563	81.54	−108.84	11.42	109.43	0.1596	−0.0803	174.0	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	82.03	−120.48	33.2	124.97	0.1539	−0.0692	164.5	21 505	−1 505c	
12 465	33 567	82.75	−118.51	34.44	123.42	0.1554	−0.0687	163.7	21 506	−1 506c	
14 470	33 569	83.32	−123.21	57.4	135.92	0.1534	−0.0572	155.0	24 520	−1 520c	
15 475	34 573	84.65	−118.49	70.2	137.73	0.1565	−0.0513	149.3	25 528	−1 528c	Gm
16 480	36 580	86.99	−107.03	83.96	136.03	0.1634	−0.0454	141.8	27 537	−1 537c	
17 485	39 595	91.13	−80.42	99.75	128.13	0.1778	−0.0396	128.8	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	97.56	−23.13	118.64	120.87	0.2052	−0.0339	101.0	33 565	11 459	max
19 495	−1 495c	96.95	−20.6	124.9	126.58	0.2063	−0.0308	99.3	33 566	12 462	
20 500	−1 500c	96.17	−17.31	130.5	131.64	0.2077	−0.028	97.5	33 567	12 464	
22 510	−1 510c	94.01	−8.23	139.13	139.37	0.2116	−0.0229	93.3	33 569	13 469	
23 520	−1 519c	92.58	−2.53	141.69	141.71	0.2142	−0.0208	91.0	34 570	14 471	Ym
25 530	−1 529c	88.96	10.78	142.72	143.13	0.2205	−0.0175	85.6	34 573	15 475	
27 540	−1 539c	84.45	25.51	139.74	142.05	0.2281	−0.015	79.6	35 577	15 478	
28 545	−1 544c	81.93	33.01	136.68	140.61	0.2322	−0.0142	76.4	35 579	15 479	
29 550	−1 549c	79.22	40.53	132.86	138.9	0.2366	−0.0136	73.0	36 582	16 480	
30 555	−1 554c	76.35	47.89	128.46	137.1	0.2413	−0.0133	69.5	36 584	16 481	
32 560	−1 560c	70.22	61.54	118.5	133.53	0.251	−0.0133	62.5	37 589	16 483	
32 561	0 405	70.7	60.86	110.04	125.75	0.2505	−0.022	61.0	37 589	16 483	Rm
32 562	6 435	70.29	70.56	34.81	78.68	0.2562	−0.066	26.2	42 610	17 486	
32 563	10 450	69.85	85.82	−12.65	86.75	0.2653	−0.0935	351.6	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	69.22	92.85	−29.53	97.44	0.2698	−0.1034	342.3	−1 505c	21 505	
33 567	12 465	68.24	94.81	−31.21	99.82	0.2716	−0.1046	341.7	−1 506c	21 506	
33 569	14 470	67.46	99.21	−42.97	108.12	0.2748	−0.1119	336.5	−1 520c	24 520	
34 573	15 475	65.5	102.83	−49.84	114.27	0.2784	−0.1167	334.1	−1 528c	25 528	Mm
36 580	16 480	61.67	107.92	−59.0	123.0	0.2848	−0.1241	331.3	−1 537c	27 537	
39 595	17 485	53.2	112.95	−75.44	135.83	0.297	−0.1406	326.2	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	29.9	88.97	−116.96	146.96	0.3124	−0.2136	307.2	11 459	33 565	min
−1 495c	19 495	33.34	74.39	−112.05	134.49	0.2908	−0.1997	303.5	12 462	33 566	
−1 500c	20 500	37.07	58.42	−106.4	121.38	0.2704	−0.1864	298.7	12 464	33 567	
−1 510c	22 510	45.24	23.89	−93.33	96.34	0.2349	−0.1623	284.3	13 469	33 569	
−1 519c	23 520	49.5	6.75	−86.29	86.55	0.2205	−0.152	274.4	14 471	34 570	Bm
−1 529c	25 530	57.97	−23.98	−72.03	75.92	0.1992	−0.1348	251.5	15 475	34 573	
−1 539c	27 540	65.8	−46.69	−58.73	75.03	0.1868	−0.122	231.5	15 478	35 577	
−1 544c	28 545	69.35	−54.67	−52.66	75.9	0.1833	−0.117	223.9	15 479	35 579	
−1 549c	29 550	72.69	−60.57	−46.93	76.63	0.1812	−0.1126	217.7	16 480	36 582	
−1 554c	30 555	75.79	−64.48	−41.61	76.74	0.1803	−0.1088	212.8	16 481	36 584	
−1 560c	32 560	81.26	−66.94	−32.21	74.29	0.181	−0.1027	205.6	16 483	37 589	
W0 380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2154	−0.0861	0.0			
N0 380	770	0.09	0.0	−0.01	0.01	0.2147	−0.0858	270.0			

AGQ91−7N