

Ostwald-Optimalfarben (o), maximales (m) C_{AB} für D65, Y_N=0, Y_W=90, Y_m=520_770

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	X	Y	Z	x	y	z	h _{xy}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code
0	405 32 561	31.49	53.78	97.34	0.1724	0.2945	0.533	193.8	16 483	37 589	Cm
6	435 32 562	28.55	54.39	80.58	0.1746	0.3326	0.4927	178.5	17 486	42 610	
10	450 32 563	23.35	55.1	49.17	0.1829	0.4317	0.3852	141.6	19 496	-1 496c	
12	460 33 565	21.28	55.49	33.31	0.1933	0.504	0.3026	124.2	21 505	-1 505c	
12	465 33 567	22.36	56.83	33.32	0.1987	0.5051	0.2961	122.8	21 506	-1 506c	
14	470 33 569	22.16	58.03	21.18	0.2186	0.5724	0.2089	111.1	24 520	-1 520c	Gm
15	475 34 573	24.05	60.12	16.8	0.2382	0.5953	0.1664	105.6	25 528	-1 528c	
16	480 36 580	28.23	63.83	13.47	0.2674	0.6048	0.1276	99.2	27 537	-1 537c	
17	485 39 595	39.58	71.51	11.03	0.3241	0.5855	0.0903	87.4	29 548	-1 548c	
18	490 -1 490c	70.02	84.64	9.22	0.4272	0.5164	0.0562	58.5	33 565	11 459	max
19	495 -1 495c	69.98	83.35	7.82	0.4342	0.5171	0.0485	57.1	33 566	12 462	
20	500 -1 500c	69.96	81.72	6.74	0.4416	0.5158	0.0425	55.3	33 567	12 464	
22	510 -1 510c	69.85	77.28	5.33	0.4581	0.5068	0.035	50.6	33 569	13 469	
23	520 -1 519c	69.66	74.43	4.92	0.4674	0.4995	0.033	47.7	34 570	14 471	Ym
25	530 -1 529c	68.68	67.57	4.41	0.4882	0.4803	0.0314	40.7	34 573	15 475	
27	540 -1 539c	66.72	59.67	4.15	0.511	0.4571	0.0318	32.8	35 577	15 478	
28	545 -1 544c	65.33	55.55	4.08	0.5228	0.4445	0.0326	28.7	35 579	15 479	
29	550 -1 549c	63.64	51.35	4.03	0.5347	0.4313	0.0338	24.7	36 582	16 480	
30	555 -1 554c	61.66	47.14	4.0	0.5465	0.4179	0.0354	20.8	36 584	16 481	
32	560 -1 560c	56.8	39.03	3.96	0.5691	0.391	0.0397	13.6	37 589	16 483	
32	561 0 405	63.55	46.21	11.54	0.5238	0.3809	0.0951	13.8	37 589	16 483	Rm
32	562 6 435	66.48	45.6	28.3	0.4735	0.3248	0.2016	358.5	42 610	17 486	
32	563 10 450	71.69	44.89	59.71	0.4066	0.2546	0.3387	321.6	-1 496c	19 496	
33	565 12 460	73.75	44.5	75.57	0.3805	0.2295	0.3898	304.3	-1 505c	21 505	
33	567 12 465	72.68	43.16	75.56	0.3797	0.2254	0.3947	302.9	-1 506c	21 506	
33	569 14 470	72.87	41.96	87.7	0.3598	0.2071	0.433	291.1	-1 520c	24 520	Mm
34	573 15 475	70.98	39.87	92.08	0.3497	0.1964	0.4537	285.6	-1 528c	25 528	
36	580 16 480	66.81	36.16	95.41	0.3367	0.1822	0.4809	279.3	-1 537c	27 537	
39	595 17 485	55.46	28.48	97.85	0.305	0.1567	0.5382	267.4	-1 548c	29 548	
-1	490c 18 490	25.01	15.35	99.66	0.1786	0.1096	0.7117	238.5	11 459	33 565	min
-1	495c 19 495	25.05	16.64	101.06	0.1755	0.1166	0.7078	237.1	12 462	33 566	
-1	500c 20 500	25.07	18.27	102.14	0.1723	0.1256	0.702	235.4	12 464	33 567	
-1	510c 22 510	25.18	22.71	103.55	0.1662	0.1499	0.6837	230.7	13 469	33 569	
-1	519c 23 520	25.38	25.56	103.96	0.1638	0.165	0.6711	227.7	14 471	34 570	Bm
-1	529c 25 530	26.35	32.42	104.47	0.1614	0.1986	0.6399	220.7	15 475	34 573	
-1	539c 27 540	28.32	40.32	104.73	0.1633	0.2325	0.604	212.8	15 478	35 577	
-1	544c 28 545	29.7	44.44	104.81	0.1659	0.2483	0.5856	208.8	15 479	35 579	
-1	549c 29 550	31.39	48.64	104.85	0.1697	0.2631	0.567	204.7	16 480	36 582	
-1	554c 30 555	33.38	52.85	104.88	0.1746	0.2765	0.5488	200.8	16 481	36 584	
-1	560c 32 560	38.24	60.96	104.92	0.1873	0.2986	0.5139	193.6	16 483	37 589	
W0	380 770	85.53	90.0	98.0	0.3127	0.329	0.3582	0.0			
N0	380 770	3.42	3.6	3.92	0.3127	0.329	0.3582	0.0			

Ostwald-Optimalfarben (o), maximales (m) C_{AB} für D65, Y_N=0, Y_W=90, Y_m=520_770

i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y	A	B	C _{AB}	a	b	h _{xy}	i _d , λ _d	i _c , λ _c	Code
0	405 32 561	53.78	-49.05	-38.76	62.52	0.5853	-0.7237	218.3	16 483	37 589	Cm
6	435 32 562	54.39	-57.84	-21.34	61.65	0.5247	-0.5924	200.2	17 486	42 610	
10	450 32 563	55.1	-72.53	10.82	73.34	0.4236	-0.3568	171.5	19 496	-1 496c	
12	460 33 565	55.49	-78.62	27.09	83.16	0.3834	-0.2401	160.9	21 505	-1 505c	
12	465 33 567	56.83	-79.12	28.55	84.12	0.3933	-0.2344	160.1	21 506	-1 506c	
14	470 33 569	58.03	-82.45	41.99	92.53	0.3818	-0.146	153.0	24 520	-1 520c	Gm
15	475 34 573	60.12	-82.67	48.63	95.92	0.4	-0.1118	149.5	25 528	-1 528c	
16	480 36 580	63.83	-81.06	56.01	98.53	0.4421	-0.0844	145.3	27 537	-1 537c	
17	485 39 595	71.51	-70.92	66.8	97.43	0.5534	-0.0617	136.7	29 548	-1 548c	
18	490 -1 490c	84.64	-26.03	82.92	86.91	0.8271	-0.0435	107.4	33 565	11 459	max
19	495 -1 495c	83.35	-23.06	82.9	86.05	0.8394	-0.0375	105.5	33 566	12 462	
20	500 -1 500c	81.72	-19.23	82.21	84.43	0.8559	-0.033	103.1	33 567	12 464	
22	510 -1 510c	77.28	-8.95	78.79	79.29	0.9037	-0.0276	96.4	33 569	13 469	
23	520 -1 519c	74.43	-2.7	76.1	76.15	0.9356	-0.0264	92.0	34 570	14 471	Ym
25	530 -1 529c	67.57	11.15	69.14	70.04	1.0161	-0.0261	80.8	34 573	15 475	
27	540 -1 539c	59.67	25.01	60.81	65.75	1.1178	-0.0278	67.6	35 577	15 478	
28	545 -1 544c	55.55	31.34	56.39	64.52	1.1758	-0.0293	60.9	35 579	15 479	
29	550 -1 549c	51.35	37.11	51.86	63.77	1.2392	-0.0314	54.4	36 582	16 480	
30	555 -1 554c	47.14	42.11	47.32	63.35	1.3074	-0.0339	48.3	36 584	16 481	
32	560 -1 560c	39.03	49.24	38.52	62.52	1.4548	-0.0406	38.0	37 589	16 483	
32	561 0 405	46.21	49.05	38.76	62.52	1.3747	-0.0999	38.3	37 589	16 483	Rm
32	562 6 435	45.6	57.84	21.34	61.65	1.4575	-0.2481	20.2	42 610	17 486	
32	563 10 450	44.89	72.52	-10.82	73.32	1.5963	-0.5318	351.5	-1 496c	19 496	
33	565 12 460	44.5	78.6	-27.09	83.14	1.6566	-0.6789	340.9	-1 505c	21 505	
33	567 12 465	43.16	79.1	-28.55	84.09	1.6832	-0.7	340.1	-1 506c	21 506	
33	569 14 470	41.96	82.43	-41.98	92.5	1.7359	-0.8356	333.0	-1 520c	24 520	Mm
34	573 15 475	39.87	82.64	-48.62	95.89	1.7791	-0.9231	329.5	-1 528c	25 528	
36	580 16 480	36.16	81.03	-55.99	98.49	1.8464	-1.0547	325.3	-1 537c	27 537	
39	595 17 485	28.48	70.88	-66.77	97.38	1.9454	-1.373	316.7	-1 548c	29 548	
-1	490c 18 490	15.35	26.01	-82.86	86.85	1.6281	-2.5947	287.4	11 459	33 565	min
-1	495c 19 495	16.64	23.04	-82.85	85.99	1.5038	-2.4259	285.5	12 462	33 566	
-1	500c 20 500	18.27	19.22	-82.16	84.38	1.3709	-2.2338	283.1	12 464	33 567	
-1	510c 22 510	22.71	8.95	-78.75	79.26	1.1078	-1.822	276.4	13 469	33 569	
-1	519c 23 520	25.56	2.7	-76.07	76.12	0.9924	-1.6259	272.0	14 471	34 570	Bm
-1	529c 25 530	32.42	-11.15	-69.12	70.01	0.8125	-1.2882	260.8	15 475	34 573	
-1	539c 27 540	40.32	-25.0	-60.8	65.74	0.702	-1.0385	247.6	15 478	35 577	
-1	544c 28 545	44.44	-31.33	-56.38	64.5	0.6681	-0.9428	240.9	15 479	35 579	
-1	549c 29 550	48.64	-37.1	-51.85	63.76	0.645	-0.8618	234.4	16 480	36 582	
-1	554c 30 555	52.85	-42.1	-47.31	63.34	0.6314	-0.7935	228.3	16 481	36 584	
-1	560c 32 560	60.96	-49.24	-38.51	62.51	0.627	-0.6881	218.0	16 483	37 589	
W0	380 770	90.0	0.0	0.0	0.0	0.9501	-0.4354	0.0	B _c =1,000		
N0	380 770	3.6	0.0	0.0	0.0	0.9501	-0.4354	0.0	x _c =0,000		

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/AGU1/AGU1L0NP.PDF /.PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
 Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20201101-AGU1/AGU1L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe