

vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI06/AI06.HTM
 Informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI06/AI06L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa
 TUB materiale: code=rhata

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* all'usica S1
1	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00	0,00 0,00	0,01
2	11,67 0,00 0,00	0,04 9,36	0,00 0,00	-2, 0,00	2,30
3	17,65 0,00 0,00	0,09 14,01	0,00 0,00	-3, 0,00	3,63
4	23,63 0,00 0,00	0,14 19,12	0,00 0,00	-4, 0,00	4,51
5	29,61 0,00 0,00	0,21 24,55	0,00 0,00	-5, 0,00	5,06
6	35,59 0,00 0,00	0,27 30,23	0,00 0,00	-5, 0,00	5,36
7	41,57 0,00 0,00	0,33 36,12	0,00 0,00	-5, 0,00	5,45
8	47,55 0,00 0,00	0,40 42,19	0,00 0,00	-5, 0,00	5,36
9	53,54 0,00 0,00	0,47 48,42	0,00 0,00	-5, 0,00	5,11
10	59,52 0,00 0,00	0,54 54,79	0,00 0,00	-4, 0,00	4,72
11	65,50 0,00 0,00	0,61 61,29	0,00 0,00	-4, 0,00	4,20
12	71,48 0,00 0,00	0,69 67,91	0,00 0,00	-3, 0,00	3,57
13	77,46 0,00 0,00	0,76 74,64	0,00 0,00	-2, 0,00	2,82
14	83,44 0,00 0,00	0,84 81,47	0,00 0,00	-1, 0,00	1,97
15	89,42 0,00 0,00	0,92 88,39	0,00 0,00	-1, 0,00	1,03
16	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01
17	5,69 0,00 0,00	0,00 5,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01
18	28,12 0,00 0,00	0,19 23,16	0,00 0,00	-4, 0,00	4,95
19	50,55 0,00 0,00	0,44 45,28	0,00 0,00	-5, 0,00	5,26
20	72,98 0,00 0,00	0,71 69,58	0,00 0,00	-3, 0,00	3,39
21	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01


Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3,4$

Significa differenza di luminosità (5 passi)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2,7$

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m} = 84,9$

la parte 1, AI060-3de: 11082



la parte 2, AI061-3de: 11082

$L^*/Y_{destinati}$ (assoluta)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
g _N =1,081	[Color swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativo)	[Color swatches]															
w^* destinati	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^* uscita	0,000	0,053	0,112	0,175	0,239	0,304	0,371	0,439	0,506	0,575	0,645	0,714	0,785	0,857	0,927	1,000

la parte 3, Fig. A7de: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor AI060-7de: 11082

In-out: Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
 Y contrasto visibile $Y_W: Y_N = 88,9:0,62$; Y_N -gamma 0,46 to <0,93
 Input: rgb/cmy0/000n/w set...
 Output: ->rgb_{de} setrgbcolor