

vedì file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI17/AI17.HTM
 informazioni tecniche: http://farbe.it.tu-berlin.de/ o http://farbe.it.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI17/AI17L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa
 TUB materiale: code=rhata

i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* all'usica S1
1	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01
2	31,41 0,00	0,00 0,00	27,49 0,00	0,00 -3,	3,92
3	35,98 0,00	0,00 0,03	28,99 0,00	0,00 -6,	6,99
4	40,56 0,00	0,00 0,06	31,15 0,00	0,00 -9,	9,40
5	45,13 0,00	0,00 0,10	33,90 0,00	0,00 -11,	11,22
6	49,70 0,00	0,00 0,15	37,21 0,00	0,00 -12,	12,49
7	54,27 0,00	0,00 0,20	41,02 0,00	0,00 -13,	13,24
8	58,84 0,00	0,00 0,26	45,33 0,00	0,00 -13,	13,51
9	63,41 0,00	0,00 0,33	50,10 0,00	0,00 -13,	13,31
10	67,98 0,00	0,00 0,41	55,32 0,00	0,00 -12,	12,65
11	72,55 0,00	0,00 0,49	60,98 0,00	0,00 -11,	11,57
12	77,12 0,00	0,00 0,58	67,06 0,00	0,00 -10,	10,06
13	81,69 0,00	0,00 0,68	73,55 0,00	0,00 -8,	8,14
14	86,26 0,00	0,00 0,78	80,45 0,00	0,00 -5,	5,81
15	90,83 0,00	0,00 0,88	87,73 0,00	0,00 -3,	3,10
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01
17	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01
18	43,98 0,00	0,00 0,09	33,16 0,00	0,00 -10,	10,82
19	61,12 0,00	0,00 0,30	47,66 0,00	0,00 -13,	13,46
20	78,26 0,00	0,00 0,60	68,64 0,00	0,00 -9,	9,62
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01

Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G


Significa differenza di luminosità (16 passi)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,4$

Significa differenza di luminosità (5 passi)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,7$

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m} = 62,8$

la parte 1,

AI170-3de: 110322



la parte 2,

AI171-3de: 110322

$L^*/Y_{destinati}$ (assoluta)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
g _N =1,428	[Color swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativo)	[Color swatches]															
w^* destinati	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^* uscita	0,000	0,021	0,056	0,100	0,151	0,207	0,270	0,336	0,407	0,482	0,560	0,641	0,727	0,815	0,905	1,000

la parte 3, Fig. A7de: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AI170-7de: 110322

In-out: Grafico AI17 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
 Y contrasto visibile $Y_W: Y_N = 88,9:5$; Y_N -gamma 3,75 to <7,5
 Input: rgb/cmy0/000n/w set...
 Output: ->rgb_{de} setrgbcolor