

vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI39/AI39.HTM  
 Informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI39/AI39L0FA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa  
 TUB materiale: code=rhata

i	LAB* <sub>ref</sub>	l* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out-ref</sub>	ΔE* all'usica S1
1	10,99 0,00	0,00 0,00	10,99 0,00	0,00 0,00	0,01
2	16,62 0,00	0,00 0,02	13,11 0,00	-3, 0,00	3,50
3	22,24 0,00	0,00 0,06	16,44 0,00	-5, 0,00	5,80
4	27,87 0,00	0,00 0,11	20,45 0,00	-7, 0,00	7,42
5	33,50 0,00	0,00 0,16	24,98 0,00	-8, 0,00	8,52
6	39,13 0,00	0,00 0,22	29,94 0,00	-9, 0,00	9,19
7	44,75 0,00	0,00 0,28	35,27 0,00	-9, 0,00	9,48
8	50,38 0,00	0,00 0,35	40,93 0,00	-9, 0,00	9,45
9	56,01 0,00	0,00 0,42	46,89 0,00	-9, 0,00	9,11
10	61,64 0,00	0,00 0,49	53,13 0,00	-8, 0,00	8,50
11	67,27 0,00	0,00 0,57	59,62 0,00	-7, 0,00	7,64
12	72,89 0,00	0,00 0,65	66,35 0,00	-6, 0,00	6,54
13	78,52 0,00	0,00 0,73	73,31 0,00	-5, 0,00	5,21
14	84,15 0,00	0,00 0,82	80,48 0,00	-3, 0,00	3,67
15	89,78 0,00	0,00 0,91	87,84 0,00	-1, 0,00	1,93
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01
17	10,99 0,00	0,00 0,00	10,99 0,00	0,00 0,00	0,01
18	32,09 0,00	0,00 0,15	23,80 0,00	-8, 0,00	8,29
19	53,20 0,00	0,00 0,38	43,88 0,00	-9, 0,00	9,32
20	74,30 0,00	0,00 0,67	68,07 0,00	-6, 0,00	6,22
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01

**Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G**


**Significa differenza di luminosità (16 passi)**  
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6,0$

**Significa differenza di luminosità (5 passi)**  
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 4,7$

**Colore medio indice di riproduzione:  $R^*_{ab,m} = 73,7$**

la parte 1,

AI390-3dd: 010162



la parte 2,

AI391-3dd: 010162

L*/Y <sub>destinati</sub> (assoluta)	10,9/1,2	16,6/2,2	22,2/3,5	27,8/5,4	33,5/7,7	39,1/10,7	44,7/14,3	50,3/18,7	56,0/23,9	61,6/29,9	67,2/36,9	72,8/45,0	78,5/54,1	84,1/64,3	89,7/75,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
g <sub>N</sub> =1,176	[Color swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub> (relativo)	[Color swatches]															
w* <sub>destinati</sub>	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* <sub>uscita</sub>	0,000	0,041	0,093	0,150	0,211	0,274	0,340	0,408	0,476	0,548	0,620	0,693	0,769	0,845	0,921	1,000

la parte 3, Fig. A7<sub>dd</sub>: 16 equidistante L\* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n\* setcmykcolor

AI390-7dd: 010162

In-out: Grafico AI39 conformemente a grafico 1 a DIN 33872-5  
 Y contrasto visibile  $Y_W: Y_N = 88,9:1,25$ ;  $Y_N$ -gamma 0,93 to <1,87

Input: rgb/cmy0/000n/w set...  
 Output: ->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor