

vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI56/AI56.HTM  
 Informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM


iscrizione TUB: 20190301-AI56/AI56L0FA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa  
 TUB materiale: code=rhata

i	LAB* <sub>ref</sub>	l* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out-ref</sub>	ΔE* all'usica S1	
1	5,69 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00	0,00 0,00	0,01	Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G
2	11,67 0,00	0,00 0,04	9,36 0,00	0,00 -2,	2,30	
3	17,65 0,00	0,00 0,09	14,01 0,00	0,00 -3,	3,63	
4	23,63 0,00	0,00 0,14	19,12 0,00	0,00 -4,	4,51	
5	29,61 0,00	0,00 0,21	24,55 0,00	0,00 -5,	5,06	
6	35,59 0,00	0,00 0,27	30,23 0,00	0,00 -5,	5,36	
7	41,57 0,00	0,00 0,33	36,12 0,00	0,00 -5,	5,45	
8	47,55 0,00	0,00 0,40	42,19 0,00	0,00 -5,	5,36	
9	53,54 0,00	0,00 0,47	48,42 0,00	0,00 -5,	5,11	
10	59,52 0,00	0,00 0,54	54,79 0,00	0,00 -4,	4,72	
11	65,50 0,00	0,00 0,61	61,29 0,00	0,00 -4,	4,20	
12	71,48 0,00	0,00 0,69	67,91 0,00	0,00 -3,	3,57	
13	77,46 0,00	0,00 0,76	74,64 0,00	0,00 -2,	2,82	
14	83,44 0,00	0,00 0,84	81,47 0,00	0,00 -1,	1,97	Significa differenza di luminosità (16 passi)
15	89,42 0,00	0,00 0,92	88,39 0,00	0,00 -1,	1,03	ΔE* <sub>CIELAB</sub> = 3,4
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	
17	5,69 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00	0,00 0,00	0,01	
18	28,12 0,00	0,00 0,19	23,16 0,00	0,00 -4,	4,95	
19	50,55 0,00	0,00 0,44	45,28 0,00	0,00 -5,	5,26	Significa differenza di luminosità (5 passi)
20	72,98 0,00	0,00 0,71	69,58 0,00	0,00 -3,	3,39	ΔL* <sub>CIELAB</sub> = 2,7
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	

**Colore medio indice di riproduzione: R\*<sub>ab,m</sub> = 84,9**

la parte 1,

AI560-3de: 11082



la parte 2,

AI561-3de: 11082

L*/Y <sub>destinati</sub> (assoluta)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
g <sub>N</sub> =1,081	[Color swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub> (relativo)	[Color swatches]															
w* <sub>destinati</sub>	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* <sub>uscita</sub>	0,000	0,053	0,112	0,175	0,239	0,304	0,371	0,439	0,506	0,575	0,645	0,714	0,785	0,857	0,927	1,000

la parte 3, Fig. A7de: 16 equidistante L\* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n\* setcmykcolor

AI560-7de: 11082

In-out: Grafico AI56 conformemente a grafico 1 a DIN 33872-6  
 Y contrasto visibile Y<sub>W</sub>: Y<sub>N</sub>=88,9:0,62; Y<sub>N</sub>-gamma 0,46 to <0,93

Input: rgb/cmy0/000n/w set...  
 Output: ->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor