

vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI66/AI66.HTM  
 Informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI66/AI66L0FA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa  
 TUB materiale: code=rhata

i	LAB* <sub>ref</sub>	l* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out-ref</sub>	ΔE* all'usica S1
1	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00	0,00 0,00	0,01
2	11,67 0,00 0,00	0,10 0,10	14,73 0,00	3,05 0,00	3,05
3	17,65 0,00 0,00	0,18 0,18	21,95 0,00	4,30 0,00	4,30
4	23,63 0,00 0,00	0,25 0,25	28,62 0,00	4,99 0,00	4,99
5	29,61 0,00 0,00	0,32 0,32	34,96 0,00	5,34 0,00	5,34
6	35,59 0,00 0,00	0,39 0,39	41,05 0,00	5,45 0,00	5,45
7	41,57 0,00 0,00	0,46 0,46	46,96 0,00	5,38 0,00	5,38
8	47,55 0,00 0,00	0,52 0,52	52,72 0,00	5,16 0,00	5,16
9	53,54 0,00 0,00	0,58 0,58	58,35 0,00	4,81 0,00	4,81
10	59,52 0,00 0,00	0,64 0,64	63,88 0,00	4,36 0,00	4,36
11	65,50 0,00 0,00	0,70 0,70	69,31 0,00	3,81 0,00	3,81
12	71,48 0,00 0,00	0,76 0,76	74,67 0,00	3,18 0,00	3,18
13	77,46 0,00 0,00	0,82 0,82	79,95 0,00	2,48 0,00	2,48
14	83,44 0,00 0,00	0,88 0,88	85,16 0,00	1,71 0,00	1,71
15	89,42 0,00 0,00	0,94 0,94	90,31 0,00	0,88 0,00	0,88
16	95,41 0,00 0,00	1,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01
17	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00	0,00 0,00	0,01
18	28,12 0,00 0,00	0,30 0,30	33,40 0,00	5,28 0,00	5,28
19	50,55 0,00 0,00	0,55 0,55	55,55 0,00	5,00 0,00	5,00
20	72,98 0,00 0,00	0,78 0,78	75,99 0,00	3,01 0,00	3,01
21	95,41 0,00 0,00	1,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01


**Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G**

**Significa differenza di luminosità (16 passi)**  
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3,4$

**Significa differenza di luminosità (5 passi)**  
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2,6$

**Colore medio indice di riproduzione:  $R^*_{ab,m} = 85,0$**

la parte 1, AI660-3de: 11012



la parte 2, AI661-3de: 11012

L*/Y <sub>destinati</sub> (assoluta)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
gp=0,924	[Color swatches]															
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub> (relativo)	[Color swatches]															
w* <sub>destinati</sub>	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* <sub>uscita</sub>	0,000	0,082	0,154	0,225	0,294	0,361	0,428	0,494	0,558	0,623	0,687	0,750	0,813	0,876	0,937	1,000

la parte 3, Fig. A7de: 16 equidistante L\* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n\* setcmykcolor AI660-7de: 11012

In-out: Grafico AI66 conformemente a grafico 1 a CIE R8-09  
 Y contrasto visibile  $Y_W:Y_N=88,9:0,62$ ;  $Y_N$ -gamma 0,46 to <0,93  
 Input: rgb/cmy0/000n/w set...  
 Output: ->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor