

se lignende filer: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN16/AN16.HTM
 teknisk informasjon: http://farbe.li.tu-berlin.de/ eller http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

TUB Registrering: 20190301-AN16/AN16L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

<i>i</i>	LAB^*_{ref}	l^*_{out}	LAB^*_{out}	$LAB^*_{out-ref}$	ΔE^* til utgang S1	
1	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00
2	11,67	0,00	0,00	0,10	14,73	0,00
3	17,65	0,00	0,00	0,18	21,95	0,00
4	23,63	0,00	0,00	0,25	28,62	0,00
5	29,61	0,00	0,00	0,32	34,96	0,00
6	35,59	0,00	0,00	0,39	41,05	0,00
7	41,57	0,00	0,00	0,46	46,96	0,00
8	47,55	0,00	0,00	0,52	52,72	0,00
9	53,54	0,00	0,00	0,58	58,35	0,00
10	59,52	0,00	0,00	0,64	63,88	0,00
11	65,50	0,00	0,00	0,70	69,31	0,00
12	71,48	0,00	0,00	0,76	74,67	0,00
13	77,46	0,00	0,00	0,82	79,95	0,00
14	83,44	0,00	0,00	0,88	85,16	0,00
15	89,42	0,00	0,00	0,94	90,31	0,00
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00
17	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00
18	28,12	0,00	0,30	0,30	33,40	0,00
19	50,55	0,00	0,55	0,55	55,55	0,00
20	72,98	0,00	0,78	0,78	75,99	0,00
21	95,41	0,00	1,00	1,00	95,41	0,00


Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Annex G og DIN 33866-1 Annex G

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn) $\Delta E^*_{CIELAB} = 3,4$

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn) $\Delta L^*_{CIELAB} = 2,6$

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 85,0$

artikkelen 1, AN160-3de: 11012



artikkelen 2, AN161-3de: 11012

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
$0\ 0\ 0\ n^*$ setcmyk	[Color Swatches]															
$g_p=0,924$	[Color Swatches]															
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color Swatches]															
$w^*_{intendert}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}	0,000	0,082	0,154	0,225	0,294	0,361	0,428	0,494	0,558	0,623	0,687	0,750	0,813	0,876	0,937	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: $0\ 0\ 0\ n^*$ setcmykcolor AN160-7de: 11012

In-out: Prøveplansje AN16 infølge Prøveplansje 4 ISO/IEC 15775
 Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,62$; Y_N -serien 0,46 to <0,93

input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
 output: $->rgb_{de}$ setrgbcolor