

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN27/AN27.HTM>
 teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registering: 20190301-AN27/AN27/AN27L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display og utskriftsutgang
 TUB-materiell: code=rh4tta


i	LAB* _{ref}	l* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	69,69 0,00	0,00 0,00	69,69 0,00	0,00 0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Annex G og DIN 33866-1 Annex G
2	71,41 0,00	0,00 0,30	77,45 0,00	6,04 0,00	6,04	
3	73,12 0,00	0,00 0,41	80,23 0,00	7,11 0,00	7,11	
4	74,83 0,00	0,00 0,49	82,31 0,00	7,47 0,00	7,47	
5	76,55 0,00	0,00 0,55	84,02 0,00	7,47 0,00	7,47	
6	78,26 0,00	0,00 0,61	85,51 0,00	7,24 0,00	7,24	
7	79,98 0,00	0,00 0,66	86,83 0,00	6,85 0,00	6,85	
8	81,69 0,00	0,00 0,71	88,04 0,00	6,35 0,00	6,35	
9	83,41 0,00	0,00 0,75	89,16 0,00	5,75 0,00	5,75	
10	85,12 0,00	0,00 0,79	90,20 0,00	5,08 0,00	5,08	
11	86,83 0,00	0,00 0,83	91,18 0,00	4,34 0,00	4,34	
12	88,55 0,00	0,00 0,87	92,11 0,00	3,55 0,00	3,55	
13	90,26 0,00	0,00 0,90	92,99 0,00	2,72 0,00	2,72	
14	91,98 0,00	0,00 0,93	93,83 0,00	1,85 0,00	1,85	
15	93,69 0,00	0,00 0,96	94,63 0,00	0,94 0,00	0,94	
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	
17	69,69 0,00	0,00 0,00	69,69 0,00	0,00 0,00	0,01	
18	76,12 0,00	0,00 0,54	83,62 0,00	7,49 0,00	7,49	
19	82,55 0,00	0,00 0,73	88,61 0,00	6,06 0,00	6,06	
20	88,98 0,00	0,00 0,88	92,33 0,00	3,35 0,00	3,35	
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01	

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4,5$

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3,3$

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 80,3$

artikkelen 1, AN270-3de: 11072



artikkelen 2, AN271-3de: 11072

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	69,6/40,3	71,4/42,7	73,1/45,3	74,8/48,0	76,5/50,7	78,2/53,6	79,9/56,6	81,6/59,7	83,4/62,9	85,1/66,2	86,8/69,6	88,5/73,2	90,2/76,8	91,9/80,6	93,6/84,5	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Color swatches]															
gp=0,475	[Color swatches]															
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)	[Color swatches]															
$w^*_{intendert}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}	0,000	0,276	0,383	0,465	0,534	0,593	0,647	0,696	0,741	0,784	0,825	0,862	0,899	0,934	0,967	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor AN270-7de: 11072

In-out: Prøveplansje AN27 infølge Prøveplansje 2 ISO/IEC 15775
 Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:40$; Y_N -serien 30 to <60
 input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
 output: $->rgb_{de}$ setrgbcolor