www.ps.bam.de/Fg37/10L/L26g00NP.PDF/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg370–1, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Grautöne (of); PS-Operatoren setrasterfer, 4 colorimage
Fg371–1, Bild B5: Schrift und Landeskeile N, C, M, Y, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B16: 16 gleichabständige Stufen N, C, M, Y, W; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B12: Schrift und Landeskeile N, C, M, Y, W; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B2: 16 gleichabständige Stufen Z, C, Z, M, Z, Y, W; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B11: Radialgitter W–C, Radialgitter W–M, Radialgitter W–Y, Radialgitter W–N, Radialgitter W–Z; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B3: Schrift und Landeskeile N, O, L, V, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–1, Bild B13: Radialgitter W–O, Radialgitter W–L, Radialgitter W–V, Radialgitter W–N, Radialgitter W–Z; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg370–7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautöne; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautöne; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–7, Bild B13: Landeskeile W–Y, W–N; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg371–7, Bild D13: Landeskeile W–V, W–N; PS-Operator olv* setrgbcolor
Fg37–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*–>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*–>cmyn6* setcmyk
Fg37–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Fg37–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Fg37–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fg37–x; olv*-Ca5ger-1 colcurv=0 nchart=1 xcharts=4 fitGrey=6, (A-x, k-xq), fitGrey=1, (h–j)
Fg37–5; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*–>olv* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*–>cmyn6* setcmyk
Fg37–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Fg37–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Fg37–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Fg37–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*–>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*–>cmyn6* setcmyk
Staatlich-fachliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg37/www.ps.bam.de/Fg37/www.ps.bam.de/Fg37/ Version 2.1; ors1–1.1; GoSps–1
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20081001-Fg37/10L/L26g00NP.PDF/ .PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rhbaka