***Ostwald*-Optimalfarben (o), maximales (m) C_{AB} für A00, Y_N=3,6, Y_W=90, Y_m=520_770**																
i_1, λ_1		i_2, λ_2		Y	A_1	B_1	C_{A1B1}	a_1	b_1	$h_{xy,1}$	i_d, λ_d		i_c, λ_c		Code
1	405	34	574	45.93	−59.57	−12.24	60.82	0.3094	−0.2489	191.6	18	494	39	599	Cm
6	435	34	574	46.09	−60.23	−8.5	60.83	0.3056	−0.2161	188.0	19	496	42	612	
9	450	34	574	46.35	−61.04	−2.79	61.11	0.3015	−0.1664	182.6	20	501	−1	501c	
12	460	35	575	46.0	−61.33	3.74	61.44	0.295	−0.1097	176.5	21	508	−1	508c	
13	465	35	575	46.26	−61.2	5.94	61.49	0.2991	−0.0909	174.4	22	512	−1	512c	
13	470	35	576	46.86	−61.21	6.15	61.51	0.3058	−0.0897	174.2	22	513	−1	513c	
14	475	35	577	47.65	−60.91	8.27	61.47	0.3169	−0.0727	172.2	23	519	−1	519c	Gm
16	480	35	579	48.7	−59.74	11.48	60.83	0.3376	−0.0479	169.1	26	533	−1	533c	
17	485	36	582	50.33	−58.25	13.07	59.7	0.3653	−0.0383	167.3	28	540	−1	540c	
18	490	37	588	53.85	−54.96	15.14	57.01	0.42	−0.0298	164.5	29	548	−1	548c	
19	495	40	601	61.06	−44.1	18.35	47.76	0.5394	−0.022	157.4	31	559	−1	559c	
20	500	−1	500c	77.63	5.72	24.77	25.42	0.8578	−0.0146	76.9	35	576	13	469	max
21	510	−1	509c	76.57	8.29	24.82	26.17	0.8716	−0.0126	71.5	35	576	14	472	
24	520	−1	520c	71.52	19.47	23.77	30.73	0.9372	−0.0093	50.6	35	579	16	480	Ym
26	530	−1	530c	66.62	28.9	22.27	36.49	1.0018	−0.0085	37.6	36	582	16	484	
28	540	−1	540c	60.72	38.73	20.3	43.73	1.0834	−0.0085	27.6	37	585	17	487	
28	545	−1	544c	60.72	38.73	20.3	43.73	1.0834	−0.0085	27.6	37	585	17	487	
29	550	−1	549c	57.48	43.44	19.18	47.49	1.1306	−0.0087	23.8	37	586	17	489	
31	555	−1	555c	50.54	51.76	16.76	54.41	1.2379	−0.0096	17.9	38	590	18	491	
32	560	−1	560c	46.93	55.05	15.48	57.19	1.2975	−0.0102	15.7	38	593	18	492	
34	574	1	405	44.06	59.57	12.24	60.81	1.369	−0.0311	11.6	39	599	18	494	Rm
34	574	6	435	43.9	60.23	8.5	60.83	1.3771	−0.0647	8.0	42	612	19	496	
34	574	9	450	43.64	61.04	2.79	61.1	1.3877	−0.1166	2.6	−1	501c	20	501	
35	575	12	460	43.99	61.32	−3.74	61.44	1.3858	−0.1763	356.5	−1	508c	21	508	
35	575	13	465	43.73	61.19	−5.94	61.48	1.388	−0.1966	354.4	−1	512c	22	512	
35	576	13	470	43.13	61.2	−6.15	61.5	1.3958	−0.1993	354.2	−1	513c	22	513	
35	577	14	475	42.34	60.9	−8.27	61.46	1.4036	−0.2204	352.2	−1	519c	23	519	Mm
35	579	16	480	41.29	59.73	−11.48	60.82	1.4069	−0.2535	349.1	−1	533c	26	533	
36	582	17	485	39.66	58.24	−13.07	59.69	1.4155	−0.2741	347.3	−1	540c	28	540	
37	588	18	490	36.14	54.95	−15.13	57.0	1.4364	−0.3098	344.5	−1	548c	29	548	
40	601	19	495	28.93	44.09	−18.34	47.75	1.4379	−0.3959	337.4	−1	559c	31	559	
−1	500c	20	500	12.36	−5.72	−24.76	25.41	0.6431	−0.9436	256.9	13	469	35	576	min
−1	509c	21	510	13.42	−8.29	−24.81	26.16	0.581	−0.8819	251.5	14	472	35	576	
−1	520c	24	520	18.47	−19.47	−23.77	30.72	0.4067	−0.6569	230.6	16	480	35	579	Bm
−1	530c	26	530	23.37	−28.9	−22.27	36.49	0.3337	−0.5233	217.6	16	484	36	582	
−1	540c	28	540	29.27	−38.72	−20.3	43.72	0.299	−0.4197	207.6	17	487	37	585	
−1	544c	28	545	29.27	−38.72	−20.3	43.72	0.299	−0.4197	207.6	17	487	37	585	
−1	549c	29	550	32.51	−43.44	−19.18	47.49	0.2938	−0.3783	203.8	17	489	37	586	
−1	555c	31	555	39.45	−51.76	−16.76	54.41	0.3034	−0.3122	197.9	18	491	38	590	
−1	560c	32	560	43.06	−55.06	−15.48	57.19	0.3169	−0.2861	195.7	18	492	38	593	
W0	380		770	89.99	0.0	0.0	0.0	0.8283	−0.1422	0.0	B_C=1,000				
N0	380		770	3.59	0.0	0.0	0.0	0.8283	−0.1422	0.0	x_C=0,110				