***Ostwald* optimal colours (o) of maximum (m) C_{AB} for P60, Y_w=88,6, Y_m=520_770**																
i_1,	λ_1	i_2,	λ_2	*Y*	*A*	*B*	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d,	λ_d	i_c,	λ_c	Code
0	405	32	563	51.16	−20.83	−15.32	25.86	0.5634	−0.7177	216.3	16	483	38	590	Cm
6	435	32	563	51.64	−24.8	−7.47	25.9	0.4903	−0.5629	196.7	17	487	44	621	
10	450	33	565	52.18	−30.45	4.86	30.83	0.3871	−0.325	170.9	19	497	−1	497c	
11	460	33	566	53.26	−31.78	8.3	32.84	0.374	−0.2624	165.3	20	502	−1	502c	
13	465	33	568	53.76	−33.5	13.78	36.23	0.3474	−0.1618	157.6	22	513	−1	513c	
14	470	34	570	55.08	−34.07	16.39	37.8	0.3521	−0.1207	154.3	24	521	−1	521c	
15	475	34	574	57.31	−34.19	18.95	39.09	0.374	−0.0875	151.0	25	529	−1	529c	Gm
15	480	36	580	61.97	−33.81	20.89	39.74	0.4251	−0.081	148.2	27	535	−1	535c	
17	485	39	595	69.1	−29.51	26.08	39.39	0.5435	−0.0407	138.5	29	549	−1	549c	
18	490	−1	490c	83.47	−10.42	32.81	34.42	0.8458	−0.0251	107.6	33	566	11	459	max
19	495	−1	495c	82.19	−9.22	32.82	34.1	0.8584	−0.0188	105.6	33	567	12	461	
20	500	−1	500c	80.59	−7.68	32.58	33.47	0.8753	−0.0139	103.2	33	568	12	464	
22	510	−1	510c	76.17	−3.5	31.29	31.49	0.9246	−0.0074	96.3	34	570	13	469	
24	520	−1	520c	70.05	1.86	29.01	29.07	0.9972	−0.004	86.3	34	572	14	473	Ym
25	530	−1	529c	66.47	4.73	27.6	28.01	1.0419	−0.0029	80.2	34	574	15	475	
27	540	−1	539c	58.65	10.38	24.43	26.55	1.1478	−0.0016	66.9	35	578	15	478	
29	545	−1	545c	50.34	15.38	21.01	26.04	1.2763	−0.0009	53.7	36	582	16	480	
29	550	−1	549c	50.34	15.38	21.01	26.04	1.2763	−0.0009	53.7	36	582	16	480	
30	555	−1	554c	46.13	17.47	19.26	26.01	1.3495	−0.0007	47.7	36	584	16	481	
32	560	−1	560c	37.83	20.56	15.8	25.93	1.5141	−0.0005	37.5	37	589	16	483	
32	563	0	405	48.83	20.83	15.32	25.86	1.3973	−0.1045	36.3	38	590	16	483	Rm
32	563	6	435	48.35	24.8	7.47	25.9	1.4836	−0.2637	16.7	44	621	17	487	
33	565	10	450	47.81	30.45	−4.86	30.83	1.6076	−0.52	350.9	−1	497c	19	497	
33	566	11	460	46.73	31.78	−8.3	32.84	1.6506	−0.5959	345.3	−1	502c	20	502	
33	568	13	465	46.23	33.5	−13.78	36.23	1.6954	−0.7165	337.6	−1	513c	22	513	
34	570	14	470	44.91	34.07	−16.38	37.8	1.7292	−0.7832	334.3	−1	521c	24	521	
34	574	15	475	42.68	34.19	−18.95	39.09	1.7719	−0.8624	331.0	−1	529c	25	529	Mm
36	580	15	480	38.02	33.81	−20.89	39.74	1.8599	−0.9679	328.2	−1	535c	27	535	
39	595	17	485	30.89	29.51	−26.08	39.39	1.9259	−1.2624	318.5	−1	549c	29	549	
−1	490c	18	490	16.52	10.42	−32.81	34.42	1.6012	−2.4036	287.6	11	459	33	566	min
−1	495c	19	495	17.8	9.22	−32.82	34.09	1.4887	−2.262	285.6	12	461	33	567	
−1	500c	20	500	19.4	7.68	−32.58	33.47	1.3667	−2.0973	283.2	12	464	33	568	
−1	510c	22	510	23.82	3.5	−31.29	31.49	1.1179	−1.732	276.3	13	469	34	570	
−1	520c	24	520	29.94	−1.86	−29.01	29.07	0.9085	−1.3871	266.3	14	473	34	572	Bm
−1	529c	25	530	33.52	−4.73	−27.6	28.01	0.8293	−1.2418	260.2	15	475	34	574	
−1	539c	27	540	41.34	−10.38	−24.43	26.55	0.7194	−1.0093	246.9	15	478	35	578	
−1	545c	29	545	49.65	−15.38	−21.01	26.04	0.6608	−0.8413	233.7	16	480	36	582	
−1	549c	29	550	49.65	−15.38	−21.01	26.04	0.6608	−0.8413	233.7	16	480	36	582	
−1	554c	30	555	53.86	−17.47	−19.26	26.01	0.6462	−0.7758	227.7	16	481	36	584	
−1	560c	32	560	62.16	−20.56	−15.8	25.93	0.6399	−0.6725	217.5	16	483	37	589	
	380		770	88.58	0.0	0.0	0.01	0.9706	−0.4182	0.0					