

HG870–1A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG870–2A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–1A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–2A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG870–3A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG870–4A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–3A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–4A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–5A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–5A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–6A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0



HG871–6A, 1; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG87/HG87L0N1.PS /.TXT
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nr=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG87/HG87L0N1.PS /.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

HG870–7A: Messung: HG87_FRS09_92_D65_00%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol*, adaptiert

TUB-Prüfvorlage HG87; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe: *rgb –> olv**
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung