vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D65 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	32 561	51.56	−20.15	−15.85	25.64	0.5596	−0.743	218.1	16 483	37 589	Cm
6 435	32 562	52.08	−23.73	−8.75	25.29	0.4948	−0.6036	200.2	17 486	42 610	
10 450	32 563	52.64	−29.71	4.36	30.03	0.3859	−0.3525	171.6	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	53.43	−32.29	11.21	34.18	0.3461	−0.2256	160.8	21 505	−1 505c	
12 465	33 567	54.62	−32.47	11.73	34.52	0.356	−0.2207	160.1	21 506	−1 506c	
14 470	33 569	55.56	−33.79	17.12	37.88	0.3422	−0.1274	153.1	24 520	−1 520c	
15 475	34 573	57.84	−33.91	19.9	39.33	0.364	−0.0913	149.5	25 528	−1 528c	Gm
16 480	36 580	61.97	−33.2	23.07	40.43	0.4146	−0.0632	145.2	27 537	−1 537c	
17 485	39 595	69.76	−29.0	27.46	39.94	0.5347	−0.0418	136.5	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	83.1	−10.68	34.02	35.66	0.8218	−0.0261	107.4	33 565	11 459	
19 495	−1 495c	81.77	−9.46	34.01	35.3	0.8346	−0.0195	105.5	33 566	12 462	Ym
20 500	−1 500c	80.1	−7.9	33.73	34.64	0.8518	−0.0144	103.1	33 567	12 464	
22 510	−1 510c	75.54	−3.68	32.32	32.53	0.9016	−0.0076	96.5	33 569	13 469	
23 520	−1 519c	72.63	−1.11	31.22	31.24	0.935	−0.0056	92.0	34 570	14 471	
25 530	−1 529c	65.59	4.57	28.36	28.73	1.0201	−0.0031	80.8	34 573	15 475	
27 540	−1 539c	57.49	10.25	24.94	26.97	1.1288	−0.0016	67.6	35 577	15 478	
28 545	−1 544c	53.27	12.85	23.13	26.46	1.1917	−0.0012	60.9	35 579	15 479	
29 550	−1 549c	48.96	15.22	21.27	26.16	1.2613	−0.0009	54.4	36 582	16 480	
30 555	−1 554c	44.65	17.27	19.41	25.98	1.3372	−0.0007	48.3	36 584	16 481	
32 560	−1 560c	36.33	20.2	15.8	25.64	1.5064	−0.0005	38.0	37 589	16 483	
32 561	0 405	48.43	20.15	15.85	25.64	1.3665	−0.1081	38.1	37 589	16 483	Rm
32 562	6 435	47.91	23.73	8.75	25.29	1.4458	−0.2528	20.2	42 610	17 486	
32 563	10 450	47.35	29.71	−4.36	30.03	1.5779	−0.5277	351.6	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	46.56	32.29	−11.21	34.18	1.6439	−0.6765	340.8	−1 505c	21 505	
33 567	12 465	45.37	32.47	−11.73	34.52	1.666	−0.6942	340.1	−1 506c	21 506	
33 569	14 470	44.43	33.79	−17.12	37.88	1.711	−0.8209	333.1	−1 520c	24 520	
34 573	15 475	42.15	33.91	−19.9	39.33	1.755	−0.9078	329.5	−1 528c	25 528	Mm
36 580	16 480	38.02	33.2	−23.07	40.43	1.8237	−1.0424	325.2	−1 537c	27 537	
39 595	17 485	30.23	29.0	−27.46	39.94	1.9097	−1.3442	316.5	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	16.89	10.68	−34.02	35.66	1.5831	−2.4491	287.4	11 459	33 565	
−1 495c	19 495	18.22	9.46	−34.01	35.3	1.4699	−2.3016	285.5	12 462	33 566	Bm
−1 500c	20 500	19.89	7.9	−33.73	34.64	1.3475	−2.1309	283.1	12 464	33 567	
−1 510c	22 510	24.45	3.68	−32.32	32.53	1.101	−1.7576	276.5	13 469	33 569	
−1 519c	23 520	27.36	1.11	−31.22	31.24	0.9912	−1.5765	272.0	14 471	34 570	
−1 529c	25 530	34.4	−4.57	−28.36	28.73	0.8175	−1.2601	260.8	15 475	34 573	
−1 539c	27 540	42.5	−10.25	−24.94	26.97	0.7091	−1.0225	247.6	15 478	35 577	
−1 544c	28 545	46.72	−12.85	−23.13	26.46	0.6753	−0.9306	240.9	15 479	35 579	
−1 549c	29 550	51.03	−15.22	−21.27	26.16	0.6522	−0.8524	234.4	16 480	36 582	
−1 554c	30 555	55.34	−17.27	−19.41	25.98	0.6383	−0.7863	228.3	16 481	36 584	
−1 560c	32 560	63.66	−20.2	−15.8	25.64	0.6331	−0.6837	218.0	16 483	37 589	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	0.9504	−0.4355	0.0			

2−000030−L0 SS910−7N_1

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D65 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	32 561	77.02	−64.87	−31.25	72.01	0.1805	−0.1029	205.7	16 483	37 589	Cm
6 435	32 562	77.34	−78.65	−18.49	80.79	0.1732	−0.096	193.2	17 486	42 610	
10 450	32 563	77.66	−104.74	10.98	105.32	0.1595	−0.0803	174.0	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	78.13	−115.96	31.94	120.28	0.1538	−0.0692	164.5	21 505	−1 505c	
12 465	33 567	78.83	−114.06	33.13	118.77	0.1552	−0.0687	163.8	21 506	−1 506c	
14 470	33 569	79.37	−118.58	55.25	130.82	0.1532	−0.0572	155.0	24 520	−1 520c	
15 475	34 573	80.65	−114.03	67.6	132.56	0.1564	−0.0512	149.3	25 528	−1 528c	Gm
16 480	36 580	82.9	−102.97	80.87	130.93	0.1633	−0.0452	141.8	27 537	−1 537c	
17 485	39 595	86.88	−77.35	96.11	123.37	0.1778	−0.0394	128.8	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	93.06	−22.24	114.34	116.48	0.2052	−0.0337	101.0	33 565	11 459	
19 495	−1 495c	92.47	−19.81	120.45	122.06	0.2062	−0.0306	99.3	33 566	12 462	Ym
20 500	−1 500c	91.73	−16.65	125.95	127.04	0.2076	−0.0277	97.5	33 567	12 464	
22 510	−1 510c	89.65	−7.92	134.61	134.84	0.2116	−0.0224	93.3	33 569	13 469	
23 520	−1 519c	88.27	−2.43	137.31	137.33	0.2142	−0.0202	91.0	34 570	14 471	
25 530	−1 529c	84.79	10.36	138.25	138.64	0.2205	−0.0165	85.7	34 573	15 475	
27 540	−1 539c	80.46	24.53	135.02	137.23	0.2281	−0.0134	79.7	35 577	15 478	
28 545	−1 544c	78.04	31.74	131.99	135.75	0.2322	−0.0121	76.4	35 579	15 479	
29 550	−1 549c	75.43	38.97	128.25	134.04	0.2367	−0.0111	73.0	36 582	16 480	
30 555	−1 554c	72.66	46.06	123.97	132.25	0.2413	−0.0103	69.6	36 584	16 481	
32 560	−1 560c	66.77	59.19	114.35	128.76	0.2511	−0.0093	62.6	37 589	16 483	
32 561	0 405	75.1	50.51	58.31	77.15	0.2431	−0.0541	49.1	37 589	16 483	Rm
32 562	6 435	74.77	58.71	25.94	64.18	0.2477	−0.0718	23.8	42 610	17 486	
32 563	10 450	74.42	71.74	−10.3	72.47	0.255	−0.0918	351.8	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	73.91	77.65	−24.5	81.42	0.2585	−0.0997	342.4	−1 505c	21 505	
33 567	12 465	73.14	79.04	−25.83	83.15	0.2597	−0.1006	341.9	−1 506c	21 506	
33 569	14 470	72.52	82.59	−35.89	90.05	0.262	−0.1064	336.5	−1 520c	24 520	
34 573	15 475	70.98	85.03	−41.59	94.66	0.2642	−0.11	333.9	−1 528c	25 528	Mm
36 580	16 480	68.04	87.88	−48.91	100.57	0.2676	−0.1152	330.9	−1 537c	27 537	
39 595	17 485	61.86	87.86	−61.19	107.07	0.2718	−0.1254	325.1	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	48.14	51.23	−86.03	100.13	0.2553	−0.1532	300.7	11 459	33 565	
−1 495c	19 495	49.78	44.33	−84.1	95.07	0.2491	−0.15	297.7	12 462	33 566	Bm
−1 500c	20 500	51.73	36.01	−81.43	89.04	0.242	−0.1462	293.8	12 464	33 567	
−1 510c	22 510	56.54	15.71	−74.03	75.68	0.2262	−0.1371	281.9	13 469	33 569	
−1 519c	23 520	59.32	4.57	−69.51	69.66	0.2184	−0.1323	273.7	14 471	34 570	
−1 529c	25 530	65.28	−17.14	−59.54	61.96	0.2048	−0.1227	253.9	15 475	34 573	
−1 539c	27 540	71.22	−34.96	−49.47	60.58	0.1953	−0.1145	234.7	15 478	35 577	
−1 544c	28 545	74.02	−41.75	−44.69	61.16	0.1922	−0.1109	226.9	15 479	35 579	
−1 549c	29 550	76.7	−47.12	−40.09	61.87	0.19	−0.1077	220.3	16 480	36 582	
−1 554c	30 555	79.24	−51.0	−35.73	62.27	0.1886	−0.1049	215.0	16 481	36 584	
−1 560c	32 560	83.79	−54.46	−27.9	61.19	0.1881	−0.1001	207.1	16 483	37 589	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2154	−0.0861	0.0			

2−000030−L0 SS911−7N_1

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-SS91; maximum C_{AB}, Y_m=495_770
YABCABh & LabCa'b'h data for illuminant D65, Y_w=88,6

entrada: *w/rgb/cmyk −> w/rgb/cmyk−*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D50 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 564	51.21	−23.13	−12.01	26.07	0.5124	−0.5646	207.4	17 486	38 592	Cm
7 435	33 565	51.54	−26.37	−5.49	26.93	0.4526	−0.4365	191.7	18 490	46 634	
10 450	33 566	51.98	−29.72	2.1	29.79	0.3925	−0.2895	175.9	19 497	−1 497c	
12 460	33 567	52.53	−31.63	7.31	32.46	0.3621	−0.1907	166.9	21 506	−1 506c	
13 465	33 568	53.11	−32.33	9.67	33.74	0.3555	−0.1478	163.3	22 511	−1 511c	
14 470	34 570	54.07	−32.77	11.8	34.83	0.3581	−0.1117	160.1	23 519	−1 519c	
15 475	34 573	55.72	−32.85	13.81	35.64	0.3745	−0.0821	157.2	25 527	−1 527c	Gm
15 480	35 578	59.28	−32.7	14.98	35.97	0.4125	−0.0772	155.3	26 531	−1 531c	
17 485	37 587	64.0	−30.41	18.52	35.6	0.489	−0.0405	148.6	28 544	−1 544c	
18 490	44 620	77.97	−17.06	23.76	29.25	0.7454	−0.0251	125.6	32 561	−1 561c	
19 495	−1 495c	82.96	−6.37	25.91	26.68	0.8874	−0.0176	103.8	33 568	12 463	Ym
20 500	−1 500c	81.49	−4.96	25.81	26.29	0.9033	−0.0131	100.8	33 569	13 466	
22 510	−1 510c	77.37	−1.09	24.98	25.0	0.95	−0.0071	92.5	34 571	14 471	
23 520	−1 519c	74.67	1.31	24.24	24.28	0.9818	−0.0053	86.8	34 572	14 473	
25 530	−1 529c	68.03	6.77	22.25	23.26	1.0637	−0.0029	73.0	35 575	15 477	
27 540	−1 539c	60.24	12.35	19.78	23.32	1.1692	−0.0015	58.0	35 579	16 480	
28 545	−1 544c	56.11	14.94	18.45	23.74	1.2304	−0.0011	50.9	36 581	16 481	
29 550	−1 549c	51.87	17.32	17.07	24.32	1.2983	−0.0009	44.5	36 583	16 483	
30 555	−1 554c	47.59	19.42	15.67	24.96	1.3724	−0.0007	38.8	37 585	16 484	
32 560	−1 560c	39.22	22.48	12.92	25.93	1.5375	−0.0005	29.8	38 590	17 486	
32 564	1 405	48.78	23.13	12.01	26.07	1.4385	−0.0836	27.4	38 592	17 486	Rm
33 565	7 435	48.45	26.37	5.49	26.93	1.5084	−0.2166	11.7	46 634	18 490	
33 566	10 450	48.01	29.72	−2.1	29.79	1.5832	−0.3738	355.9	−1 497c	19 497	
33 567	12 460	47.46	31.63	−7.31	32.46	1.6306	−0.4841	346.9	−1 506c	21 506	
33 568	13 465	46.88	32.33	−9.67	33.74	1.6538	−0.5362	343.3	−1 511c	22 511	
34 570	14 470	45.92	32.77	−11.8	34.83	1.6779	−0.5869	340.1	−1 519c	23 519	
34 573	15 475	44.27	32.85	−13.81	35.64	1.7062	−0.6419	337.2	−1 527c	25 527	Mm
35 578	15 480	40.71	32.7	−14.98	35.97	1.7673	−0.6979	335.3	−1 531c	26 531	
37 587	17 485	35.99	30.41	−18.52	35.6	1.809	−0.8444	328.6	−1 544c	28 544	
44 620	18 490	22.02	17.06	−23.76	29.25	1.739	−1.4092	305.6	−1 561c	32 561	
−1 495c	19 495	17.03	6.37	−25.91	26.68	1.3382	−1.8515	283.8	12 463	33 568	Bm
−1 500c	20 500	18.5	4.96	−25.81	26.29	1.2322	−1.7248	280.8	13 466	33 569	
−1 510c	22 510	22.62	1.09	−24.98	25.0	1.0125	−1.434	272.5	14 471	34 571	
−1 519c	23 520	25.32	−1.31	−24.24	24.28	0.9122	−1.2875	266.8	14 473	34 572	
−1 529c	25 530	31.96	−6.77	−22.25	23.26	0.7523	−1.0261	253.0	15 477	35 575	
−1 539c	27 540	39.75	−12.35	−19.78	23.32	0.6535	−0.8276	238.0	16 480	35 579	
−1 544c	28 545	43.88	−14.94	−18.45	23.74	0.6237	−0.7504	230.9	16 481	36 581	
−1 549c	29 550	48.12	−17.32	−17.07	24.32	0.6041	−0.6846	224.5	16 483	36 583	
−1 554c	30 555	52.4	−19.42	−15.67	24.96	0.5934	−0.6289	218.8	16 484	37 585	
−1 560c	32 560	60.77	−22.48	−12.92	25.93	0.5942	−0.5425	209.8	17 486	38 590	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	0.9642	−0.3299	0.0			

2−000130−L0 SS910−7N_2

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D50 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 564	76.81	−75.99	−31.37	82.21	0.1753	−0.0939	202.4	17 486	38 592	Cm
7 435	33 565	77.01	−89.31	−15.67	90.68	0.1682	−0.0862	189.9	18 490	46 634	
10 450	33 566	77.27	−104.05	6.86	104.28	0.1604	−0.0752	176.2	19 497	−1 497c	
12 460	33 567	77.6	−112.34	26.94	115.53	0.1561	−0.0654	166.5	21 506	−1 506c	
13 465	33 568	77.94	−114.54	38.01	120.68	0.1552	−0.0601	161.6	22 511	−1 511c	
14 470	34 570	78.51	−114.5	49.34	124.68	0.1555	−0.0547	156.6	23 519	−1 519c	
15 475	34 573	79.46	−111.21	61.04	126.86	0.1579	−0.0494	151.2	25 527	−1 527c	Gm
15 480	35 578	81.45	−103.49	64.45	121.92	0.1631	−0.0484	148.0	26 531	−1 531c	
17 485	37 587	83.97	−87.25	86.61	122.94	0.1726	−0.039	135.2	28 544	−1 544c	
18 490	44 620	90.77	−37.83	105.97	112.52	0.1986	−0.0333	109.6	32 561	−1 561c	
19 495	−1 495c	93.0	−12.81	117.07	117.77	0.2105	−0.0295	96.2	33 568	12 463	Ym
20 500	−1 500c	92.35	−10.04	122.92	123.33	0.2118	−0.0268	94.6	33 569	13 466	
22 510	−1 510c	90.49	−2.25	132.38	132.4	0.2153	−0.0218	90.9	34 571	14 471	
23 520	−1 519c	89.24	2.74	135.53	135.56	0.2177	−0.0198	88.8	34 572	14 473	
25 530	−1 529c	86.03	14.63	140.55	141.31	0.2236	−0.0162	84.0	35 575	15 477	
27 540	−1 539c	81.97	28.02	137.63	140.46	0.2308	−0.0132	78.4	35 579	16 480	
28 545	−1 544c	79.68	34.91	134.8	139.25	0.2347	−0.012	75.4	36 581	16 481	
29 550	−1 549c	77.21	41.87	131.28	137.79	0.239	−0.011	72.3	36 583	16 483	
30 555	−1 554c	74.57	48.74	127.21	136.23	0.2434	−0.0102	69.0	37 585	16 484	
32 560	−1 560c	68.91	61.58	118.0	133.1	0.2528	−0.0092	62.4	38 590	17 486	
32 564	1 405	75.32	56.14	57.79	80.57	0.2473	−0.0497	45.8	38 592	17 486	Rm
33 565	7 435	75.11	63.17	20.55	66.43	0.2512	−0.0682	18.0	46 634	18 490	
33 566	10 450	74.83	70.36	−6.64	70.68	0.2553	−0.0818	354.6	−1 497c	19 497	
33 567	12 460	74.49	74.64	−21.26	77.61	0.2578	−0.0892	344.1	−1 506c	21 506	
33 568	13 465	74.12	76.52	−27.29	81.24	0.2591	−0.0923	340.3	−1 511c	22 511	
34 570	14 470	73.5	78.22	−32.65	84.77	0.2603	−0.0951	337.3	−1 519c	23 519	
34 573	15 475	72.42	79.85	−37.84	88.36	0.2618	−0.098	334.6	−1 527c	25 527	Mm
35 578	15 480	69.98	82.93	−42.04	92.98	0.2649	−0.1008	333.1	−1 531c	26 531	
37 587	17 485	66.52	82.99	−52.32	98.11	0.2669	−0.1074	327.7	−1 544c	28 544	
44 620	18 490	54.06	65.57	−75.16	99.75	0.2634	−0.1274	311.1	−1 561c	32 561	
−1 495c	19 495	48.31	31.99	−86.12	91.87	0.2414	−0.1395	290.3	12 463	33 568	Bm
−1 500c	20 500	50.12	24.26	−83.81	87.25	0.2348	−0.1363	286.1	13 466	33 569	
−1 510c	22 510	54.69	5.0	−76.99	77.16	0.22	−0.1281	273.7	14 471	34 571	
−1 519c	23 520	57.39	−5.78	−72.65	72.88	0.2124	−0.1236	265.4	14 473	34 572	
−1 529c	25 530	63.31	−27.13	−62.84	68.45	0.1992	−0.1146	246.6	15 477	35 575	
−1 539c	27 540	69.3	−44.69	−52.73	69.12	0.1901	−0.1067	229.7	16 480	35 579	
−1 544c	28 545	72.15	−51.34	−47.87	70.2	0.1872	−0.1033	222.9	16 481	36 581	
−1 549c	29 550	74.91	−56.53	−43.16	71.12	0.1852	−0.1001	217.3	16 483	36 583	
−1 554c	30 555	77.52	−60.2	−38.67	71.55	0.1841	−0.0974	212.7	16 484	37 585	
−1 560c	32 560	82.26	−63.09	−30.54	70.09	0.1842	−0.0927	205.8	17 486	38 590	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2164	−0.0785	0.0			

2−000130−L0 SS911−7N_2

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P40 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	33 568	50.12	−25.11	−9.79	26.95	0.5083	−0.4542	201.3	17 488	38 594	Cm
7 435	33 568	50.37	−27.92	−4.14	28.22	0.455	−0.3411	188.4	18 493	54 674	
10 450	33 569	50.74	−30.4	1.4	30.43	0.4101	−0.2309	177.3	19 499	−1 499c	
12 460	34 570	51.2	−31.78	5.21	32.21	0.3884	−0.1569	170.6	21 507	−1 507c	
13 465	34 571	51.65	−32.25	6.97	33.0	0.3848	−0.1237	167.7	22 512	−1 512c	
14 470	34 572	52.42	−32.54	8.56	33.65	0.3884	−0.0953	165.2	23 519	−1 519c	
14 475	34 574	54.15	−32.7	9.01	33.92	0.4054	−0.0923	164.5	24 522	−1 522c	Gm
15 480	35 578	56.54	−32.56	10.77	34.3	0.4332	−0.0682	161.6	26 531	−1 531c	
17 485	37 585	60.26	−31.09	13.33	33.83	0.4932	−0.0374	156.7	28 543	−1 543c	
17 490	40 600	70.01	−26.08	15.85	30.52	0.6366	−0.0323	148.7	30 554	−1 554c	
19 495	−1 495c	84.05	−4.59	20.45	20.95	0.9546	−0.0154	102.6	34 571	12 464	Ym
20 500	−1 500c	82.78	−3.32	20.45	20.72	0.9691	−0.0116	99.2	34 571	13 467	
21 510	−1 509c	81.16	−1.71	20.3	20.37	0.9882	−0.0086	94.8	34 572	13 469	
24 520	−1 520c	73.89	5.05	18.85	19.52	1.0777	−0.0035	74.9	35 575	15 476	
26 530	−1 530c	67.28	10.44	17.27	20.19	1.1646	−0.0019	58.8	35 578	16 480	
27 540	−1 539c	63.58	13.15	16.36	20.99	1.2161	−0.0014	51.1	36 580	16 481	
29 545	−1 545c	55.69	18.2	14.36	23.19	1.3362	−0.0008	38.2	36 584	16 484	
29 550	−1 549c	55.69	18.2	14.36	23.19	1.3362	−0.0008	38.2	36 584	16 484	
31 555	−1 555c	47.4	22.3	12.23	25.44	1.4798	−0.0005	28.7	37 588	17 486	
32 560	−1 560c	43.22	23.82	11.16	26.31	1.5605	−0.0005	25.1	38 591	17 487	
33 568	0 405	49.87	25.11	9.8	26.95	1.5129	−0.0622	21.3	38 594	17 488	Rm
33 568	7 435	49.62	27.92	4.14	28.22	1.5719	−0.1751	8.4	54 674	18 493	
33 569	10 450	49.25	30.4	−1.4	30.43	1.6265	−0.2873	357.3	−1 499c	19 499	
34 570	12 460	48.79	31.78	−5.21	32.21	1.6606	−0.3656	350.6	−1 507c	21 507	
34 571	13 465	48.34	32.25	−6.97	33.0	1.6765	−0.403	347.7	−1 512c	22 512	
34 572	14 470	47.57	32.54	−8.56	33.65	1.6934	−0.4388	345.2	−1 519c	23 519	
34 574	14 475	45.84	32.7	−9.01	33.92	1.7225	−0.4553	344.5	−1 522c	24 522	Mm
35 578	15 480	43.45	32.56	−10.77	34.3	1.7587	−0.5066	341.6	−1 531c	26 531	
37 585	17 485	39.73	31.09	−13.33	33.83	1.7918	−0.5943	336.7	−1 543c	28 543	
40 600	17 490	29.98	26.08	−15.85	30.52	1.8794	−0.7875	328.7	−1 554c	30 554	
−1 495c	19 495	15.94	4.59	−20.44	20.95	1.2972	−1.5411	282.6	12 464	34 571	Bm
−1 500c	20 500	17.21	3.32	−20.45	20.72	1.2023	−1.447	279.2	13 467	34 571	
−1 509c	21 510	18.83	1.71	−20.3	20.37	1.1002	−1.3368	274.8	13 469	34 572	
−1 520c	24 520	26.1	−5.05	−18.85	19.52	0.8155	−0.9812	254.9	15 476	35 575	
−1 530c	26 530	32.71	−10.44	−17.27	20.19	0.6899	−0.7867	238.8	16 480	35 578	
−1 539c	27 540	36.41	−13.15	−16.36	20.99	0.648	−0.7081	231.1	16 481	36 580	
−1 545c	29 545	44.3	−18.2	−14.36	23.19	0.5983	−0.5828	218.2	16 484	36 584	
−1 549c	29 550	44.3	−18.2	−14.36	23.19	0.5983	−0.5828	218.2	16 484	36 584	
−1 555c	31 555	52.59	−22.3	−12.23	25.44	0.5852	−0.4914	208.7	17 486	37 588	
−1 560c	32 560	56.77	−23.82	−11.16	26.31	0.5896	−0.4553	205.1	17 487	38 591	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0093	−0.2587	0.0			

2−000230−L0 SS910−7N_3

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P40 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0 405	33 568	76.15	−81.16	−32.77	87.53	0.1748	−0.0873	201.9	17 488	38 594	Cm
7 435	33 568	76.3	−92.76	−15.35	94.02	0.1685	−0.0794	189.3	18 493	54 674	
10 450	33 569	76.52	−103.39	5.92	103.56	0.1627	−0.0697	176.7	19 499	−1 499c	
12 460	34 570	76.8	−109.0	24.57	111.74	0.1598	−0.0613	167.2	21 507	−1 507c	
13 465	34 571	77.08	−110.23	34.97	115.65	0.1593	−0.0566	162.3	22 512	−1 512c	
14 470	34 572	77.53	−109.88	45.65	118.98	0.1598	−0.0519	157.4	23 519	−1 519c	
14 475	34 574	78.55	−106.82	47.39	116.86	0.1621	−0.0513	156.0	24 522	−1 522c	Gm
15 480	35 578	79.92	−101.53	59.31	117.59	0.1657	−0.0464	149.7	26 531	−1 531c	
17 485	37 585	81.98	−89.65	80.19	120.28	0.1731	−0.038	138.1	28 543	−1 543c	
17 490	40 600	87.01	−63.2	88.78	108.98	0.1884	−0.0362	125.4	30 554	−1 554c	
19 495	−1 495c	93.47	−8.67	114.91	115.24	0.2157	−0.0283	94.3	34 571	12 464	Ym
20 500	−1 500c	92.92	−6.3	120.95	121.11	0.2168	−0.0257	92.9	34 571	13 467	
21 510	−1 509c	92.21	−3.27	126.42	126.46	0.2182	−0.0233	91.4	34 572	13 469	
24 520	−1 520c	88.87	9.99	137.27	137.63	0.2246	−0.0173	85.8	35 575	15 476	
26 530	−1 530c	85.65	21.4	142.49	144.09	0.2305	−0.0142	81.4	35 578	16 480	
27 540	−1 539c	83.75	27.56	140.77	143.44	0.2338	−0.0129	78.9	36 580	16 481	
29 545	−1 545c	79.44	40.32	135.08	140.98	0.2413	−0.0108	73.3	36 584	16 484	
29 550	−1 549c	79.44	40.32	135.08	140.98	0.2413	−0.0108	73.3	36 584	16 484	
31 555	−1 555c	74.45	53.03	127.26	137.87	0.2496	−0.0095	67.3	37 588	17 486	
32 560	−1 560c	71.71	59.09	122.75	136.24	0.2541	−0.0091	64.2	38 591	17 487	
33 568	0 405	75.99	57.26	59.94	82.9	0.2515	−0.045	46.3	38 594	17 488	Rm
33 568	7 435	75.84	62.98	19.31	65.88	0.2547	−0.0636	17.0	54 674	18 493	
33 569	10 450	75.61	68.07	−5.61	68.3	0.2576	−0.075	355.2	−1 499c	19 499	
34 570	12 460	75.33	71.06	−19.23	73.62	0.2594	−0.0812	344.8	−1 507c	21 507	
34 571	13 465	75.04	72.31	−24.98	76.51	0.2602	−0.0839	340.9	−1 512c	22 512	
34 572	14 470	74.56	73.47	−30.05	79.38	0.2611	−0.0863	337.7	−1 519c	23 519	
34 574	14 475	73.45	75.18	−31.96	81.7	0.2626	−0.0874	336.9	−1 522c	24 522	Mm
35 578	15 480	71.87	77.0	−38.02	85.87	0.2644	−0.0906	333.7	−1 531c	26 531	
37 585	17 485	69.29	77.5	−46.95	90.61	0.2661	−0.0955	328.7	−1 543c	28 543	
40 600	17 490	61.64	77.04	−60.11	97.72	0.2703	−0.1049	322.0	−1 554c	30 554	
−1 495c	19 495	46.91	23.65	−88.12	91.24	0.2389	−0.1313	285.0	12 464	34 571	Bm
−1 500c	20 500	48.54	16.7	−86.21	87.81	0.2329	−0.1285	280.9	13 467	34 571	
−1 509c	21 510	50.5	8.36	−83.52	83.94	0.2261	−0.1252	275.7	13 469	34 572	
−1 520c	24 520	58.14	−21.9	−71.49	74.77	0.2047	−0.1129	252.9	15 476	35 575	
−1 530c	26 530	63.94	−41.02	−61.83	74.2	0.1936	−0.1049	236.4	16 480	35 578	
−1 539c	27 540	66.84	−49.01	−56.93	75.12	0.1896	−0.1013	229.2	16 481	36 580	
−1 545c	29 545	72.44	−60.94	−47.39	77.2	0.1846	−0.0949	217.8	16 484	36 584	
−1 549c	29 550	72.44	−60.94	−47.39	77.2	0.1846	−0.0949	217.8	16 484	36 584	
−1 555c	31 555	77.64	−67.03	−38.48	77.29	0.1832	−0.0897	209.8	17 486	37 588	
−1 560c	32 560	80.05	−67.9	−34.32	76.08	0.1837	−0.0874	206.8	17 487	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2197	−0.0724	0.0			

2−000230−L0 SS911−7N_3

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, A00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	34 574	48.43	−28.75	−5.6	29.29	0.5048	−0.2581	191.0	18 494	39 599	Cm
6 435	34 574	48.59	−29.61	−3.91	29.87	0.4891	−0.2227	187.5	19 496	42 611	
9 450	34 574	48.83	−30.82	−1.31	30.85	0.4673	−0.1692	182.4	20 501	−1 501c	
12 460	35 575	49.01	−31.95	1.74	32.0	0.4465	−0.1066	176.8	21 508	−1 508c	
13 465	35 575	49.25	−32.19	2.74	32.31	0.4448	−0.0866	175.1	22 512	−1 512c	
13 470	35 576	49.84	−32.22	2.82	32.34	0.452	−0.0856	174.9	22 513	−1 513c	
14 475	35 577	50.59	−32.36	3.77	32.58	0.4587	−0.0677	173.3	23 519	−1 519c	Gm
16 480	35 579	51.55	−32.2	5.2	32.62	0.4738	−0.0414	170.8	26 532	−1 532c	
17 485	36 582	53.64	−31.67	5.96	32.23	0.5079	−0.0312	169.3	28 540	−1 540c	
18 490	37 588	57.57	−30.3	6.88	31.08	0.572	−0.0226	167.1	29 548	−1 548c	
19 495	40 601	65.98	−25.09	8.37	26.46	0.718	−0.0153	161.5	31 559	−1 559c	Ym
20 500	−1 500c	84.75	−0.56	11.29	11.3	1.0918	−0.0091	92.8	35 576	13 469	
21 510	−1 509c	83.55	0.75	11.31	11.34	1.1074	−0.0069	86.2	35 576	14 472	
24 520	−1 520c	77.79	6.62	10.83	12.7	1.1836	−0.003	58.5	35 579	16 480	
26 530	−1 530c	72.2	11.66	10.15	15.46	1.26	−0.0017	41.0	36 582	16 484	
28 540	−1 540c	65.49	16.97	9.25	19.33	1.3576	−0.001	28.6	37 585	17 487	
28 545	−1 544c	65.49	16.97	9.25	19.33	1.3576	−0.001	28.6	37 585	17 487	
29 550	−1 549c	61.79	19.54	8.74	21.41	1.4148	−0.0007	24.1	37 586	17 489	
31 555	−1 555c	53.89	24.15	7.64	25.33	1.5466	−0.0005	17.5	38 590	18 491	
32 560	−1 560c	49.77	26.01	7.05	26.95	1.6212	−0.0004	15.1	38 593	18 492	
34 574	1 405	51.56	28.75	5.6	29.29	1.6561	−0.0335	11.0	39 599	18 494	Rm
34 574	6 435	51.4	29.61	3.91	29.87	1.6745	−0.0662	7.5	42 611	19 496	
34 574	9 450	51.16	30.82	1.31	30.85	1.7009	−0.1166	2.4	−1 501c	20 501	
35 575	12 460	50.98	31.95	−1.74	32.0	1.7252	−0.1766	356.8	−1 508c	21 508	
35 575	13 465	50.74	32.19	−2.74	32.31	1.733	−0.1963	355.1	−1 512c	22 512	
35 576	13 470	50.15	32.22	−2.82	32.34	1.7409	−0.1986	354.9	−1 513c	22 513	
35 577	14 475	49.4	32.36	−3.77	32.58	1.7536	−0.2187	353.3	−1 519c	23 519	Mm
35 579	16 480	48.44	32.2	−5.2	32.62	1.7633	−0.2497	350.8	−1 532c	26 532	
36 582	17 485	46.35	31.67	−5.96	32.23	1.7819	−0.2709	349.3	−1 540c	28 540	
37 588	18 490	42.42	30.3	−6.88	31.08	1.8128	−0.3046	347.1	−1 548c	29 548	
40 601	19 495	34.01	25.09	−8.37	26.46	1.8363	−0.3886	341.5	−1 559c	31 559	Bm
−1 500c	20 500	15.24	0.56	−11.29	11.3	1.1352	−0.8832	272.8	13 469	35 576	
−1 509c	21 510	16.44	−0.75	−11.31	11.34	1.0528	−0.8302	266.2	14 472	35 576	
−1 520c	24 520	22.2	−6.62	−10.83	12.7	0.8002	−0.6303	238.5	16 480	35 579	
−1 530c	26 530	27.79	−11.66	−10.15	15.46	0.6787	−0.5076	221.0	16 484	36 582	
−1 540c	28 540	34.5	−16.97	−9.25	19.33	0.6065	−0.4105	208.6	17 487	37 585	
−1 544c	28 545	34.5	−16.97	−9.25	19.33	0.6065	−0.4105	208.6	17 487	37 585	
−1 549c	29 550	38.2	−19.54	−8.74	21.41	0.5867	−0.3712	204.1	17 489	37 586	
−1 555c	31 555	46.1	−24.15	−7.64	25.33	0.5745	−0.308	197.5	18 491	38 590	
−1 560c	32 560	50.22	−26.01	−7.05	26.95	0.5804	−0.2828	195.1	18 492	38 593	
380	770	88.58	0.0	0.0	0.01	1.0984	−0.1423	0.0			

2−000330−L0 SS910−7N_4

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, A00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	34 574	75.1	−89.62	−34.47	96.02	0.1744	−0.0723	201.0	18 494	39 599	Cm
6 435	34 574	75.2	−92.9	−25.32	96.29	0.1726	−0.0689	195.2	19 496	42 611	
9 450	34 574	75.35	−97.58	−9.35	98.03	0.17	−0.0628	185.4	20 501	−1 501c	
12 460	35 575	75.46	−102.16	14.46	103.18	0.1674	−0.0539	171.9	21 508	−1 508c	
13 465	35 575	75.61	−102.7	24.07	105.49	0.1672	−0.0503	166.8	22 512	−1 512c	
13 470	35 576	75.98	−101.54	24.69	104.5	0.1681	−0.0501	166.3	22 513	−1 513c	
14 475	35 577	76.43	−100.59	34.93	106.48	0.1689	−0.0463	160.8	23 519	−1 519c	Gm
16 480	35 579	77.02	−97.98	54.06	111.9	0.1708	−0.0393	151.1	26 532	−1 532c	
17 485	36 582	78.26	−92.08	64.5	112.42	0.1748	−0.0357	144.9	28 540	−1 540c	
18 490	37 588	80.5	−81.29	76.14	111.38	0.1818	−0.0321	136.8	29 548	−1 548c	
19 495	40 601	84.99	−57.5	91.22	107.83	0.1962	−0.0282	122.2	31 559	−1 559c	Ym
20 500	−1 500c	93.78	−0.95	113.52	113.52	0.2256	−0.0237	90.4	35 576	13 469	
21 510	−1 509c	93.25	1.28	119.63	119.63	0.2266	−0.0216	89.3	35 576	14 472	
24 520	−1 520c	90.69	11.58	132.91	133.41	0.2317	−0.0164	85.0	35 579	16 480	
26 530	−1 530c	88.07	20.99	147.0	148.49	0.2366	−0.0136	81.8	36 582	16 484	
28 540	−1 540c	84.74	31.76	143.55	147.02	0.2426	−0.0113	77.5	37 585	17 487	
28 545	−1 544c	84.74	31.76	143.55	147.02	0.2426	−0.0113	77.5	37 585	17 487	
29 550	−1 549c	82.81	37.48	140.86	145.76	0.2459	−0.0105	75.0	37 586	17 489	
31 555	−1 555c	78.4	49.14	134.01	142.73	0.2533	−0.0093	69.8	38 590	18 491	
32 560	−1 560c	75.93	54.89	129.96	141.08	0.2573	−0.0089	67.1	38 593	18 492	
34 574	1 405	77.02	58.79	61.28	84.92	0.2592	−0.0366	46.1	39 599	18 494	Rm
34 574	6 435	76.92	60.43	36.03	70.36	0.2601	−0.046	30.8	42 611	19 496	
34 574	9 450	76.78	62.73	10.26	63.57	0.2615	−0.0555	9.2	−1 501c	20 501	
35 575	12 460	76.67	64.86	−11.92	65.94	0.2627	−0.0637	349.5	−1 508c	21 508	
35 575	13 465	76.52	65.45	−18.06	67.89	0.2631	−0.066	344.5	−1 512c	22 512	
35 576	13 470	76.16	65.9	−18.68	68.5	0.2635	−0.0663	344.1	−1 513c	22 513	
35 577	14 475	75.7	66.68	−24.34	70.99	0.2642	−0.0684	339.9	−1 519c	23 519	Mm
35 579	16 480	75.1	67.09	−32.36	74.49	0.2647	−0.0715	334.2	−1 532c	26 532	
36 582	17 485	73.78	67.7	−37.04	77.17	0.2656	−0.0735	331.3	−1 540c	28 540	
37 588	18 490	71.17	68.27	−43.39	80.89	0.2671	−0.0764	327.5	−1 548c	29 548	
40 601	19 495	64.98	65.19	−55.52	85.63	0.2683	−0.0829	319.5	−1 559c	31 559	Bm
−1 500c	20 500	45.97	2.94	−89.46	89.51	0.2285	−0.109	271.8	13 469	35 576	
−1 509c	21 510	47.57	−3.84	−87.66	87.74	0.2228	−0.1068	267.4	14 472	35 576	
−1 520c	24 520	54.25	−30.32	−77.76	83.47	0.2034	−0.0974	248.6	16 480	35 579	
−1 530c	26 530	59.7	−48.36	−68.89	84.17	0.1925	−0.0906	234.9	16 484	36 582	
−1 540c	28 540	65.36	−62.97	−59.4	86.57	0.1854	−0.0844	223.3	17 487	37 585	
−1 544c	28 545	65.36	−62.97	−59.4	86.57	0.1854	−0.0844	223.3	17 487	37 585	
−1 549c	29 550	68.17	−68.41	−54.64	87.56	0.1834	−0.0817	218.6	17 489	37 586	
−1 555c	31 555	73.61	−75.02	−45.35	87.66	0.1821	−0.0767	211.1	18 491	38 590	
−1 560c	32 560	76.21	−76.11	−40.9	86.4	0.1827	−0.0746	208.2	18 492	38 593	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.226	−0.0593	0.0			

2−000330−L0 SS911−7N_4

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, E00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 564	50.87	−22.11	−14.47	26.43	0.5653	−0.6846	213.2	16 484	38 592	Cm
6 435	33 565	51.3	−25.82	−7.08	26.77	0.4967	−0.538	195.3	17 488	45 627	
10 450	33 566	51.78	−31.12	4.68	31.48	0.3988	−0.3094	171.4	19 498	−1 498c	
12 460	33 568	52.51	−33.26	10.46	34.86	0.3666	−0.2007	162.5	21 507	−1 507c	
13 465	33 569	53.28	−34.06	13.1	36.49	0.3606	−0.1541	158.9	22 514	−1 514c	
14 470	34 571	54.5	−34.5	15.52	37.83	0.367	−0.1152	155.7	24 522	−1 522c	
14 475	35 575	57.16	−34.67	16.58	38.43	0.3934	−0.1099	154.4	25 525	−1 525c	Gm
16 480	36 581	60.43	−33.93	20.61	39.7	0.4385	−0.0589	148.7	27 538	−1 538c	
17 485	39 595	67.95	−30.26	24.5	38.94	0.5546	−0.0393	140.9	29 549	−1 549c	
18 490	−1 490c	83.75	−9.91	31.5	33.02	0.8815	−0.0238	107.4	33 568	11 459	
19 495	−1 495c	82.54	−8.75	31.54	32.73	0.8939	−0.0179	105.5	33 568	12 461	Ym
19 500	−1 499c	82.54	−8.75	31.54	32.73	0.8939	−0.0179	105.5	33 568	12 461	
22 510	−1 510c	76.84	−3.16	30.19	30.35	0.9587	−0.0071	95.9	34 571	13 469	
24 520	−1 520c	70.99	2.12	28.12	28.2	1.0299	−0.0038	85.6	34 574	14 473	
26 530	−1 530c	63.88	7.86	25.41	26.6	1.123	−0.0021	72.8	35 577	15 477	
28 540	−1 540c	56.0	13.32	22.33	26.0	1.2379	−0.0011	59.1	36 581	15 479	
29 545	−1 545c	51.9	15.77	20.71	26.03	1.3039	−0.0009	52.7	36 583	16 480	
29 550	−1 549c	51.9	15.77	20.71	26.03	1.3039	−0.0009	52.7	36 583	16 480	
30 555	−1 554c	47.77	17.95	19.07	26.19	1.3757	−0.0007	46.7	37 585	16 482	
32 560	−1 560c	39.54	21.24	15.79	26.47	1.5372	−0.0005	36.6	38 590	16 483	
32 564	1 405	49.12	22.11	14.47	26.42	1.45	−0.1052	33.2	38 592	16 484	Rm
33 565	6 435	48.69	25.82	7.08	26.77	1.5303	−0.2545	15.3	45 627	17 488	
33 566	10 450	48.21	31.12	−4.68	31.48	1.6455	−0.4972	351.4	−1 498c	19 498	
33 568	12 460	47.48	33.26	−10.46	34.86	1.7005	−0.6203	342.5	−1 507c	21 507	
33 569	13 465	46.71	34.06	−13.1	36.49	1.7291	−0.6804	338.9	−1 514c	22 514	
34 571	14 470	45.49	34.5	−15.52	37.83	1.7583	−0.7411	335.7	−1 522c	24 522	
35 575	14 475	42.83	34.67	−16.58	38.43	1.8096	−0.7872	334.4	−1 525c	25 525	Mm
36 581	16 480	39.56	33.93	−20.61	39.7	1.8575	−0.9209	328.7	−1 538c	27 538	
39 595	17 485	32.04	30.26	−24.5	38.94	1.9444	−1.1648	320.9	−1 549c	29 549	
−1 490c	18 490	16.24	9.91	−31.5	33.02	1.6105	−2.3392	287.4	11 459	33 568	
−1 495c	19 495	17.45	8.75	−31.54	32.73	1.5016	−2.2074	285.5	12 461	33 568	Bm
−1 499c	19 500	17.45	8.75	−31.54	32.73	1.5016	−2.2074	285.5	12 461	33 568	
−1 510c	22 510	23.15	3.16	−30.19	30.35	1.1369	−1.7039	275.9	13 469	34 571	
−1 520c	24 520	29.0	−2.12	−28.12	28.2	0.9266	−1.3696	265.6	14 473	34 574	
−1 530c	26 530	36.11	−7.86	−25.41	26.6	0.7823	−1.1038	252.8	15 477	35 577	
−1 540c	28 540	43.99	−13.32	−22.33	26.0	0.6971	−0.9076	239.1	15 479	36 581	
−1 545c	29 545	48.09	−15.77	−20.71	26.03	0.6719	−0.8307	232.7	16 480	36 583	
−1 549c	29 550	48.09	−15.77	−20.71	26.03	0.6719	−0.8307	232.7	16 480	36 583	
−1 554c	30 555	52.22	−17.95	−19.07	26.19	0.6562	−0.7652	226.7	16 482	37 585	
−1 560c	32 560	60.45	−21.24	−15.79	26.47	0.6485	−0.6613	216.6	16 483	38 590	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0	−0.4	0.0			

2−000430−L0 SS910−7N_5

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, E00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 564	76.6	−69.08	−31.31	75.85	0.1811	−0.1001	204.3	16 484	38 592	Cm
6 435	33 565	76.87	−83.25	−16.62	84.9	0.1735	−0.0924	191.2	17 488	45 627	
10 450	33 566	77.15	−105.94	13.16	106.75	0.1612	−0.0768	172.9	19 498	−1 498c	
12 460	33 568	77.59	−114.64	33.12	119.33	0.1568	−0.0665	163.8	21 507	−1 507c	
13 465	33 569	78.04	−116.79	44.15	124.86	0.1559	−0.0609	159.2	22 514	−1 514c	
14 470	34 571	78.76	−115.98	55.46	128.56	0.1568	−0.0553	154.4	24 522	−1 522c	
14 475	35 575	80.28	−110.87	58.06	125.16	0.1605	−0.0544	152.3	25 525	−1 525c	Gm
16 480	36 581	82.07	−101.54	79.74	129.11	0.1664	−0.0442	141.8	27 538	−1 538c	
17 485	39 595	85.98	−78.4	94.65	122.9	0.18	−0.0386	129.6	29 549	−1 549c	
18 490	−1 490c	93.34	−19.39	114.83	116.45	0.21	−0.0327	99.5	33 568	11 459	
19 495	−1 495c	92.82	−17.2	120.93	122.15	0.211	−0.0297	98.0	33 568	12 461	Ym
19 500	−1 499c	92.82	−17.2	120.93	122.15	0.211	−0.0297	98.0	33 568	12 461	
22 510	−1 510c	90.25	−6.38	135.26	135.41	0.216	−0.0218	92.7	34 571	13 469	
24 520	−1 520c	87.48	4.41	140.06	140.13	0.2212	−0.0178	88.1	34 574	14 473	
26 530	−1 530c	83.91	16.98	139.43	140.46	0.2277	−0.0145	83.0	35 577	15 477	
28 540	−1 540c	79.62	30.39	134.74	138.12	0.2352	−0.0119	77.2	36 581	15 479	
29 545	−1 545c	77.23	37.16	131.33	136.49	0.2393	−0.0109	74.2	36 583	16 480	
29 550	−1 549c	77.23	37.16	131.33	136.49	0.2393	−0.0109	74.2	36 583	16 480	
30 555	−1 554c	74.68	43.84	127.41	134.75	0.2436	−0.0102	71.0	37 585	16 482	
32 560	−1 560c	69.15	56.54	118.4	131.21	0.2528	−0.0092	64.4	38 590	16 483	
32 564	1 405	75.53	52.02	56.66	76.92	0.2479	−0.0536	47.4	38 592	16 484	Rm
33 565	6 435	75.26	59.93	21.99	63.84	0.2524	−0.072	20.1	45 627	17 488	
33 566	10 450	74.96	70.8	−11.79	71.78	0.2586	−0.09	350.5	−1 498c	19 498	
33 568	12 460	74.5	75.51	−24.57	79.41	0.2615	−0.0969	341.9	−1 507c	21 507	
33 569	13 465	74.01	77.68	−30.06	83.3	0.2629	−0.0999	338.8	−1 514c	22 514	
34 571	14 470	73.22	79.58	−35.1	86.98	0.2644	−0.1028	336.1	−1 522c	24 522	
35 575	14 475	71.44	82.38	−38.16	90.79	0.2669	−0.1049	335.1	−1 525c	25 525	Mm
36 581	16 480	69.16	84.14	−47.04	96.4	0.2693	−0.1106	330.7	−1 538c	27 538	
39 595	17 485	63.38	84.88	−58.57	103.13	0.2734	−0.1196	325.3	−1 549c	29 549	
−1 490c	18 490	47.3	46.95	−87.46	99.27	0.2568	−0.1509	298.2	11 459	33 568	
−1 495c	19 495	48.83	40.54	−85.72	94.82	0.2508	−0.148	295.3	12 461	33 568	Bm
−1 499c	19 500	48.83	40.54	−85.72	94.82	0.2508	−0.148	295.3	12 461	33 568	
−1 510c	22 510	55.24	13.41	−76.26	77.43	0.2286	−0.1357	279.9	13 469	34 571	
−1 520c	24 520	60.79	−8.29	−67.14	67.65	0.2136	−0.1262	262.9	14 473	34 574	
−1 530c	26 530	66.61	−27.96	−57.34	63.79	0.2018	−0.1174	244.0	15 477	35 577	
−1 540c	28 540	72.23	−43.08	−47.77	64.32	0.1942	−0.11	227.9	15 479	36 581	
−1 545c	29 545	74.88	−48.61	−43.22	65.04	0.1919	−0.1068	221.6	16 480	36 583	
−1 549c	29 550	74.88	−48.61	−43.22	65.04	0.1919	−0.1068	221.6	16 480	36 583	
−1 554c	30 555	77.42	−52.73	−38.87	65.51	0.1904	−0.1039	216.3	16 482	37 585	
−1 560c	32 560	82.08	−56.81	−30.85	64.64	0.1896	−0.099	208.5	16 483	38 590	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2191	−0.0837	0.0			

2−000430−L0 SS911−7N_5

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, C00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 562	51.1	−19.54	−17.3	26.1	0.5982	−0.8115	221.5	16 482	37 589	Cm
6 435	32 563	51.69	−23.59	−9.26	25.35	0.5242	−0.6521	201.4	17 486	42 612	
10 450	32 564	52.35	−30.25	5.27	30.71	0.4027	−0.3721	170.1	19 496	−1 496c	
11 460	33 566	53.63	−31.86	9.38	33.22	0.3865	−0.2979	163.5	20 501	−1 501c	
13 465	33 568	54.22	−33.89	15.83	37.41	0.3556	−0.1808	154.9	22 513	−1 513c	
14 470	34 570	55.77	−34.55	18.96	39.42	0.3611	−0.1328	151.2	24 522	−1 522c	
15 475	35 575	58.4	−34.72	22.12	41.17	0.3861	−0.0941	147.4	26 530	−1 530c	Gm
16 480	36 582	62.97	−33.68	25.74	42.4	0.4457	−0.064	142.6	28 540	−1 540c	
16 485	40 602	73.14	−28.46	30.55	41.75	0.5915	−0.0552	132.9	30 551	−1 551c	
18 490	−1 490c	82.68	−11.63	36.96	38.75	0.8399	−0.0257	107.4	33 566	11 459	
19 495	−1 495c	81.3	−10.32	36.91	38.33	0.8536	−0.0188	105.6	33 567	12 462	Ym
19 500	−1 499c	81.3	−10.32	36.91	38.33	0.8536	−0.0188	105.6	33 567	12 462	
21 510	−1 509c	77.66	−6.8	35.96	36.59	0.893	−0.0098	100.7	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	69.63	0.45	32.65	32.65	0.9872	−0.0039	89.2	34 572	14 472	
26 530	−1 530c	62.62	5.96	29.47	30.07	1.076	−0.0021	78.5	35 575	15 475	
28 540	−1 540c	54.54	11.4	25.72	28.14	1.1898	−0.0012	66.0	35 579	15 478	
28 545	−1 544c	54.54	11.4	25.72	28.14	1.1898	−0.0012	66.0	35 579	15 478	
29 550	−1 549c	50.25	13.89	23.71	27.48	1.2572	−0.0009	59.6	36 581	15 479	
31 555	−1 555c	41.49	17.97	19.59	26.59	1.4138	−0.0006	47.4	37 586	16 481	
31 560	−1 559c	41.49	17.97	19.59	26.59	1.4138	−0.0006	47.4	37 586	16 481	
32 562	1 405	48.89	19.54	17.3	26.1	1.3804	−0.1189	41.5	37 589	16 482	Rm
32 563	6 435	48.3	23.59	9.26	25.35	1.4692	−0.281	21.4	42 612	17 486	
32 564	10 450	47.64	30.25	−5.27	30.71	1.6157	−0.5836	350.1	−1 496c	19 496	
33 566	11 460	46.36	31.86	−9.38	33.22	1.668	−0.6752	343.5	−1 501c	20 501	
33 568	13 465	45.77	33.89	−15.83	37.41	1.7213	−0.8189	334.9	−1 513c	22 513	
34 570	14 470	44.22	34.55	−18.96	39.42	1.7621	−0.9018	331.2	−1 522c	24 522	
35 575	15 475	41.59	34.72	−22.12	41.17	1.8156	−1.0048	327.4	−1 530c	26 530	Mm
36 582	16 480	37.02	33.68	−25.74	42.4	1.8905	−1.1682	322.6	−1 540c	28 540	
40 602	16 485	26.85	28.46	−30.55	41.75	2.0405	−1.6104	312.9	−1 551c	30 551	
−1 490c	18 490	17.31	11.63	−36.96	38.75	1.6528	−2.6079	287.4	11 459	33 566	
−1 495c	19 495	18.69	10.32	−36.91	38.33	1.5331	−2.4471	285.6	12 462	33 567	Bm
−1 499c	19 500	18.69	10.32	−36.91	38.33	1.5331	−2.4471	285.6	12 462	33 567	
−1 509c	21 510	22.33	6.8	−35.96	36.59	1.2854	−2.083	280.7	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	30.36	−0.45	−32.65	32.65	0.9657	−1.5483	269.2	14 472	34 572	
−1 530c	26 530	37.37	−5.96	−29.47	30.07	0.821	−1.2615	258.5	15 475	35 575	
−1 540c	28 540	45.45	−11.4	−25.72	28.14	0.7297	−1.0389	246.0	15 478	35 579	
−1 544c	28 545	45.45	−11.4	−25.72	28.14	0.7297	−1.0389	246.0	15 478	35 579	
−1 549c	29 550	49.74	−13.89	−23.71	27.48	0.7014	−0.9496	239.6	15 479	36 581	
−1 555c	31 555	58.5	−17.97	−19.59	26.59	0.6734	−0.8079	227.4	16 481	37 586	
−1 559c	31 560	58.5	−17.97	−19.59	26.59	0.6734	−0.8079	227.4	16 481	37 586	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	0.9807	−0.4729	0.0			

2−000530−L0 SS910−7N_6

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, C00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 562	76.74	−60.71	−31.53	68.41	0.1846	−0.106	207.4	16 482	37 589	Cm
6 435	32 563	77.1	−75.59	−18.15	77.74	0.1766	−0.0985	193.5	17 486	42 612	
10 450	32 564	77.49	−103.41	12.37	104.15	0.1618	−0.0817	173.1	19 496	−1 496c	
11 460	33 566	78.25	−108.37	23.18	110.82	0.1595	−0.0759	167.9	20 501	−1 501c	
13 465	33 568	78.6	−116.95	44.69	125.2	0.1552	−0.0642	159.0	22 513	−1 513c	
14 470	34 570	79.49	−116.54	56.8	129.65	0.156	−0.058	154.0	24 522	−1 522c	
15 475	35 575	80.97	−111.59	69.55	131.5	0.1595	−0.0517	148.0	26 530	−1 530c	Gm
16 480	36 582	83.43	−99.04	83.37	129.46	0.1673	−0.0454	139.9	28 540	−1 540c	
16 485	40 602	88.52	−69.85	92.1	115.59	0.1839	−0.0432	127.1	30 551	−1 551c	
18 490	−1 490c	92.88	−23.61	116.49	118.86	0.2067	−0.0335	101.4	33 566	11 459	
19 495	−1 495c	92.27	−21.08	122.81	124.61	0.2078	−0.0302	99.7	33 567	12 462	Ym
19 500	−1 499c	92.27	−21.08	122.81	124.61	0.2078	−0.0302	99.7	33 567	12 462	
21 510	−1 509c	90.63	−14.11	133.09	133.84	0.2109	−0.0244	96.0	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	86.82	0.98	138.89	138.89	0.2181	−0.018	89.5	34 572	14 472	
26 530	−1 530c	83.24	13.42	138.16	138.82	0.2245	−0.0147	84.4	35 575	15 475	
28 540	−1 540c	78.78	27.18	133.23	135.98	0.2321	−0.0121	78.4	35 579	15 478	
28 545	−1 544c	78.78	27.18	133.23	135.98	0.2321	−0.0121	78.4	35 579	15 478	
29 550	−1 549c	76.22	34.3	129.57	134.04	0.2364	−0.0111	75.1	36 581	15 479	
31 555	−1 555c	70.53	48.35	120.57	129.91	0.2459	−0.0097	68.1	37 586	16 481	
31 560	−1 559c	70.53	48.35	120.57	129.91	0.2459	−0.0097	68.1	37 586	16 481	
32 562	1 405	75.39	47.53	58.07	75.05	0.2439	−0.0559	50.6	37 589	16 482	Rm
32 563	6 435	75.02	56.57	24.98	61.85	0.249	−0.0744	23.8	42 612	17 486	
32 564	10 450	74.6	70.7	−11.34	71.6	0.257	−0.095	350.8	−1 496c	19 496	
33 566	11 460	73.79	74.94	−19.51	77.44	0.2598	−0.0997	345.4	−1 501c	20 501	
33 568	13 465	73.4	79.46	−30.95	85.28	0.2625	−0.1063	338.7	−1 513c	22 513	
34 570	14 470	72.38	82.16	−36.58	89.94	0.2646	−0.1098	336.0	−1 522c	24 522	
35 575	15 475	70.59	85.04	−42.63	95.13	0.2672	−0.1138	333.3	−1 530c	26 530	Mm
36 582	16 480	67.3	87.79	−50.52	101.29	0.2709	−0.1197	330.0	−1 540c	28 540	
40 602	16 485	58.85	89.22	−65.08	110.44	0.2779	−0.1332	323.8	−1 551c	30 551	
−1 490c	18 490	48.66	52.94	−85.45	100.53	0.259	−0.1564	301.7	11 459	33 566	
−1 495c	19 495	50.34	45.9	−83.43	95.22	0.2526	−0.1531	298.8	12 462	33 567	Bm
−1 499c	19 500	50.34	45.9	−83.43	95.22	0.2526	−0.1531	298.8	12 462	33 567	
−1 509c	21 510	54.38	28.62	−77.55	82.66	0.2382	−0.1451	290.2	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	61.97	−1.71	−65.17	65.19	0.2165	−0.1315	268.4	14 472	34 572	
−1 530c	26 530	67.56	−20.71	−55.73	59.45	0.2051	−0.1228	249.6	15 475	35 575	
−1 540c	28 540	73.19	−36.06	−46.12	58.55	0.1972	−0.1151	231.9	15 478	35 579	
−1 544c	28 545	73.19	−36.06	−46.12	58.55	0.1972	−0.1151	231.9	15 478	35 579	
−1 549c	29 550	75.92	−41.87	−41.45	58.92	0.1946	−0.1117	224.7	15 479	36 581	
−1 555c	31 555	81.02	−49.23	−32.68	59.1	0.192	−0.1058	213.5	16 481	37 586	
−1 559c	31 560	81.02	−49.23	−32.68	59.1	0.192	−0.1058	213.5	16 481	37 586	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2176	−0.0885	0.0			

2−000530−L0 SS911−7N_6

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	33 567	50.33	−24.12	−11.96	26.92	0.5413	−0.5619	206.3	17 486	38 594	Cm
7 435	33 567	50.61	−27.97	−4.18	28.28	0.4679	−0.407	188.5	18 491	−1 491c	
10 450	33 568	51.06	−31.16	2.97	31.31	0.4103	−0.2659	174.5	19 499	−1 499c	
12 460	34 570	51.65	−32.91	7.66	33.79	0.3834	−0.1758	166.8	21 507	−1 507c	
13 465	34 571	52.22	−33.48	9.79	34.88	0.3796	−0.1366	163.6	22 513	−1 513c	
13 470	34 572	53.56	−33.61	10.22	35.13	0.3931	−0.1332	163.0	23 515	−1 515c	
15 475	35 575	54.9	−33.94	13.6	36.57	0.4024	−0.0765	158.1	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 580	57.9	−33.49	15.58	36.94	0.4422	−0.055	155.0	27 537	−1 537c	
17 485	37 589	63.52	−31.34	18.18	36.23	0.5273	−0.0379	149.8	29 547	−1 547c	
18 490	45 625	78.78	−16.44	23.72	28.87	0.8119	−0.023	124.7	32 564	−1 564c	
18 495	−1 494c	84.48	−7.59	25.57	26.67	0.9308	−0.0215	106.5	34 570	12 460	Ym
20 500	−1 500c	82.05	−5.16	25.6	26.12	0.9577	−0.0121	101.3	34 571	13 465	
22 510	−1 510c	78.23	−1.35	24.85	24.88	1.0033	−0.0066	93.1	34 573	14 470	
24 520	−1 520c	72.8	3.67	23.34	23.62	1.0711	−0.0036	81.0	35 575	14 474	
25 530	−1 529c	69.57	6.43	22.37	23.27	1.1131	−0.0027	73.9	35 577	15 476	
28 540	−1 540c	58.47	14.66	18.89	23.91	1.2713	−0.0011	52.1	36 582	16 481	
28 545	−1 544c	58.47	14.66	18.89	23.91	1.2713	−0.0011	52.1	36 582	16 481	
30 550	−1 550c	50.39	19.36	16.3	25.31	1.4049	−0.0007	40.0	37 586	16 483	
30 555	−1 554c	50.39	19.36	16.3	25.31	1.4049	−0.0007	40.0	37 586	16 483	
32 560	−1 560c	42.17	22.82	13.65	26.59	1.5618	−0.0005	30.8	38 591	17 485	
33 567	1 405	49.66	24.12	11.96	26.92	1.5064	−0.0833	26.3	38 594	17 486	Rm
33 567	7 435	49.38	27.97	4.18	28.28	1.5871	−0.2394	8.5	−1 491c	18 491	
33 568	10 450	48.93	31.16	−2.97	31.31	1.6576	−0.385	354.5	−1 499c	19 499	
34 570	12 460	48.34	32.91	−7.66	33.79	1.7014	−0.4827	346.8	−1 507c	21 507	
34 571	13 465	47.77	33.48	−9.79	34.88	1.7215	−0.5293	343.6	−1 513c	22 513	
34 572	13 470	46.43	33.61	−10.22	35.13	1.7445	−0.5445	343.0	−1 515c	23 515	
35 575	15 475	45.09	33.94	−13.6	36.57	1.7735	−0.6258	338.1	−1 529c	25 529	Mm
36 580	16 480	42.09	33.49	−15.58	36.94	1.8161	−0.6945	335.0	−1 537c	27 537	
37 589	17 485	36.47	31.34	−18.18	36.23	1.8799	−0.8229	329.8	−1 547c	29 547	
45 625	18 490	21.21	16.44	−23.72	28.87	1.796	−1.4429	304.7	−1 564c	32 564	
−1 494c	18 495	15.51	7.59	−25.57	26.67	1.5099	−1.9729	286.5	12 460	34 570	Bm
−1 500c	20 500	17.94	5.16	−25.6	26.12	1.3082	−1.7514	281.3	13 465	34 571	
−1 510c	22 510	21.76	1.35	−24.85	24.88	1.083	−1.4663	273.1	14 470	34 573	
−1 520c	24 520	27.19	−3.67	−23.34	23.62	0.8855	−1.1826	261.0	14 474	35 575	
−1 529c	25 530	30.42	−6.43	−22.37	23.27	0.8091	−1.0595	253.9	15 476	35 577	
−1 540c	28 540	41.52	−14.66	−18.89	23.91	0.6675	−0.7792	232.1	16 481	36 582	
−1 544c	28 545	41.52	−14.66	−18.89	23.91	0.6675	−0.7792	232.1	16 481	36 582	
−1 550c	30 550	49.6	−19.36	−16.3	25.31	0.6302	−0.6529	220.0	16 483	37 586	
−1 554c	30 555	49.6	−19.36	−16.3	25.31	0.6302	−0.6529	220.0	16 483	37 586	
−1 560c	32 560	57.82	−22.82	−13.65	26.59	0.6259	−0.5603	210.8	17 485	38 591	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0206	−0.3242	0.0			

2−000630−L0 SS910−7N_7

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	33 567	76.28	−75.76	−31.99	82.24	0.1785	−0.0938	202.8	17 486	38 594	Cm
7 435	33 567	76.45	−91.19	−12.54	92.04	0.1701	−0.0842	187.8	18 491	−1 491c	
10 450	33 568	76.72	−104.67	10.21	105.17	0.1628	−0.0731	174.4	19 499	−1 499c	
12 460	34 570	77.07	−111.67	29.59	115.53	0.1591	−0.0636	165.1	21 507	−1 507c	
13 465	34 571	77.42	−113.05	40.29	120.02	0.1586	−0.0585	160.3	22 513	−1 513c	
13 470	34 572	78.21	−110.59	41.65	118.18	0.1605	−0.058	159.3	23 515	−1 515c	
15 475	35 575	78.99	−109.18	62.54	125.83	0.1617	−0.0482	150.1	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 580	80.69	−101.36	74.39	125.73	0.1669	−0.0432	143.7	27 537	−1 537c	
17 485	37 589	83.72	−84.91	87.82	122.15	0.177	−0.0381	134.0	29 547	−1 547c	
18 490	45 625	91.14	−33.9	108.12	113.31	0.2043	−0.0323	107.4	32 564	−1 564c	
18 495	−1 494c	93.66	−14.29	112.46	113.37	0.2139	−0.0316	97.2	34 570	12 460	Ym
20 500	−1 500c	92.6	−9.81	124.47	124.86	0.2159	−0.0261	94.5	34 571	13 465	
22 510	−1 510c	90.89	−2.62	133.86	133.89	0.2193	−0.0213	91.1	34 573	14 470	
24 520	−1 520c	88.36	7.29	141.96	142.15	0.2241	−0.0175	87.0	35 575	14 474	
25 530	−1 529c	86.79	12.99	142.28	142.87	0.227	−0.0158	84.7	35 577	15 476	
28 540	−1 540c	81.0	31.75	137.12	140.75	0.2373	−0.0117	76.9	36 582	16 481	
28 545	−1 544c	81.0	31.75	137.12	140.75	0.2373	−0.0117	76.9	36 582	16 481	
30 550	−1 550c	76.31	44.71	130.19	137.66	0.2453	−0.0101	71.0	37 586	16 483	
30 555	−1 554c	76.31	44.71	130.19	137.66	0.2453	−0.0101	71.0	37 586	16 483	
32 560	−1 560c	70.99	57.12	121.54	134.3	0.2542	−0.0091	64.8	38 591	17 485	
33 567	1 405	75.86	54.85	57.65	79.58	0.2511	−0.0496	46.4	38 594	17 486	Rm
33 567	7 435	75.69	62.65	15.19	64.46	0.2555	−0.0705	13.6	−1 491c	18 491	
33 568	10 450	75.41	69.11	−9.29	69.74	0.2593	−0.0827	352.3	−1 499c	19 499	
34 570	12 460	75.05	72.86	−22.26	76.19	0.2615	−0.0891	343.0	−1 507c	21 507	
34 571	13 465	74.68	74.39	−27.74	79.39	0.2625	−0.0919	339.5	−1 513c	22 513	
34 572	13 470	73.83	75.74	−29.21	81.17	0.2637	−0.0928	338.9	−1 515c	23 515	
35 575	15 475	72.95	77.52	−37.58	86.15	0.2652	−0.0972	334.1	−1 529c	25 529	Mm
36 580	16 480	70.94	79.35	−43.32	90.41	0.2673	−0.1006	331.3	−1 537c	27 537	
37 589	17 485	66.88	80.65	−52.01	95.97	0.2704	−0.1065	327.1	−1 547c	29 547	
45 625	18 490	53.19	61.79	−76.9	98.65	0.2663	−0.1284	308.7	−1 564c	32 564	
−1 494c	18 495	46.34	37.45	−88.7	96.29	0.2513	−0.1425	292.8	12 460	34 570	Bm
−1 500c	20 500	49.43	24.32	−85.1	88.51	0.2396	−0.137	285.9	13 465	34 571	
−1 510c	22 510	53.78	6.0	−78.62	78.85	0.225	−0.1291	274.3	14 470	34 573	
−1 520c	24 520	59.16	−14.97	−69.87	71.45	0.2104	−0.1202	257.9	14 474	35 575	
−1 529c	25 530	62.02	−25.04	−65.09	69.74	0.2041	−0.1158	248.9	15 476	35 577	
−1 540c	28 540	70.54	−49.21	−50.65	70.62	0.1914	−0.1046	225.8	16 481	36 582	
−1 544c	28 545	70.54	−49.21	−50.65	70.62	0.1914	−0.1046	225.8	16 481	36 582	
−1 550c	30 550	75.83	−58.74	−41.6	71.98	0.1878	−0.0986	215.3	16 483	37 586	
−1 554c	30 555	75.83	−58.74	−41.6	71.98	0.1878	−0.0986	215.3	16 483	37 586	
−1 560c	32 560	80.64	−62.64	−33.32	70.95	0.1874	−0.0937	208.0	17 485	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2205	−0.078	0.0			

2−000630−L0 SS911−7N_7

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, Q00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 562	51.28	−19.83	−16.97	26.1	0.5925	−0.8068	220.5	16 482	38 590	Cm
7 435	32 562	51.72	−26.08	−4.41	26.45	0.475	−0.5611	189.5	17 488	−1 488c	
10 450	32 564	52.44	−31.0	6.48	31.67	0.3881	−0.3521	168.1	19 497	−1 497c	
11 460	33 566	53.67	−32.55	10.42	34.18	0.3728	−0.2816	162.2	20 502	−1 502c	
12 465	33 568	54.66	−33.78	14.0	36.57	0.3611	−0.2196	157.4	21 508	−1 508c	
14 470	34 570	55.78	−35.1	19.49	40.15	0.3499	−0.1264	150.9	24 522	−1 522c	
15 475	35 575	58.38	−35.27	22.49	41.83	0.3751	−0.0905	147.4	26 530	−1 530c	Gm
16 480	36 582	62.99	−34.26	26.03	43.02	0.4354	−0.0625	142.7	27 539	−1 539c	
17 485	40 602	72.6	−28.13	31.61	42.31	0.5918	−0.0404	131.6	30 552	−1 552c	
17 490	−1 489c	84.1	−13.23	37.08	39.37	0.8219	−0.0349	109.6	33 565	11 455	
18 495	−1 494c	83.02	−12.27	37.32	39.29	0.8314	−0.0262	108.2	33 565	11 458	Ym
20 500	−1 500c	80.01	−9.39	36.91	38.09	0.8619	−0.0144	104.2	33 567	12 463	
21 510	−1 509c	77.94	−7.4	36.26	37.01	0.8843	−0.0105	101.5	33 568	13 465	
23 520	−1 519c	72.51	−2.36	34.09	34.17	0.9466	−0.0056	93.9	34 571	14 470	
26 530	−1 530c	61.69	6.39	29.21	29.9	1.0829	−0.0022	77.6	35 576	15 475	
27 540	−1 539c	57.66	9.22	27.34	28.85	1.1393	−0.0016	71.3	35 578	15 477	
28 545	−1 544c	53.52	11.88	25.4	28.04	1.2014	−0.0012	64.9	36 580	15 478	
29 550	−1 549c	49.33	14.3	23.43	27.45	1.2693	−0.0009	58.5	36 582	15 479	
30 555	−1 554c	45.14	16.42	21.44	27.01	1.3431	−0.0007	52.5	36 584	16 480	
31 560	−1 559c	40.99	18.19	19.47	26.65	1.4231	−0.0006	46.9	37 587	16 481	
32 562	1 405	48.71	19.83	16.97	26.1	1.3864	−0.1273	40.5	38 590	16 482	Rm
32 562	7 435	48.27	26.08	4.41	26.45	1.5196	−0.3844	9.5	−1 488c	17 488	
32 564	10 450	47.55	31.0	−6.48	31.67	1.6311	−0.6121	348.1	−1 497c	19 497	
33 566	11 460	46.32	32.55	−10.42	34.18	1.682	−0.7007	342.2	−1 502c	20 502	
33 568	12 465	45.33	33.78	−14.0	36.57	1.7246	−0.7846	337.4	−1 508c	21 508	
34 570	14 470	44.21	35.1	−19.49	40.15	1.7734	−0.9166	330.9	−1 522c	24 522	
35 575	15 475	41.61	35.27	−22.49	41.83	1.827	−1.0163	327.4	−1 530c	26 530	Mm
36 582	16 480	37.0	34.26	−26.03	43.02	1.9052	−1.1793	322.7	−1 539c	27 539	
40 602	17 485	27.39	28.13	−31.61	42.31	2.0061	−1.6296	311.6	−1 552c	30 552	
−1 489c	17 490	15.89	13.23	−37.08	39.37	1.8117	−2.8086	289.6	11 455	33 565	
−1 494c	18 495	16.97	12.27	−37.32	39.29	1.7025	−2.6742	288.2	11 458	33 565	Bm
−1 500c	20 500	19.98	9.39	−36.91	38.09	1.4493	−2.3227	284.2	12 463	33 567	
−1 509c	21 510	22.05	7.4	−36.26	37.01	1.3149	−2.1206	281.5	13 465	33 568	
−1 519c	23 520	27.48	2.36	−34.09	34.17	1.0654	−1.7161	273.9	14 470	34 571	
−1 530c	26 530	38.3	−6.39	−29.21	29.9	0.8124	−1.2384	257.6	15 475	35 576	
−1 539c	27 540	42.33	−9.22	−27.34	28.85	0.7613	−1.1216	251.3	15 477	35 578	
−1 544c	28 545	46.47	−11.88	−25.4	28.04	0.7235	−1.0224	244.9	15 478	36 580	
−1 549c	29 550	50.66	−14.3	−23.43	27.45	0.6969	−0.9383	238.5	15 479	36 582	
−1 554c	30 555	54.85	−16.42	−21.44	27.01	0.6798	−0.8668	232.5	16 480	36 584	
−1 559c	31 560	59.0	−18.19	−19.47	26.65	0.671	−0.8059	226.9	16 481	37 587	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	0.9793	−0.4758	0.0			

2−000730−L0 SS910−7N_8

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, Q00 and Y_w=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 562	76.85	−61.69	−30.8	68.96	0.184	−0.1058	206.5	16 482	38 590	Cm
7 435	32 562	77.12	−85.98	−9.06	86.46	0.1709	−0.0937	186.0	17 488	−1 488c	
10 450	32 564	77.54	−107.01	15.39	108.11	0.1598	−0.0802	171.8	19 497	−1 497c	
11 460	33 566	78.27	−111.81	26.05	114.81	0.1576	−0.0745	166.8	20 502	−1 502c	
12 465	33 568	78.85	−115.61	37.13	121.43	0.156	−0.0685	162.1	21 508	−1 508c	
14 470	34 570	79.49	−119.49	58.78	133.16	0.1544	−0.057	153.8	24 522	−1 522c	
15 475	35 575	80.95	−114.37	70.98	134.61	0.158	−0.051	148.1	26 530	−1 530c	Gm
16 480	36 582	83.44	−101.44	84.23	131.86	0.166	−0.0451	140.2	27 539	−1 539c	
17 485	40 602	88.26	−69.44	100.69	122.32	0.1839	−0.039	124.5	30 552	−1 552c	
17 490	−1 489c	93.5	−26.76	109.71	112.92	0.2052	−0.0371	103.7	33 565	11 455	
18 495	−1 494c	93.02	−24.95	116.4	119.05	0.206	−0.0337	102.1	33 565	11 458	Ym
20 500	−1 500c	91.69	−19.34	127.67	129.13	0.2085	−0.0276	98.6	33 567	12 463	
21 510	−1 509c	90.76	−15.37	132.32	133.21	0.2103	−0.0249	96.6	33 568	13 465	
23 520	−1 519c	88.21	−5.04	136.25	136.34	0.2151	−0.0202	92.1	34 571	14 470	
26 530	−1 530c	82.75	14.51	137.34	138.11	0.2249	−0.0148	83.9	35 576	15 475	
27 540	−1 539c	80.55	21.53	135.24	136.94	0.2288	−0.0133	80.9	35 578	15 477	
28 545	−1 544c	78.19	28.62	132.28	135.34	0.2329	−0.0121	77.7	36 580	15 478	
29 550	−1 549c	75.66	35.67	128.66	133.52	0.2372	−0.0111	74.5	36 582	15 479	
30 555	−1 554c	72.99	42.59	124.53	131.61	0.2417	−0.0103	71.1	36 584	16 480	
31 560	−1 559c	70.17	49.27	119.99	129.71	0.2464	−0.0097	67.6	37 587	16 481	
32 562	1 405	75.27	48.33	55.93	73.92	0.2443	−0.0571	49.1	38 590	16 482	Rm
32 562	7 435	75.0	61.85	10.76	62.78	0.2518	−0.0826	9.8	−1 488c	17 488	
32 564	10 450	74.55	72.34	−13.67	73.62	0.2579	−0.0965	349.2	−1 497c	19 497	
33 566	11 460	73.76	76.43	−21.31	79.34	0.2605	−0.1009	344.4	−1 502c	20 502	
33 568	12 465	73.11	79.73	−27.87	84.46	0.2627	−0.1048	340.7	−1 508c	21 508	
34 570	14 470	72.37	83.36	−37.21	91.29	0.2652	−0.1104	335.9	−1 522c	24 522	
35 575	15 475	70.61	86.23	−42.97	96.35	0.2678	−0.1142	333.5	−1 530c	26 530	Mm
36 582	16 480	67.28	89.14	−50.72	102.56	0.2716	−0.1201	330.3	−1 539c	27 539	
40 602	17 485	59.34	87.67	−65.89	109.67	0.2763	−0.1337	323.0	−1 552c	30 552	
−1 489c	17 490	46.85	61.62	−87.44	106.97	0.2671	−0.1603	305.1	11 455	33 565	
−1 494c	18 495	48.24	56.02	−86.14	102.75	0.2616	−0.1577	303.0	11 458	33 565	Bm
−1 500c	20 500	51.83	40.79	−81.41	91.06	0.2479	−0.1505	296.6	12 463	33 567	
−1 509c	21 510	54.09	31.17	−78.0	84.0	0.24	−0.146	291.7	13 465	33 568	
−1 519c	23 520	59.43	9.26	−69.37	69.99	0.2237	−0.1361	277.6	14 470	34 571	
−1 530c	26 530	68.25	−21.91	−54.54	58.78	0.2044	−0.122	248.1	15 475	35 576	
−1 539c	27 540	71.11	−30.21	−49.68	58.14	0.2	−0.1181	238.6	15 477	35 578	
−1 544c	28 545	73.85	−37.16	−44.98	58.35	0.1966	−0.1145	230.4	15 478	36 580	
−1 549c	29 550	76.47	−42.72	−40.49	58.86	0.1942	−0.1112	223.4	15 479	36 582	
−1 554c	30 555	78.96	−46.87	−36.23	59.24	0.1926	−0.1083	217.6	16 480	36 584	
−1 559c	31 560	81.3	−49.64	−32.2	59.18	0.1918	−0.1057	212.9	16 481	37 587	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2175	−0.0887	0.0			

2−000730−L0 SS911−7N_8

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D65 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
−1 549c	29 549	41.2	−15.57	−20.59	25.82	0.6646	−0.9354	232.9	15 479	36 581	Cm
7 435	32 560	50.19	−25.24	−6.73	26.13	0.5396	−0.5698	194.9	17 487	−1 487c	
10 450	32 562	51.12	−30.36	3.7	30.59	0.4486	−0.363	173.0	19 495	−1 495c	
11 460	32 564	52.82	−32.13	7.81	33.07	0.4343	−0.2876	166.3	20 500	−1 500c	
12 465	33 566	53.89	−33.37	11.41	35.27	0.4233	−0.2237	161.1	21 506	−1 506c	
13 470	33 569	55.95	−34.34	15.04	37.49	0.4288	−0.1667	156.3	22 514	−1 514c	
15 475	34 574	58.52	−34.57	20.2	40.04	0.4518	−0.0903	149.6	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 582	63.08	−33.3	23.55	40.79	0.5146	−0.0621	144.7	27 538	−1 538c	
16 485	40 601	73.27	−27.78	27.99	39.43	0.6635	−0.0535	134.7	0 400	1 407	
18 490	−1 490c	83.1	−11.75	34.02	35.99	0.9011	−0.0261	109.0	32 563	11 457	
18 495	−1 494c	83.1	−11.75	34.02	35.99	0.9011	−0.0261	109.0	32 563	11 457	Ym
20 500	−1 500c	80.1	−8.69	33.73	34.83	0.934	−0.0144	104.4	33 565	12 462	
22 510	−1 510c	75.54	−4.3	32.32	32.61	0.9855	−0.0076	97.5	33 567	13 467	
24 520	−1 520c	69.3	1.13	29.89	29.91	1.059	−0.0042	87.8	34 570	14 471	
26 530	−1 530c	61.61	7.02	26.69	27.6	1.1566	−0.0022	75.2	34 574	15 475	
27 540	−1 539c	57.49	9.81	24.94	26.81	1.2134	−0.0016	68.5	35 576	15 476	
28 545	−1 544c	53.27	12.41	23.13	26.25	1.2757	−0.0012	61.7	35 578	15 478	
0 400	1 407	0.0	0.25	−0.25	0.36	67.5944	−66.9128	315.0	1 406	0 401	
30 555	3 415	44.67	17.93	18.14	25.51	1.4441	−0.0294	45.3	36 584	16 481	
31 560	5 428	40.52	22.1	12.27	25.28	1.5879	−0.1326	29.0	39 596	16 484	
29 549	−1 549c	58.79	15.57	20.59	25.82	1.3074	−0.0852	52.9	36 581	15 479	Rm
32 560	7 435	49.8	25.24	6.73	26.13	1.5495	−0.3002	14.9	−1 487c	17 487	
32 562	10 450	48.87	30.36	−3.7	30.59	1.6639	−0.5114	353.0	−1 495c	19 495	
32 564	11 460	47.17	32.13	−7.81	33.07	1.7238	−0.6012	346.3	−1 500c	20 500	
33 566	12 465	46.1	33.37	−11.41	35.27	1.7666	−0.6832	341.1	−1 506c	21 506	
33 569	13 470	44.04	34.34	−15.04	37.49	1.8224	−0.777	336.3	−1 514c	22 514	
34 574	15 475	41.47	34.57	−20.2	40.04	1.876	−0.9226	329.6	−1 529c	25 529	Mm
36 582	16 480	36.91	33.3	−23.55	40.79	1.9446	−1.0736	324.7	−1 538c	27 538	
40 601	16 485	26.72	27.78	−27.99	39.43	2.0823	−1.4831	314.7	1 407	0 400	
−1 490c	18 490	16.89	11.75	−34.02	35.99	1.7386	−2.4491	289.0	11 457	32 563	
−1 494c	18 495	16.89	11.75	−34.02	35.99	1.7386	−2.4491	289.0	11 457	32 563	Bm
−1 500c	20 500	19.89	8.69	−33.73	34.83	1.4797	−2.1309	284.4	12 462	33 565	
−1 510c	22 510	24.45	4.3	−32.32	32.61	1.2189	−1.7576	277.5	13 467	33 567	
−1 520c	24 520	30.69	−1.13	−29.89	29.91	1.0056	−1.4096	267.8	14 471	34 570	
−1 530c	26 530	38.38	−7.02	−26.69	27.6	0.8596	−1.1312	255.2	15 475	34 574	
−1 539c	27 540	42.5	−9.81	−24.94	26.81	0.8115	−1.0225	248.5	15 476	35 576	
−1 544c	28 545	46.72	−12.41	−23.13	26.25	0.7769	−0.9306	241.7	15 478	35 578	
1 407	0 400	99.99	−0.26	0.26	0.37	1.04	−0.4329	135.0	0 401	1 406	
3 415	30 555	55.32	−17.93	−18.14	25.51	0.7184	−0.7634	225.3	16 481	36 584	
5 428	31 560	59.47	−22.1	−12.27	25.28	0.671	−0.6419	209.0	16 484	39 596	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0426	−0.4355	0.0			

2−001030−L0 SS910−7N_1

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D65 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
−1 549c	29 549	70.32	−51.83	−43.18	67.46	0.1912	−0.1111	219.7	15 479	36 581	Cm
7 435	32 560	76.19	−78.31	−14.88	79.71	0.1783	−0.0942	190.7	17 487	−1 487c	
10 450	32 562	76.75	−97.95	9.42	98.4	0.1677	−0.081	174.5	19 495	−1 495c	
11 460	32 564	77.77	−102.31	20.87	104.41	0.1659	−0.075	168.4	20 500	−1 500c	
12 465	33 566	78.4	−105.57	32.4	110.44	0.1645	−0.069	162.9	21 506	−1 506c	
13 470	33 569	79.59	−105.59	45.13	114.83	0.1652	−0.0625	156.8	22 514	−1 514c	
15 475	34 574	81.03	−101.7	68.24	122.48	0.1681	−0.051	146.1	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 582	83.49	−89.89	81.87	121.59	0.1755	−0.045	137.6	27 538	−1 538c	
16 485	40 601	88.58	−63.03	90.61	110.38	0.191	−0.0428	124.8	0 400	1 407	
18 490	−1 490c	93.06	−22.3	114.34	116.49	0.2116	−0.0337	101.0	32 563	11 457	
18 495	−1 494c	93.06	−22.3	114.34	116.49	0.2116	−0.0337	101.0	32 563	11 457	Ym
20 500	−1 500c	91.73	−16.7	125.95	127.05	0.2141	−0.0277	97.5	33 565	12 462	
22 510	−1 510c	89.65	−8.46	134.61	134.87	0.218	−0.0224	93.5	33 567	13 467	
24 520	−1 520c	86.66	2.3	138.0	138.02	0.2233	−0.0183	89.0	34 570	14 471	
26 530	−1 530c	82.71	14.97	137.18	137.99	0.2299	−0.0149	83.7	34 574	15 475	
27 540	−1 539c	80.46	21.56	135.02	136.73	0.2336	−0.0134	80.9	35 576	15 476	
28 545	−1 544c	78.04	28.19	131.99	134.97	0.2376	−0.0121	77.9	35 578	15 478	
0 400	1 407	0.03	9.78	−10.19	14.13	0.8925	−0.4615	313.8	1 406	0 401	
30 555	3 415	72.68	43.84	90.53	100.58	0.2476	−0.0351	64.1	36 584	16 481	
31 560	5 428	69.84	55.69	48.41	73.79	0.2556	−0.0579	40.9	39 596	16 484	
29 549	−1 549c	81.18	32.82	70.24	77.53	0.2395	−0.05	64.9	36 581	15 479	Rm
32 560	7 435	75.95	55.95	18.48	58.93	0.2535	−0.0761	18.2	−1 487c	17 487	
32 562	10 450	75.38	66.39	−8.66	66.96	0.2596	−0.0909	352.5	−1 495c	19 495	
32 564	11 460	74.3	71.01	−17.65	73.17	0.2627	−0.0959	346.0	−1 500c	20 500	
33 566	12 465	73.61	74.21	−25.01	78.32	0.2648	−0.1001	341.3	−1 506c	21 506	
33 569	13 470	72.26	77.82	−32.38	84.29	0.2676	−0.1045	337.4	−1 514c	22 514	
34 574	15 475	70.51	80.64	−42.39	91.11	0.2702	−0.1106	332.2	−1 529c	25 529	Mm
36 582	16 480	67.22	82.82	−50.32	96.92	0.2734	−0.1164	328.7	−1 538c	27 538	
40 601	16 485	58.72	83.5	−64.97	105.8	0.2797	−0.1296	322.1	1 407	0 400	
−1 490c	18 490	48.14	51.35	−86.03	100.19	0.2634	−0.1532	300.8	11 457	32 563	
−1 494c	18 495	48.14	51.35	−86.03	100.19	0.2634	−0.1532	300.8	11 457	32 563	Bm
−1 500c	20 500	51.73	36.12	−81.43	89.09	0.2496	−0.1462	293.9	12 462	33 565	
−1 510c	22 510	56.54	16.7	−74.03	75.89	0.234	−0.1371	282.7	13 467	33 567	
−1 520c	24 520	62.25	−4.03	−64.63	64.76	0.2195	−0.1274	266.4	14 471	34 570	
−1 530c	26 530	68.3	−22.63	−54.43	58.95	0.2083	−0.1184	247.4	15 475	34 574	
−1 539c	27 540	71.22	−30.11	−49.47	57.92	0.2043	−0.1145	238.6	15 476	35 576	
−1 544c	28 545	74.02	−36.23	−44.69	57.53	0.2014	−0.1109	230.9	15 478	35 578	
1 407	0 400	100.0	−0.41	0.4	0.58	0.2219	−0.0859	136.2	0 401	1 406	
3 415	30 555	79.23	−47.91	−33.77	58.62	0.1962	−0.1038	215.1	16 481	36 584	
5 428	31 560	81.55	−57.43	−23.21	61.94	0.1918	−0.098	202.0	16 484	39 596	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2221	−0.0861	0.0			

2−001030−L0 SS911−7N_1

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D50 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	31 555	43.51	−20.36	−14.54	25.03	0.5817	−0.6643	215.5	16 483	37 586	Cm
7 435	32 563	49.66	−26.1	−6.1	26.8	0.5243	−0.4529	193.1	17 489	45 627	
10 450	32 564	50.37	−29.9	1.57	29.94	0.4562	−0.2987	176.9	19 497	−1 497c	
12 460	33 566	51.38	−31.95	6.93	32.69	0.428	−0.1949	167.7	21 505	−1 505c	
13 465	33 567	52.13	−32.61	9.34	33.92	0.4241	−0.1506	164.0	22 511	−1 511c	
14 470	33 569	53.58	−33.07	11.63	35.06	0.4326	−0.1127	160.6	23 518	−1 518c	
15 475	34 573	55.82	−33.0	13.84	35.78	0.4586	−0.0819	157.2	25 527	−1 527c	Gm
16 480	35 579	59.25	−32.27	16.11	36.07	0.5051	−0.058	153.4	27 535	−1 535c	
17 485	37 589	65.2	−29.5	18.91	35.04	0.5973	−0.0398	147.3	29 545	−1 545c	
18 490	−1 490c	84.13	−8.1	25.79	27.04	0.9535	−0.0233	107.4	33 566	11 459	
19 495	−1 495c	82.96	−6.9	25.91	26.81	0.9666	−0.0176	104.9	33 566	12 462	Ym
19 500	−1 499c	82.96	−6.9	25.91	26.81	0.9666	−0.0176	104.9	33 566	12 462	
22 510	−1 510c	77.37	−1.39	24.98	25.01	1.0318	−0.0071	93.1	33 569	13 469	
24 520	−1 520c	71.55	3.71	23.32	23.62	1.1017	−0.0039	80.9	34 572	14 473	
25 530	−1 529c	68.03	6.54	22.25	23.19	1.1459	−0.0029	73.6	34 574	15 475	
27 540	−1 539c	60.24	12.11	19.78	23.19	1.2509	−0.0015	58.5	35 577	15 479	
28 545	−1 544c	56.11	14.67	18.45	23.57	1.3114	−0.0011	51.4	35 579	16 480	
29 550	−1 549c	51.87	17.02	17.07	24.1	1.378	−0.0009	45.0	36 581	16 481	
30 555	−1 554c	47.59	19.06	15.67	24.67	1.4503	−0.0007	39.4	36 584	16 483	
32 560	3 416	39.23	22.73	11.98	25.7	1.6293	−0.0245	27.7	38 591	17 485	
31 555	1 405	56.48	20.36	14.54	25.03	1.4104	−0.0724	35.5	37 586	16 483	Rm
32 563	7 435	50.33	26.1	6.1	26.8	1.5684	−0.2085	13.1	45 627	17 489	
32 564	10 450	49.62	29.9	−1.57	29.94	1.6524	−0.3617	356.9	−1 497c	19 497	
33 566	12 460	48.61	31.95	−6.93	32.69	1.707	−0.4727	347.7	−1 505c	21 505	
33 567	13 465	47.86	32.61	−9.34	33.92	1.7312	−0.5252	344.0	−1 511c	22 511	
33 569	14 470	46.41	33.07	−11.63	35.06	1.7624	−0.5807	340.6	−1 518c	23 518	
34 573	15 475	44.17	33.0	−13.84	35.78	1.7968	−0.6433	337.2	−1 527c	25 527	Mm
35 579	16 480	40.74	32.27	−16.11	36.07	1.8418	−0.7253	333.4	−1 535c	27 535	
37 589	17 485	34.79	29.5	−18.91	35.04	1.8977	−0.8736	327.3	−1 545c	29 545	
−1 490c	18 490	15.86	8.1	−25.79	27.04	1.5605	−1.9558	287.4	11 459	33 566	
−1 495c	19 495	17.03	6.9	−25.91	26.81	1.4549	−1.8515	284.9	12 462	33 566	Bm
−1 499c	19 500	17.03	6.9	−25.91	26.81	1.4549	−1.8515	284.9	12 462	33 566	
−1 510c	22 510	22.62	1.39	−24.98	25.01	1.1115	−1.434	273.1	13 469	33 569	
−1 520c	24 520	28.44	−3.71	−23.32	23.62	0.9191	−1.1502	260.9	14 473	34 572	
−1 529c	25 530	31.96	−6.54	−22.25	23.19	0.8451	−1.0261	253.6	15 475	34 574	
−1 539c	27 540	39.75	−12.11	−19.78	23.19	0.7451	−0.8276	238.5	15 479	35 577	
−1 544c	28 545	43.88	−14.67	−18.45	23.57	0.7153	−0.7504	231.4	16 480	35 579	
−1 549c	29 550	48.12	−17.02	−17.07	24.1	0.696	−0.6846	225.0	16 481	36 581	
−1 554c	30 555	52.4	−19.06	−15.67	24.67	0.6861	−0.6289	219.4	16 483	36 584	
3 416	32 560	60.76	−22.73	−11.98	25.7	0.6756	−0.5271	207.7	17 485	38 591	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0498	−0.3299	0.0			

2−001130−L0 SS910−7N_2

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D50 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	31 555	71.9	−67.66	−39.81	78.5	0.1829	−0.0991	210.4	16 483	37 586	Cm
7 435	32 563	75.87	−81.79	−17.64	83.67	0.1766	−0.0873	192.1	17 489	45 627	
10 450	32 564	76.3	−96.48	5.19	96.62	0.1686	−0.0759	176.9	19 497	−1 497c	
12 460	33 566	76.91	−103.48	25.76	106.64	0.1651	−0.0659	166.0	21 505	−1 505c	
13 465	33 567	77.36	−104.89	37.01	111.23	0.1646	−0.0604	160.5	22 511	−1 511c	
14 470	33 569	78.22	−103.87	48.85	114.78	0.1657	−0.0549	154.8	23 518	−1 518c	
15 475	34 573	79.51	−99.29	61.14	116.61	0.1689	−0.0493	148.3	25 527	−1 527c	Gm
16 480	35 579	81.43	−90.86	73.82	117.07	0.1744	−0.044	140.9	27 535	−1 535c	
17 485	37 589	84.59	−74.28	87.68	114.91	0.1845	−0.0388	130.2	29 545	−1 545c	
18 490	−1 490c	93.51	−14.89	110.68	111.68	0.2156	−0.0324	97.6	33 566	11 459	
19 495	−1 495c	93.0	−12.74	117.07	117.76	0.2166	−0.0295	96.2	33 566	12 462	Ym
19 500	−1 499c	93.0	−12.74	117.07	117.76	0.2166	−0.0295	96.2	33 566	12 462	
22 510	−1 510c	90.49	−2.64	132.38	132.4	0.2213	−0.0218	91.1	33 569	13 469	
24 520	−1 520c	87.76	7.25	140.25	140.44	0.2262	−0.0179	87.0	34 572	14 473	
25 530	−1 529c	86.03	13.03	140.55	141.15	0.2292	−0.0162	84.7	34 574	15 475	
27 540	−1 539c	81.97	25.4	137.63	139.96	0.236	−0.0132	79.5	35 577	15 479	
28 545	−1 544c	79.68	31.74	134.8	138.49	0.2398	−0.012	76.7	35 579	16 480	
29 550	−1 549c	77.21	38.12	131.28	136.7	0.2438	−0.011	73.8	36 581	16 481	
30 555	−1 554c	74.57	44.39	127.21	134.74	0.248	−0.0102	70.7	36 584	16 483	
32 560	3 416	68.92	57.74	84.73	102.54	0.2578	−0.033	55.7	38 591	17 485	
31 555	1 405	79.89	42.74	65.59	78.29	0.2457	−0.0473	56.9	37 586	16 483	Rm
32 563	7 435	76.27	56.94	22.55	61.24	0.2545	−0.0674	21.6	45 627	17 489	
32 564	10 450	75.84	64.61	−4.92	64.8	0.259	−0.0809	355.6	−1 497c	19 497	
33 566	12 460	75.21	69.15	−20.01	71.99	0.2618	−0.0885	343.8	−1 505c	21 505	
33 567	13 465	74.74	70.95	−26.21	75.64	0.263	−0.0917	339.7	−1 511c	22 511	
33 569	14 470	73.81	72.96	−32.1	79.71	0.2646	−0.0948	336.2	−1 518c	23 518	
34 573	15 475	72.35	74.7	−37.96	83.79	0.2663	−0.0981	333.0	−1 527c	25 527	Mm
35 579	16 480	70.0	76.38	−44.51	88.4	0.2685	−0.1021	329.7	−1 535c	27 535	
37 589	17 485	65.59	76.71	−53.92	93.77	0.2712	−0.1086	324.8	−1 545c	29 545	
−1 490c	18 490	46.81	38.22	−87.65	95.62	0.2541	−0.1421	293.5	11 459	33 566	
−1 495c	19 495	48.31	31.84	−86.12	91.81	0.2482	−0.1395	290.2	12 462	33 566	Bm
−1 499c	19 500	48.31	31.84	−86.12	91.81	0.2482	−0.1395	290.2	12 462	33 566	
−1 510c	22 510	54.69	5.85	−76.99	77.22	0.2269	−0.1281	274.3	13 469	33 569	
−1 520c	24 520	60.29	−14.25	−67.89	69.37	0.213	−0.1191	258.1	14 473	34 572	
−1 529c	25 530	63.31	−23.83	−62.84	67.21	0.2071	−0.1146	249.2	15 475	34 574	
−1 539c	27 540	69.3	−39.69	−52.73	66.01	0.1986	−0.1067	233.0	15 479	35 577	
−1 544c	28 545	72.15	−45.6	−47.87	66.12	0.1959	−0.1033	226.3	16 480	35 579	
−1 549c	29 550	74.91	−50.15	−43.16	66.17	0.1941	−0.1001	220.7	16 481	36 581	
−1 554c	30 555	77.52	−53.27	−38.67	65.83	0.1932	−0.0974	215.9	16 483	36 584	
3 416	32 560	82.25	−57.85	−28.62	64.54	0.1922	−0.0918	206.3	17 485	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2226	−0.0785	0.0			

2−001130−L0 SS911−7N_2

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P40 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 560	44.07	−23.04	−11.24	25.64	0.5691	−0.5138	205.9	17 486	37 589	Cm
7 435	33 566	48.6	−27.47	−4.6	27.85	0.5268	−0.3534	189.5	18 492	−1 492c	
10 450	33 567	49.19	−30.21	1.01	30.22	0.478	−0.2382	178.0	19 499	−1 499c	
12 460	33 569	50.04	−31.71	4.91	32.09	0.4583	−0.1605	171.1	21 506	−1 506c	
12 465	34 570	50.9	−31.85	5.13	32.26	0.4664	−0.1578	170.8	21 507	−1 507c	
13 470	34 571	52.11	−32.31	7.09	33.08	0.4719	−0.1226	167.6	22 513	−1 513c	
14 475	34 574	53.96	−32.59	8.96	33.8	0.4882	−0.0926	164.6	24 522	−1 522c	Gm
16 480	35 578	56.22	−31.95	11.59	33.99	0.5236	−0.0525	160.0	27 535	−1 535c	
16 485	37 585	61.42	−30.85	12.93	33.45	0.5898	−0.0481	157.2	28 541	−1 541c	
18 490	41 605	71.65	−22.38	16.81	27.99	0.7797	−0.024	143.0	31 557	−1 557c	
19 495	−1 495c	84.05	−5.01	20.45	21.05	1.0323	−0.0154	103.7	33 569	12 462	Ym
20 500	−1 500c	82.78	−3.66	20.45	20.78	1.0478	−0.0116	100.1	34 570	13 465	
22 510	−1 510c	79.15	0.0	19.97	19.97	1.0921	−0.0063	89.9	34 572	14 470	
24 520	−1 520c	73.89	4.84	18.85	19.47	1.1577	−0.0035	75.5	34 574	15 475	
26 530	−1 530c	67.28	10.24	17.27	20.08	1.2443	−0.0019	59.3	35 577	15 478	
28 540	−1 540c	59.71	15.5	15.38	21.83	1.3517	−0.0011	44.7	36 581	16 482	
29 545	−1 545c	55.69	17.89	14.36	22.94	1.4133	−0.0008	38.7	36 583	16 483	
29 550	−1 549c	55.69	17.89	14.36	22.94	1.4133	−0.0008	38.7	36 583	16 483	
30 555	−1 554c	51.57	20.02	13.3	24.04	1.4803	−0.0007	33.6	37 585	16 484	
32 560	−1 560c	43.22	23.2	11.16	25.74	1.6288	−0.0005	25.6	37 589	17 486	
32 560	1 405	55.92	23.04	11.24	25.64	1.5041	−0.0577	25.9	37 589	17 486	Rm
33 566	7 435	51.39	27.47	4.6	27.85	1.6266	−0.1691	9.5	−1 492c	18 492	
33 567	10 450	50.8	30.21	−1.01	30.22	1.6867	−0.2786	358.0	−1 499c	19 499	
33 569	12 460	49.95	31.71	−4.91	32.09	1.7269	−0.3571	351.1	−1 506c	21 506	
34 570	12 465	49.09	31.85	−5.13	32.26	1.7408	−0.3634	350.8	−1 507c	21 507	
34 571	13 470	47.88	32.31	−7.09	33.08	1.767	−0.4068	347.6	−1 513c	22 513	
34 574	14 475	46.03	32.58	−8.96	33.8	1.8	−0.4535	344.6	−1 522c	24 522	Mm
35 578	16 480	43.77	31.95	−11.59	33.99	1.8221	−0.5235	340.0	−1 535c	27 535	
37 585	16 485	38.57	30.85	−12.93	33.45	1.8918	−0.594	337.2	−1 541c	28 541	
41 605	18 490	28.34	22.38	−16.81	27.99	1.8817	−0.8521	323.0	−1 557c	31 557	
−1 495c	19 495	15.94	5.01	−20.44	21.05	1.4067	−1.5411	283.7	12 462	33 569	Bm
−1 500c	20 500	17.21	3.66	−20.45	20.78	1.305	−1.447	280.1	13 465	34 570	
−1 510c	22 510	20.84	0.0	−19.97	19.97	1.0918	−1.2171	269.9	14 470	34 572	
−1 520c	24 520	26.1	−4.84	−18.85	19.47	0.9063	−0.9812	255.5	15 475	34 574	
−1 530c	26 530	32.71	−10.24	−17.27	20.08	0.779	−0.7867	239.3	15 478	35 577	
−1 540c	28 540	40.28	−15.5	−15.38	21.83	0.7073	−0.6405	224.7	16 482	36 581	
−1 545c	29 545	44.3	−17.89	−14.36	22.94	0.6882	−0.5828	218.7	16 483	36 583	
−1 549c	29 550	44.3	−17.89	−14.36	22.94	0.6882	−0.5828	218.7	16 483	36 583	
−1 554c	30 555	48.42	−20.02	−13.3	24.04	0.6786	−0.5335	213.6	16 484	37 585	
−1 560c	32 560	56.77	−23.2	−11.16	25.74	0.6834	−0.4553	205.6	17 486	37 589	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.092	−0.2587	0.0			

2−001230−L0 SS910−7N_3

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P40 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	32 560	72.28	−74.28	−39.09	83.94	0.1815	−0.091	207.7	17 486	37 589	Cm
7 435	33 566	75.21	−84.77	−17.22	86.51	0.1769	−0.0803	191.4	18 492	−1 492c	
10 450	33 567	75.58	−94.99	4.29	95.09	0.1713	−0.0704	177.4	19 499	−1 499c	
12 460	33 569	76.1	−99.72	23.36	102.42	0.1689	−0.0617	166.8	21 506	−1 506c	
12 465	34 570	76.62	−98.56	24.26	101.5	0.1699	−0.0614	166.1	21 507	−1 507c	
13 470	34 571	77.35	−98.14	35.44	104.34	0.1705	−0.0564	160.1	22 513	−1 513c	
14 475	34 574	78.44	−95.79	47.21	106.8	0.1725	−0.0514	153.7	24 522	−1 522c	Gm
16 480	35 578	79.74	−89.65	68.01	112.53	0.1766	−0.0425	142.8	27 535	−1 535c	
16 485	37 585	82.61	−78.88	72.91	107.42	0.1837	−0.0413	137.2	28 541	−1 541c	
18 490	41 605	87.8	−47.52	97.88	108.81	0.2016	−0.0328	115.8	31 557	−1 557c	
19 495	−1 495c	93.47	−8.76	114.91	115.25	0.2214	−0.0283	94.3	33 569	12 462	Ym
20 500	−1 500c	92.92	−6.43	120.95	121.12	0.2225	−0.0257	93.0	34 570	13 465	
22 510	−1 510c	91.3	0.0	131.03	131.03	0.2256	−0.0211	89.9	34 572	14 470	
24 520	−1 520c	88.87	8.87	137.27	137.55	0.23	−0.0173	86.2	34 574	15 475	
26 530	−1 530c	85.65	19.47	142.49	143.82	0.2356	−0.0142	82.2	35 577	15 478	
28 540	−1 540c	81.68	31.01	138.25	141.69	0.2422	−0.0117	77.3	36 581	16 482	
29 545	−1 545c	79.44	36.92	135.08	140.04	0.2458	−0.0108	74.7	36 583	16 483	
29 550	−1 549c	79.44	36.92	135.08	140.04	0.2458	−0.0108	74.7	36 583	16 483	
30 555	−1 554c	77.03	42.78	131.39	138.18	0.2497	−0.0101	71.9	37 585	16 484	
32 560	−1 560c	71.71	53.88	122.75	134.06	0.2577	−0.0091	66.3	37 589	17 486	
32 560	1 405	79.57	46.39	64.8	79.69	0.251	−0.0439	54.4	37 589	17 486	Rm
33 566	7 435	76.92	56.88	21.15	60.68	0.2576	−0.0628	20.4	−1 492c	18 492	
33 567	10 450	76.56	62.2	−3.99	62.33	0.2608	−0.0742	356.3	−1 499c	19 499	
33 569	12 460	76.04	65.46	−18.0	67.89	0.2628	−0.0806	344.6	−1 506c	21 506	
34 570	12 465	75.51	66.31	−18.91	68.96	0.2635	−0.0811	344.0	−1 507c	21 507	
34 571	13 470	74.75	68.04	−25.47	72.66	0.2648	−0.0842	339.4	−1 513c	22 513	
34 574	14 475	73.57	69.96	−31.76	76.83	0.2665	−0.0873	335.5	−1 522c	24 522	Mm
35 578	16 480	72.08	70.62	−40.21	81.27	0.2676	−0.0916	330.3	−1 535c	27 535	
37 585	16 485	68.44	73.15	−46.47	86.66	0.2709	−0.0955	327.5	−1 541c	28 541	
41 605	18 490	60.2	65.3	−64.07	91.48	0.2704	−0.1077	315.5	−1 557c	31 557	
−1 495c	19 495	46.91	23.87	−88.12	91.29	0.2455	−0.1313	285.1	12 462	33 569	Bm
−1 500c	20 500	48.54	17.0	−86.21	87.87	0.2394	−0.1285	281.1	13 465	34 570	
−1 510c	22 510	52.78	−0.01	−80.09	80.09	0.2256	−0.1213	269.9	14 470	34 572	
−1 520c	24 520	58.14	−19.25	−71.49	74.03	0.212	−0.1129	254.9	15 475	34 574	
−1 530c	26 530	63.94	−36.67	−61.83	71.89	0.2016	−0.1049	239.3	15 478	35 577	
−1 540c	28 540	69.68	−49.76	−52.1	72.05	0.1952	−0.0979	226.3	16 482	36 581	
−1 545c	29 545	72.44	−54.35	−47.39	72.12	0.1934	−0.0949	221.0	16 483	36 583	
−1 549c	29 550	72.44	−54.35	−47.39	72.12	0.1934	−0.0949	221.0	16 483	36 583	
−1 554c	30 555	75.09	−57.57	−42.84	71.76	0.1925	−0.0922	216.6	16 484	37 585	
−1 560c	32 560	80.05	−59.88	−34.32	69.02	0.1929	−0.0874	209.8	17 486	37 589	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2256	−0.0724	0.0			

2−001230−L0 SS911−7N_3

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, A00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	33 569	44.75	−27.14	−6.12	27.82	0.5657	−0.2792	192.7	18 493	39 595	Cm
6 435	34 572	47.1	−28.54	−4.12	28.83	0.5662	−0.2298	188.2	19 495	42 610	
10 450	34 573	47.4	−30.3	−0.52	30.3	0.5328	−0.1534	180.9	20 502	−1 502c	
12 460	34 573	47.83	−31.09	1.58	31.13	0.5221	−0.1092	177.0	21 508	−1 508c	
13 465	34 574	48.14	−31.37	2.58	31.47	0.5206	−0.0886	175.2	22 512	−1 512c	
14 470	35 575	48.72	−31.52	3.5	31.72	0.5251	−0.0703	173.6	23 518	−1 518c	
15 475	35 576	49.56	−31.45	4.33	31.75	0.5376	−0.0547	172.1	25 525	−1 525c	Gm
16 480	35 578	50.92	−31.21	5.11	31.63	0.5592	−0.0419	170.6	26 532	−1 532c	
17 485	36 581	53.19	−30.58	5.89	31.15	0.5972	−0.0314	169.0	28 540	−1 540c	
18 490	37 588	57.48	−28.9	6.87	29.71	0.6693	−0.0227	166.6	29 548	−1 548c	
18 495	40 603	68.12	−23.04	8.38	24.52	0.8339	−0.0192	160.0	31 558	−1 558c	Ym
20 500	−1 500c	84.76	−0.61	11.29	11.3	1.165	−0.0091	93.0	34 574	13 468	
21 510	−1 509c	83.55	0.73	11.31	11.33	1.181	−0.0069	86.2	35 575	14 471	
24 520	−1 520c	77.79	6.61	10.83	12.69	1.2572	−0.003	58.6	35 578	15 479	
26 530	−1 530c	72.2	11.6	10.15	15.41	1.3329	−0.0017	41.1	36 580	16 483	
27 540	−1 539c	68.97	14.21	9.72	17.22	1.3782	−0.0013	34.3	36 581	17 485	
28 545	−1 544c	65.49	16.8	9.25	19.18	1.4287	−0.001	28.8	36 583	17 486	
30 550	−1 550c	57.92	21.61	8.2	23.11	1.5453	−0.0006	20.7	37 587	17 489	
30 555	−1 554c	57.92	21.61	8.2	23.11	1.5453	−0.0006	20.7	37 587	17 489	
32 560	−1 560c	49.77	25.35	7.05	26.32	1.6816	−0.0004	15.5	38 591	18 491	
33 569	1 405	55.24	27.14	6.12	27.82	1.6636	−0.0313	12.7	39 595	18 493	Rm
34 572	6 435	52.89	28.54	4.12	28.83	1.7118	−0.0644	8.2	42 610	19 495	
34 573	10 450	52.59	30.3	0.52	30.3	1.7483	−0.1322	0.9	−1 502c	20 502	
34 573	12 460	52.16	31.09	−1.58	31.13	1.7682	−0.1726	357.0	−1 508c	21 508	
34 574	13 465	51.85	31.37	−2.58	31.47	1.7772	−0.1921	355.2	−1 512c	22 512	
35 575	14 470	51.27	31.52	−3.5	31.72	1.787	−0.2107	353.6	−1 518c	23 518	
35 576	15 475	50.43	31.45	−4.33	31.75	1.7958	−0.2283	352.1	−1 525c	25 525	Mm
35 578	16 480	49.07	31.21	−5.11	31.63	1.8083	−0.2465	350.6	−1 532c	26 532	
36 581	17 485	46.8	30.58	−5.89	31.15	1.8257	−0.2683	349.0	−1 540c	28 540	
37 588	18 490	42.51	28.9	−6.87	29.71	1.8521	−0.304	346.6	−1 548c	29 548	
40 603	18 495	31.87	23.04	−8.38	24.52	1.8954	−0.4054	340.0	−1 558c	31 558	Bm
−1 500c	20 500	15.23	0.61	−11.29	11.3	1.2122	−0.8832	273.0	13 468	34 574	
−1 509c	21 510	16.44	−0.73	−11.31	11.33	1.1275	−0.8302	266.2	14 471	35 575	
−1 520c	24 520	22.2	−6.61	−10.83	12.69	0.8744	−0.6303	238.6	15 479	35 578	
−1 530c	26 530	27.79	−11.6	−10.15	15.41	0.7546	−0.5076	221.1	16 483	36 580	
−1 539c	27 540	31.02	−14.21	−9.72	17.22	0.714	−0.4558	214.3	17 485	36 581	
−1 544c	28 545	34.5	−16.8	−9.25	19.18	0.6852	−0.4105	208.8	17 486	36 583	
−1 550c	30 550	42.07	−21.61	−8.2	23.11	0.6586	−0.3373	200.7	17 489	37 587	
−1 554c	30 555	42.07	−21.61	−8.2	23.11	0.6586	−0.3373	200.7	17 489	37 587	
−1 560c	32 560	50.22	−25.35	−7.05	26.32	0.6673	−0.2828	195.5	18 491	38 591	
380	770	88.58	0.0	0.0	0.01	1.1722	−0.1423	0.0			

2−001330−L0 SS910−7N_4

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, A00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	33 569	72.73	−82.44	−38.53	91.01	0.1812	−0.0743	205.0	18 493	39 595	Cm
6 435	34 572	74.26	−83.76	−26.94	87.98	0.1812	−0.0696	197.8	19 495	42 610	
10 450	34 573	74.45	−90.07	−3.96	90.16	0.1776	−0.0608	182.5	20 502	−1 502c	
12 460	34 573	74.72	−92.37	13.19	93.31	0.1764	−0.0543	171.8	21 508	−1 508c	
13 465	34 574	74.92	−92.86	22.88	95.64	0.1762	−0.0506	166.1	22 512	−1 512c	
14 470	35 575	75.28	−92.37	32.96	98.08	0.1767	−0.0469	160.3	23 518	−1 518c	
15 475	35 576	75.8	−90.52	43.14	100.27	0.1781	−0.0431	154.5	25 525	−1 525c	Gm
16 480	35 578	76.64	−87.27	53.41	102.32	0.1805	−0.0394	148.5	26 532	−1 532c	
17 485	36 581	77.99	−81.54	64.05	103.68	0.1845	−0.0358	141.8	28 540	−1 540c	
18 490	37 588	80.45	−70.82	76.06	103.93	0.1916	−0.0321	132.9	29 548	−1 548c	
18 495	40 603	86.07	−47.2	85.62	97.77	0.2062	−0.0304	118.8	31 558	−1 558c	Ym
20 500	−1 500c	93.78	−0.97	113.52	113.52	0.2305	−0.0237	90.4	34 574	13 468	
21 510	−1 509c	93.25	1.17	119.63	119.63	0.2315	−0.0216	89.4	35 575	14 471	
24 520	−1 520c	90.69	10.85	132.91	133.35	0.2364	−0.0164	85.3	35 578	15 479	
26 530	−1 530c	88.07	19.62	147.0	148.31	0.2411	−0.0136	82.3	36 580	16 483	
27 540	−1 539c	86.49	24.5	145.63	147.68	0.2438	−0.0124	80.4	36 581	17 485	
28 545	−1 544c	84.74	29.6	143.55	146.57	0.2467	−0.0113	78.3	36 583	17 486	
30 550	−1 550c	80.69	40.21	137.65	143.41	0.2533	−0.0098	73.7	37 587	17 489	
30 555	−1 554c	80.69	40.21	137.65	143.41	0.2533	−0.0098	73.7	37 587	17 489	
32 560	−1 560c	75.93	50.64	129.96	139.48	0.2605	−0.0089	68.7	38 591	18 491	
33 569	1 405	79.18	50.77	64.94	82.44	0.2596	−0.0358	51.9	39 595	18 493	Rm
34 572	6 435	77.81	54.39	37.55	66.1	0.262	−0.0455	34.6	42 610	19 495	
34 573	10 450	77.64	57.52	3.89	57.65	0.2639	−0.0579	3.8	−1 502c	20 502	
34 573	12 460	77.38	59.1	−10.7	60.07	0.2649	−0.0633	349.7	−1 508c	21 508	
34 574	13 465	77.19	59.76	−16.91	62.11	0.2653	−0.0656	344.1	−1 512c	22 512	
35 575	14 470	76.85	60.39	−22.37	64.4	0.2658	−0.0676	339.6	−1 518c	23 518	
35 576	15 475	76.34	60.81	−27.17	66.6	0.2663	−0.0694	335.9	−1 525c	25 525	Mm
35 578	16 480	75.5	61.31	−31.69	69.01	0.2669	−0.0712	332.6	−1 532c	26 532	
36 581	17 485	74.06	61.78	−36.54	71.78	0.2677	−0.0733	329.3	−1 540c	28 540	
37 588	18 490	71.23	61.92	−43.29	75.55	0.269	−0.0764	325.0	−1 548c	29 548	
40 603	18 495	63.24	59.32	−57.03	82.29	0.2711	−0.0841	316.1	−1 558c	31 558	Bm
−1 500c	20 500	45.97	3.0	−89.46	89.52	0.2336	−0.109	271.9	13 468	34 574	
−1 509c	21 510	47.56	−3.52	−87.66	87.73	0.228	−0.1068	267.6	14 471	35 575	
−1 520c	24 520	54.25	−28.16	−77.76	82.71	0.2095	−0.0974	250.0	15 479	35 578	
−1 530c	26 530	59.7	−44.53	−68.89	82.03	0.1994	−0.0906	237.1	16 483	36 580	
−1 539c	27 540	62.53	−51.53	−64.17	82.31	0.1958	−0.0874	231.2	17 485	36 581	
−1 544c	28 545	65.36	−57.44	−59.4	82.63	0.1931	−0.0844	225.9	17 486	36 583	
−1 550c	30 550	70.93	−65.49	−49.94	82.36	0.1906	−0.0791	217.3	17 489	37 587	
−1 554c	30 555	70.93	−65.49	−49.94	82.36	0.1906	−0.0791	217.3	17 489	37 587	
−1 560c	32 560	76.21	−68.03	−40.9	79.38	0.1914	−0.0746	211.0	18 491	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.231	−0.0593	0.0			

2−001330−L0 SS911−7N_4

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, E00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	30 553	42.02	−18.33	−18.0	25.7	0.6551	−0.8285	224.4	16 481	37 585	Cm
6 435	32 563	49.53	−25.67	−7.78	26.82	0.5733	−0.5572	196.8	17 487	44 622	
10 450	32 564	50.32	−31.66	4.1	31.92	0.4625	−0.3183	172.6	19 497	−1 497c	
12 460	33 567	51.62	−33.91	10.1	35.39	0.4346	−0.2042	163.4	21 506	−1 506c	
13 465	33 568	52.59	−34.69	12.82	36.99	0.4318	−0.1561	159.7	22 513	−1 513c	
14 470	34 571	54.41	−35.14	15.48	38.4	0.4458	−0.1154	156.2	24 521	−1 521c	
15 475	35 576	57.15	−35.08	18.11	39.48	0.4778	−0.083	152.6	26 530	−1 530c	Gm
15 480	36 583	62.0	−34.41	20.05	39.83	0.5365	−0.0765	149.7	27 536	−1 536c	
17 485	39 599	70.35	−28.5	25.47	38.22	0.6864	−0.0379	138.2	30 551	−1 551c	
18 490	−1 490c	83.75	−11.08	31.5	33.39	0.9592	−0.0238	109.3	33 566	11 456	
19 495	−1 495c	82.54	−9.79	31.54	33.02	0.973	−0.0179	107.2	33 566	11 459	Ym
19 500	−1 499c	82.54	−9.79	31.54	33.02	0.973	−0.0179	107.2	33 566	11 459	
22 510	−1 510c	76.84	−3.94	30.19	30.44	1.0403	−0.0071	97.4	34 570	13 467	
24 520	−1 520c	70.99	1.44	28.12	28.16	1.112	−0.0038	87.0	34 572	14 471	
26 530	−1 530c	63.88	7.24	25.41	26.43	1.205	−0.0021	74.0	35 576	15 475	
27 540	−1 539c	60.01	10.06	23.91	25.94	1.2592	−0.0015	67.1	35 578	15 476	
29 545	−1 545c	51.9	15.15	20.71	25.66	1.3836	−0.0009	53.8	36 582	15 479	
29 550	−1 549c	51.9	15.15	20.71	25.66	1.3836	−0.0009	53.8	36 582	15 479	
30 555	1 409	47.78	17.86	18.38	25.63	1.4655	−0.0151	45.8	37 585	16 481	
32 560	3 417	39.57	21.98	13.98	26.05	1.6472	−0.0465	32.4	38 592	16 483	
30 553	1 405	57.97	18.33	18.0	25.7	1.4079	−0.0894	44.4	37 585	16 481	Rm
32 563	6 435	50.46	25.67	7.78	26.82	1.6003	−0.2456	16.8	44 622	17 487	
32 564	10 450	49.67	31.66	−4.1	31.92	1.729	−0.4827	352.6	−1 497c	19 497	
33 567	12 460	48.37	33.91	−10.1	35.39	1.7927	−0.6089	343.4	−1 506c	21 506	
33 568	13 465	47.4	34.69	−12.82	36.99	1.8235	−0.6705	339.7	−1 513c	22 513	
34 571	14 470	45.58	35.14	−15.48	38.4	1.8625	−0.7397	336.2	−1 521c	24 521	
35 576	15 475	42.84	35.08	−18.11	39.48	1.9105	−0.8229	332.6	−1 530c	26 530	Mm
36 583	15 480	37.99	34.41	−20.05	39.83	1.9975	−0.9277	329.7	−1 536c	27 536	
39 599	17 485	29.64	28.5	−25.47	38.22	2.0534	−1.2593	318.2	−1 551c	30 551	
−1 490c	18 490	16.24	11.08	−31.5	33.39	1.7742	−2.3393	289.3	11 456	33 566	
−1 495c	19 495	17.45	9.79	−31.54	33.02	1.6527	−2.2074	287.2	11 459	33 566	Bm
−1 499c	19 500	17.45	9.79	−31.54	33.02	1.6527	−2.2074	287.2	11 459	33 566	
−1 510c	22 510	23.15	3.94	−30.19	30.44	1.2618	−1.7039	277.4	13 467	34 570	
−1 520c	24 520	29.0	−1.44	−28.12	28.16	1.0417	−1.3696	267.0	14 471	34 572	
−1 530c	26 530	36.11	−7.24	−25.41	26.43	0.891	−1.1038	254.0	15 475	35 576	
−1 539c	27 540	39.98	−10.06	−23.91	25.94	0.84	−0.9979	247.1	15 476	35 578	
−1 545c	29 545	48.09	−15.15	−20.71	25.66	0.7764	−0.8307	233.8	15 479	36 582	
−1 549c	29 550	48.09	−15.15	−20.71	25.66	0.7764	−0.8307	233.8	15 479	36 582	
1 409	30 555	52.21	−17.86	−18.38	25.63	0.7494	−0.7521	225.8	16 481	37 585	
3 417	32 560	60.42	−21.98	−13.98	26.05	0.7277	−0.6315	212.4	16 483	38 592	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0916	−0.4	0.0			

2−001430−L0 SS910−7N_5

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, E00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	30 553	70.89	−58.58	−41.14	71.59	0.1902	−0.1067	215.0	16 481	37 585	Cm
6 435	32 563	75.78	−76.4	−18.48	78.6	0.182	−0.0935	193.6	17 487	44 622	
10 450	32 564	76.27	−98.98	11.65	99.66	0.1694	−0.0776	173.2	19 497	−1 497c	
12 460	33 567	77.06	−106.0	32.2	110.78	0.1659	−0.0669	163.1	21 506	−1 506c	
13 465	33 568	77.64	−107.28	43.45	115.75	0.1656	−0.0612	157.9	22 513	−1 513c	
14 470	34 571	78.7	−105.32	55.37	118.99	0.1673	−0.0553	152.2	24 521	−1 521c	
15 475	35 576	80.27	−99.87	67.68	120.65	0.1712	−0.0495	145.8	26 530	−1 530c	Gm
15 480	36 583	82.92	−89.87	72.22	115.3	0.178	−0.0482	141.2	27 536	−1 536c	
17 485	39 599	87.17	−63.7	96.68	115.78	0.1932	−0.0382	123.3	30 551	−1 551c	
18 490	−1 490c	93.34	−19.88	114.83	116.54	0.216	−0.0327	99.8	33 566	11 456	
19 495	−1 495c	92.82	−17.64	120.93	122.21	0.2171	−0.0297	98.3	33 566	11 459	Ym
19 500	−1 499c	92.82	−17.64	120.93	122.21	0.2171	−0.0297	98.3	33 566	11 459	
22 510	−1 510c	90.25	−7.28	135.26	135.46	0.222	−0.0218	93.0	34 570	13 467	
24 520	−1 520c	87.48	2.76	140.06	140.09	0.2269	−0.0178	88.8	34 572	14 471	
26 530	−1 530c	83.91	14.42	139.43	140.17	0.2331	−0.0145	84.0	35 576	15 475	
27 540	−1 539c	81.84	20.56	137.49	139.02	0.2366	−0.0131	81.4	35 578	15 476	
29 545	−1 545c	77.23	33.03	131.33	135.42	0.2441	−0.0109	75.8	36 582	15 479	
29 550	−1 549c	77.23	33.03	131.33	135.42	0.2441	−0.0109	75.8	36 582	15 479	
30 555	1 409	74.69	40.31	103.72	111.29	0.2488	−0.0281	68.7	37 585	16 481	
32 560	3 417	69.17	53.94	75.12	92.48	0.2587	−0.0408	54.3	38 592	16 483	
30 553	1 405	80.73	36.9	65.53	75.21	0.2455	−0.0508	60.6	37 585	16 481	Rm
32 563	6 435	76.35	54.13	23.87	59.16	0.2562	−0.0711	23.8	44 622	17 487	
32 564	10 450	75.87	65.59	−10.24	66.39	0.2629	−0.0891	351.1	−1 497c	19 497	
33 567	12 460	75.06	70.57	−23.6	74.41	0.2661	−0.0963	341.5	−1 506c	21 506	
33 568	13 465	74.45	72.71	−29.3	78.4	0.2676	−0.0995	338.0	−1 513c	22 513	
34 571	14 470	73.28	75.0	−35.0	82.77	0.2695	−0.1028	334.9	−1 521c	24 521	
35 576	15 475	71.45	77.3	−40.98	87.49	0.2718	−0.1065	332.0	−1 530c	26 530	Mm
36 583	15 480	68.02	80.79	−46.88	93.41	0.2759	−0.1108	329.8	−1 536c	27 536	
39 599	17 485	61.35	78.13	−62.08	99.8	0.2784	−0.1227	321.5	−1 551c	30 551	
−1 490c	18 490	47.3	47.93	−87.46	99.74	0.2652	−0.1509	298.7	11 456	33 566	
−1 495c	19 495	48.83	41.41	−85.72	95.2	0.259	−0.148	295.7	11 459	33 566	Bm
−1 499c	19 500	48.83	41.41	−85.72	95.2	0.259	−0.148	295.7	11 459	33 566	
−1 510c	22 510	55.24	15.18	−76.26	77.75	0.2367	−0.1357	281.2	13 467	34 570	
−1 520c	24 520	60.79	−5.12	−67.14	67.33	0.2221	−0.1262	265.6	14 471	34 572	
−1 530c	26 530	66.61	−23.29	−57.34	61.89	0.2108	−0.1174	247.8	15 475	35 576	
−1 539c	27 540	69.46	−30.79	−52.49	60.85	0.2067	−0.1136	239.5	15 476	35 578	
−1 545c	29 545	74.88	−42.04	−43.22	60.29	0.2013	−0.1068	225.7	15 479	36 582	
−1 549c	29 550	74.88	−42.04	−43.22	60.29	0.2013	−0.1068	225.7	15 479	36 582	
1 409	30 555	77.41	−47.42	−37.72	60.6	0.199	−0.1033	218.5	16 481	37 585	
3 417	32 560	82.07	−53.42	−27.79	60.22	0.197	−0.0975	207.4	16 483	38 592	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2255	−0.0837	0.0			

2−001430−L0 SS911−7N_5

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, C00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	29 548	39.56	−14.39	−22.73	26.91	0.7095	−1.0476	237.6	15 478	36 581	Cm
6 435	32 560	49.73	−23.52	−10.19	25.63	0.6005	−0.6778	203.4	16 484	42 610	
9 450	32 562	50.95	−29.26	0.99	29.28	0.499	−0.4533	178.0	18 492	−1 492c	
12 460	33 565	52.36	−33.84	12.06	35.93	0.4271	−0.2425	160.3	21 505	−1 505c	
13 465	33 567	53.54	−34.78	15.51	38.08	0.4237	−0.1831	155.9	22 512	−1 512c	
14 470	34 570	55.82	−35.41	18.99	40.18	0.4389	−0.1327	151.8	24 521	−1 521c	
14 475	35 576	59.82	−35.45	20.88	41.14	0.4808	−0.1238	149.5	25 527	−1 527c	Gm
16 480	36 584	64.26	−33.75	26.35	42.82	0.5481	−0.0627	142.0	28 540	−1 540c	
17 485	42 611	75.87	−24.3	32.93	40.93	0.7531	−0.0387	126.4	31 555	3 416	
18 490	−1 490c	82.68	−12.75	36.96	39.1	0.9191	−0.0257	109.0	32 564	11 457	
18 495	−1 494c	82.68	−12.75	36.96	39.1	0.9191	−0.0257	109.0	32 564	11 457	Ym
20 500	−1 500c	79.64	−9.55	36.57	37.79	0.9534	−0.0137	104.6	33 566	12 462	
22 510	−1 510c	75.34	−5.28	35.08	35.48	1.0033	−0.0071	98.5	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	69.63	−0.12	32.65	32.65	1.0716	−0.0039	90.2	34 571	14 470	
26 530	−1 530c	62.62	5.45	29.47	29.97	1.1606	−0.0021	79.5	34 574	14 473	
28 540	−1 540c	54.54	10.91	25.72	27.94	1.2736	−0.0012	67.0	35 578	15 476	
29 545	−1 545c	50.25	13.39	23.71	27.23	1.34	−0.0009	60.5	36 580	15 478	
29 550	1 408	50.25	13.78	23.26	27.04	1.3478	−0.01	59.3	36 581	15 478	
31 555	3 415	41.51	18.39	18.47	26.07	1.5166	−0.0278	45.1	37 587	16 480	
31 560	4 424	41.55	20.19	15.85	25.67	1.5593	−0.0914	38.1	38 591	16 482	
29 548	1 405	60.43	14.39	22.73	26.91	1.3117	−0.0966	57.6	36 581	15 478	Rm
32 560	6 435	50.26	23.52	10.19	25.63	1.5414	−0.2701	23.4	42 610	16 484	
32 562	9 450	49.04	29.26	−0.99	29.28	1.6702	−0.4931	358.0	−1 492c	18 492	
33 565	12 460	47.63	33.84	−12.06	35.93	1.7839	−0.726	340.3	−1 505c	21 505	
33 567	13 465	46.45	34.78	−15.51	38.08	1.8222	−0.8067	335.9	−1 512c	22 512	
34 570	14 470	44.17	35.41	−18.99	40.18	1.8752	−0.9027	331.8	−1 521c	24 521	
35 576	14 475	40.17	35.45	−20.88	41.14	1.956	−0.9926	329.5	−1 527c	25 527	Mm
36 584	16 480	35.73	33.75	−26.35	42.82	2.0179	−1.2103	322.0	−1 540c	28 540	
42 611	17 485	24.12	24.29	−32.93	40.93	2.0805	−1.8379	306.4	3 416	31 555	
−1 490c	18 490	17.31	12.75	−36.96	39.1	1.8102	−2.6079	289.0	11 457	32 564	
−1 494c	18 495	17.31	12.75	−36.96	39.1	1.8102	−2.6079	289.0	11 457	32 564	Bm
−1 500c	20 500	20.35	9.55	−36.57	37.79	1.5429	−2.2694	284.6	12 462	33 566	
−1 510c	22 510	24.65	5.28	−35.08	35.48	1.2878	−1.8961	278.5	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	30.36	0.12	−32.65	32.65	1.0775	−1.5483	270.2	14 470	34 571	
−1 530c	26 530	37.37	−5.45	−29.47	29.97	0.9274	−1.2615	259.5	14 473	34 574	
−1 540c	28 540	45.45	−10.91	−25.72	27.94	0.8332	−1.0389	247.0	15 476	35 578	
−1 545c	29 545	49.74	−13.39	−23.71	27.23	0.8042	−0.9496	240.5	15 478	36 580	
1 408	29 550	49.74	−13.78	−23.26	27.04	0.7962	−0.9405	239.3	15 478	36 581	
3 415	31 555	58.48	−18.39	−18.47	26.07	0.7588	−0.7887	225.1	16 480	37 587	
4 424	31 560	58.44	−20.19	−15.85	25.67	0.7279	−0.7441	218.1	16 482	38 591	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0734	−0.4729	0.0			

2−001530−L0 SS910−7N_6

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, C00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	29 548	69.16	−47.3	−44.57	64.99	0.1954	−0.1154	223.2	15 478	36 581	Cm
6 435	32 560	75.91	−69.71	−20.19	72.58	0.1848	−0.0998	196.1	16 484	42 610	
9 450	32 562	76.65	−89.96	2.22	89.99	0.1737	−0.0873	178.5	18 492	−1 492c	
12 460	33 565	77.5	−106.57	32.15	111.32	0.165	−0.0708	163.2	21 505	−1 505c	
13 465	33 567	78.19	−108.15	44.0	116.76	0.1645	−0.0645	157.8	22 512	−1 512c	
14 470	34 570	79.51	−106.09	56.84	120.36	0.1665	−0.0579	151.8	24 521	−1 521c	
14 475	35 576	81.74	−98.93	60.68	116.05	0.1716	−0.0566	148.4	25 527	−1 527c	Gm
16 480	36 584	84.1	−86.58	84.52	121.0	0.1793	−0.0451	135.6	28 540	−1 540c	
17 485	42 611	89.8	−50.79	103.13	114.96	0.1993	−0.0384	116.2	31 555	3 416	
18 490	−1 490c	92.88	−23.65	116.49	118.87	0.213	−0.0335	101.4	32 564	11 457	
18 495	−1 494c	92.88	−23.65	116.49	118.87	0.213	−0.0335	101.4	32 564	11 457	Ym
20 500	−1 500c	91.52	−17.95	128.36	129.61	0.2156	−0.0272	97.9	33 566	12 462	
22 510	−1 510c	89.55	−10.13	136.78	137.16	0.2193	−0.0219	94.2	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	86.82	−0.24	138.89	138.89	0.2242	−0.018	90.1	34 571	14 470	
26 530	−1 530c	83.24	11.27	138.16	138.62	0.2302	−0.0147	85.3	34 574	14 473	
28 540	−1 540c	78.78	23.95	133.23	135.37	0.2374	−0.0121	79.8	35 578	15 476	
29 545	−1 545c	76.22	30.49	129.57	133.11	0.2415	−0.0111	76.7	36 580	15 478	
29 550	1 408	76.23	31.33	114.78	118.98	0.242	−0.0245	74.7	36 581	15 478	
31 555	3 415	70.54	45.53	91.05	101.8	0.2517	−0.0344	63.4	37 587	16 480	
31 560	4 424	70.57	49.44	62.91	80.01	0.254	−0.0512	51.8	38 591	16 482	
29 548	1 405	82.08	29.2	69.47	75.36	0.2398	−0.0521	67.1	36 581	15 478	Rm
32 560	6 435	76.23	50.95	27.07	57.69	0.253	−0.0734	27.9	42 610	16 484	
32 562	9 450	75.48	62.59	−2.22	62.63	0.2599	−0.0898	357.9	−1 492c	18 492	
33 565	12 460	74.6	72.03	−23.99	75.92	0.2657	−0.1021	341.5	−1 505c	21 505	
33 567	13 465	73.84	74.69	−30.18	80.56	0.2676	−0.1058	337.9	−1 512c	22 512	
34 570	14 470	72.35	77.8	−36.63	86.0	0.2701	−0.1098	334.7	−1 521c	24 521	
35 576	14 475	69.59	81.67	−41.37	91.55	0.274	−0.1134	333.1	−1 527c	25 527	Mm
36 584	16 480	66.32	83.07	−52.2	98.11	0.2768	−0.1211	327.8	−1 540c	28 540	
42 611	17 485	56.22	76.8	−71.24	104.75	0.2797	−0.1392	317.1	3 416	31 555	
−1 490c	18 490	48.66	53.01	−85.45	100.56	0.267	−0.1564	301.8	11 457	32 564	
−1 494c	18 495	48.66	53.01	−85.45	100.56	0.267	−0.1564	301.8	11 457	32 564	Bm
−1 500c	20 500	52.24	37.79	−80.78	89.18	0.2531	−0.1493	295.0	12 462	33 566	
−1 510c	22 510	56.74	19.6	−73.81	76.37	0.2383	−0.1407	284.8	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	61.97	0.42	−65.17	65.17	0.2246	−0.1315	270.3	14 470	34 571	
−1 530c	26 530	67.56	−17.13	−55.73	58.3	0.2136	−0.1228	252.9	14 473	34 574	
−1 540c	28 540	73.19	−31.11	−46.12	55.64	0.2061	−0.1151	235.9	15 476	35 578	
−1 545c	29 545	75.92	−36.34	−41.45	55.13	0.2037	−0.1117	228.7	15 478	36 580	
1 408	29 550	75.91	−37.54	−40.81	55.45	0.203	−0.1113	227.3	15 478	36 581	
3 415	31 555	81.01	−45.64	−31.09	55.23	0.1998	−0.105	214.2	16 480	37 587	
4 424	31 560	80.98	−50.76	−27.27	57.62	0.197	−0.103	208.2	16 482	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2243	−0.0885	0.0			

2−001530−L0 SS911−7N_6

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	31 558	43.17	−21.3	−14.27	25.64	0.6134	−0.6548	213.8	16 483	37 588	Cm
7 435	33 565	48.86	−27.71	−4.75	28.11	0.5398	−0.4215	189.7	18 490	−1 490c	
10 450	33 567	49.57	−31.23	2.49	31.33	0.4769	−0.2739	175.4	19 498	−1 498c	
11 460	33 568	50.86	−32.39	5.22	32.81	0.47	−0.2216	170.8	20 502	−1 502c	
13 465	34 570	51.4	−33.73	9.53	35.05	0.4507	−0.1388	164.2	22 513	−1 513c	
14 470	34 572	52.85	−34.03	11.62	35.96	0.463	−0.1042	161.1	24 521	−1 521c	
15 475	35 575	55.03	−34.0	13.64	36.64	0.4889	−0.0763	158.1	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 581	58.37	−33.26	15.74	36.79	0.5372	−0.0545	154.6	27 538	−1 538c	
17 485	38 591	64.88	−30.19	18.62	35.48	0.6415	−0.0371	148.3	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	84.48	−8.44	25.57	26.93	1.007	−0.0215	108.2	33 568	11 457	
18 495	−1 494c	84.48	−8.44	25.57	26.93	1.007	−0.0215	108.2	33 568	11 457	Ym
20 500	−1 500c	82.05	−5.81	25.6	26.25	1.0361	−0.0121	102.7	33 569	12 463	
22 510	−1 510c	78.23	−1.88	24.85	24.92	1.0828	−0.0066	94.3	34 571	13 468	
24 520	−1 520c	72.8	3.19	23.34	23.55	1.1509	−0.0036	82.1	34 574	14 473	
26 530	−1 530c	66.07	8.78	21.29	23.03	1.2399	−0.002	67.5	35 577	15 476	
28 540	−1 540c	58.47	14.17	18.89	23.62	1.3494	−0.0011	53.1	36 581	15 479	
28 545	−1 544c	58.47	14.17	18.89	23.62	1.3494	−0.0011	53.1	36 581	15 479	
29 550	−1 549c	54.47	16.62	17.61	24.21	1.412	−0.0008	46.6	36 582	16 481	
31 555	−1 555c	46.28	20.62	14.97	25.48	1.5525	−0.0005	35.9	37 587	16 483	
32 560	2 410	42.18	22.56	13.04	26.06	1.642	−0.0149	30.0	38 591	16 484	
31 558	1 405	56.82	21.3	14.27	25.64	1.4819	−0.073	33.8	37 588	16 483	Rm
33 565	7 435	51.13	27.71	4.75	28.11	1.6489	−0.2312	9.7	−1 490c	18 490	
33 567	10 450	50.42	31.23	−2.49	31.33	1.7264	−0.3737	355.4	−1 498c	19 498	
33 568	11 460	49.13	32.39	−5.22	32.81	1.7662	−0.4304	350.8	−1 502c	20 502	
34 570	13 465	48.59	33.73	−9.53	35.05	1.8011	−0.5204	344.2	−1 513c	22 513	
34 572	14 470	47.14	34.03	−11.62	35.96	1.8288	−0.5708	341.1	−1 521c	24 521	
35 575	15 475	44.96	34.0	−13.64	36.64	1.8632	−0.6276	338.1	−1 529c	25 529	Mm
36 581	16 480	41.62	33.26	−15.74	36.79	1.9061	−0.7025	334.6	−1 538c	27 538	
38 591	17 485	35.11	30.19	−18.62	35.48	1.9668	−0.8546	328.3	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	15.51	8.44	−25.57	26.93	1.6515	−1.9729	288.2	11 457	33 568	
−1 494c	18 495	15.51	8.44	−25.57	26.93	1.6515	−1.9729	288.2	11 457	33 568	Bm
−1 500c	20 500	17.94	5.81	−25.6	26.25	1.4308	−1.7514	282.7	12 463	33 569	
−1 510c	22 510	21.76	1.88	−24.85	24.92	1.1938	−1.4663	274.3	13 468	34 571	
−1 520c	24 520	27.19	−3.19	−23.34	23.55	0.9893	−1.1826	262.1	14 473	34 574	
−1 530c	26 530	33.92	−8.78	−21.29	23.03	0.848	−0.9518	247.5	15 476	35 577	
−1 540c	28 540	41.52	−14.17	−18.89	23.62	0.7655	−0.7792	233.1	15 479	36 581	
−1 544c	28 545	41.52	−14.17	−18.89	23.62	0.7655	−0.7792	233.1	15 479	36 581	
−1 549c	29 550	45.52	−16.62	−17.61	24.21	0.7419	−0.7111	226.6	16 481	36 582	
−1 555c	31 555	53.71	−20.62	−14.97	25.48	0.7231	−0.603	215.9	16 483	37 587	
2 410	32 560	57.81	−22.56	−13.04	26.06	0.7166	−0.5498	210.0	16 484	38 591	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.1069	−0.3242	0.0			

2−001630−L0 SS910−7N_7

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, P00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	31 558	71.68	−67.48	−39.9	78.39	0.1861	−0.0987	210.6	16 483	37 588	Cm
7 435	33 565	75.37	−83.81	−14.4	85.04	0.1784	−0.0852	189.7	18 490	−1 490c	
10 450	33 567	75.81	−96.82	8.65	97.21	0.1711	−0.0738	174.8	19 498	−1 498c	
11 460	33 568	76.6	−99.11	19.01	100.92	0.1703	−0.0687	169.1	20 502	−1 502c	
13 465	34 570	76.93	−103.63	39.45	110.88	0.1679	−0.0588	159.1	22 513	−1 513c	
14 470	34 572	77.79	−101.9	50.91	113.91	0.1695	−0.0535	153.4	24 521	−1 521c	
15 475	35 575	79.06	−97.66	62.66	116.04	0.1726	−0.0482	147.3	25 529	−1 529c	Gm
16 480	36 581	80.95	−89.47	74.84	116.65	0.1781	−0.0431	140.0	27 538	−1 538c	
17 485	38 591	84.42	−71.95	89.02	114.46	0.1889	−0.0379	128.9	29 548	−1 548c	
18 490	−1 490c	93.66	−14.68	112.46	113.42	0.2196	−0.0316	97.4	33 568	11 457	
18 495	−1 494c	93.66	−14.68	112.46	113.42	0.2196	−0.0316	97.4	33 568	11 457	Ym
20 500	−1 500c	92.6	−10.2	124.47	124.89	0.2217	−0.0261	94.6	33 569	12 463	
22 510	−1 510c	90.89	−3.37	133.86	133.91	0.2249	−0.0213	91.4	34 571	13 468	
24 520	−1 520c	88.36	5.87	141.96	142.09	0.2296	−0.0175	87.6	34 574	14 473	
26 530	−1 530c	85.04	16.77	141.47	142.46	0.2353	−0.0143	83.2	35 577	15 476	
28 540	−1 540c	81.0	28.53	137.12	140.06	0.2421	−0.0117	78.2	36 581	15 479	
28 545	−1 544c	81.0	28.53	137.12	140.06	0.2421	−0.0117	78.2	36 581	15 479	
29 550	−1 549c	78.74	34.51	133.91	138.29	0.2458	−0.0108	75.5	36 582	16 481	
31 555	−1 555c	73.73	46.15	126.05	134.23	0.2537	−0.0095	69.8	37 587	16 483	
32 560	2 410	71.0	52.66	96.07	109.55	0.2584	−0.028	61.2	38 591	16 484	
31 558	1 405	80.08	42.29	64.85	77.42	0.2497	−0.0475	56.8	37 588	16 483	Rm
33 565	7 435	76.76	56.79	17.04	59.29	0.2588	−0.0697	16.7	−1 490c	18 490	
33 567	10 450	76.33	63.54	−7.71	64.0	0.2628	−0.0818	353.0	−1 498c	19 498	
33 568	11 460	75.54	66.48	−15.63	68.29	0.2648	−0.0858	346.7	−1 502c	20 502	
34 570	13 465	75.2	69.24	−26.85	74.27	0.2665	−0.0914	338.8	−1 513c	22 513	
34 572	14 470	74.29	70.88	−32.29	77.89	0.2679	−0.0943	335.5	−1 521c	24 521	
35 575	15 475	72.87	72.59	−37.72	81.81	0.2696	−0.0973	332.5	−1 529c	25 529	Mm
36 581	16 480	70.61	74.12	−43.89	86.14	0.2716	−0.101	329.3	−1 538c	27 538	
38 591	17 485	65.84	74.48	−53.8	91.89	0.2745	−0.1078	324.1	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	46.34	38.31	−88.7	96.62	0.2589	−0.1425	293.3	11 457	33 568	
−1 494c	18 495	46.34	38.31	−88.7	96.62	0.2589	−0.1425	293.3	11 457	33 568	Bm
−1 500c	20 500	49.43	25.17	−85.1	88.75	0.2468	−0.137	286.4	12 463	33 569	
−1 510c	22 510	53.78	7.66	−78.62	78.99	0.2324	−0.1291	275.5	13 468	34 571	
−1 520c	24 520	59.16	−11.9	−69.87	70.87	0.2183	−0.1202	260.3	14 473	34 574	
−1 530c	26 530	64.91	−29.63	−60.23	67.12	0.2073	−0.1118	243.8	15 476	35 577	
−1 540c	28 540	70.54	−43.14	−50.65	66.53	0.2004	−0.1046	229.5	15 479	36 581	
−1 544c	28 545	70.54	−43.14	−50.65	66.53	0.2004	−0.1046	229.5	15 479	36 581	
−1 549c	29 550	73.24	−48.02	−46.04	66.52	0.1983	−0.1014	223.7	16 481	36 582	
−1 555c	31 555	78.3	−53.77	−37.35	65.47	0.1966	−0.096	214.7	16 483	37 587	
2 410	32 560	80.64	−56.19	−32.07	64.7	0.196	−0.0931	209.7	16 484	38 591	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2266	−0.078	0.0			

2−001630−L0 SS911−7N_7

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS91/SS91.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS91/SS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output
TUB material: code=rha4ta

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, Q00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	29 548	40.41	−14.85	−22.12	26.64	0.7088	−0.1231	236.1	15 478	36 582	Cm
6 435	32 560	50.11	−24.66	−8.58	26.11	0.584	−0.647	199.1	17 485	45 625	
10 450	32 562	51.05	−31.87	5.82	32.4	0.4518	−0.3617	169.6	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	52.61	−34.71	13.02	37.07	0.4165	−0.2281	159.4	21 506	−1 506c	
12 465	33 567	54.15	−34.94	13.76	37.56	0.4309	−0.2216	158.5	21 508	−1 508c	
14 470	34 570	55.97	−36.2	19.58	41.15	0.4295	−0.1259	151.5	24 522	−1 522c	
15 475	35 576	59.28	−36.09	22.91	42.75	0.4674	−0.0892	147.5	26 531	−1 531c	Gm
16 480	37 585	64.42	−34.57	26.7	43.68	0.5396	−0.0612	142.3	28 540	−1 540c	
17 485	42 613	76.62	−24.63	33.52	41.6	0.7547	−0.0383	126.3	31 555	3 416	
18 490	−1 490c	83.02	−13.75	37.32	39.78	0.9105	−0.0262	110.2	32 564	11 455	
19 495	−1 495c	81.68	−12.33	37.26	39.25	0.9252	−0.0195	108.3	32 564	11 458	Ym
20 500	−1 500c	80.01	−10.58	36.91	38.4	0.944	−0.0144	105.9	33 565	12 461	
22 510	−1 510c	75.45	−6.03	35.32	35.83	0.9962	−0.0076	99.6	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	69.18	−0.35	32.63	32.63	1.071	−0.0041	90.6	34 571	14 470	
25 530	−1 529c	65.55	2.65	30.99	31.1	1.1167	−0.003	85.1	34 573	14 472	
28 540	−1 540c	53.52	11.18	25.4	27.75	1.2852	−0.0012	66.2	35 579	15 476	
28 545	−1 544c	53.52	11.18	25.4	27.75	1.2852	−0.0012	66.2	35 579	15 476	
29 550	1 408	49.35	14.3	22.59	26.73	1.366	−0.018	57.6	36 581	15 478	
31 555	3 415	41.01	19.0	17.7	25.97	1.5396	−0.0442	42.9	37 588	16 481	
31 560	4 424	41.07	21.12	14.63	25.69	1.5906	−0.1195	34.7	38 594	16 482	
29 548	1 405	59.58	14.85	22.12	26.64	1.3255	−0.1044	56.1	36 582	15 478	Rm
32 560	6 435	49.88	24.66	8.58	26.11	1.5708	−0.3038	19.1	45 625	17 485	
32 562	10 450	48.94	31.87	−5.82	32.4	1.7274	−0.5948	349.6	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	47.38	34.71	−13.02	37.07	1.8087	−0.7507	339.4	−1 506c	21 506	
33 567	12 465	45.84	34.94	−13.76	37.56	1.8386	−0.776	338.5	−1 508c	21 508	
34 570	14 470	44.02	36.2	−19.58	41.15	1.8986	−0.9206	331.5	−1 522c	24 522	
35 576	15 475	40.71	36.09	−22.91	42.75	1.9627	−1.0387	327.5	−1 531c	26 531	Mm
37 585	16 480	35.57	34.57	−26.7	43.68	2.0479	−1.2265	322.3	−1 540c	28 540	
42 613	17 485	23.37	24.63	−33.52	41.6	2.1303	−1.9099	306.3	3 416	31 555	
−1 490c	18 490	16.97	13.75	−37.32	39.78	1.8864	−2.6742	290.2	11 455	32 564	
−1 495c	19 495	18.31	12.33	−37.26	39.25	1.7495	−2.5101	288.3	11 458	32 564	Bm
−1 500c	20 500	19.98	10.58	−36.91	38.4	1.6057	−2.3227	285.9	12 461	33 565	
−1 510c	22 510	24.54	6.03	−35.32	35.83	1.3221	−1.9147	279.6	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	30.81	0.35	−32.63	32.63	1.0879	−1.5348	270.6	14 470	34 571	
−1 529c	25 530	34.44	−2.65	−30.99	31.1	0.9993	−1.3756	265.1	14 472	34 573	
−1 540c	28 540	46.47	−11.18	−25.4	27.75	0.8356	−1.0224	246.2	15 476	35 579	
−1 544c	28 545	46.47	−11.18	−25.4	27.75	0.8356	−1.0224	246.2	15 476	35 579	
1 408	29 550	50.64	−14.3	−22.59	26.73	0.7939	−0.9218	237.6	15 478	36 581	
3 415	31 555	58.98	−19.0	−17.7	25.97	0.754	−0.7759	222.9	16 481	37 588	
4 424	31 560	58.92	−21.12	−14.63	25.69	0.7177	−0.724	214.7	16 482	38 594	
380	770	88.59	0.0	0.0	0.01	1.0762	−0.4758	0.0			

2−001730−L0 SS910−7N_8

CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, Q00 and $Y_{w,10}$=88,6, Y_m=495_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	$L^*_{88.6}$	$a^*_{88.6}$	$b^*_{88.6}$	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
1 405	29 548	69.77	−48.03	−42.98	64.45	0.1953	−0.1145	221.8	15 478	36 582	Cm
6 435	32 560	76.14	−73.2	−17.13	75.18	0.1831	−0.0983	193.1	17 485	45 625	
10 450	32 562	76.71	−100.35	13.95	101.32	0.1681	−0.0809	172.0	19 496	−1 496c	
12 460	33 565	77.65	−109.47	35.07	114.95	0.1636	−0.0694	162.2	21 506	−1 506c	
12 465	33 567	78.55	−107.14	36.63	113.23	0.1654	−0.0688	161.1	21 508	−1 508c	
14 470	34 570	79.6	−108.66	58.97	123.63	0.1653	−0.0569	151.5	24 522	−1 522c	
15 475	35 576	81.45	−101.93	71.82	124.69	0.17	−0.0507	144.8	26 531	−1 531c	Gm
16 480	37 585	84.18	−88.75	85.5	123.24	0.1783	−0.0448	136.0	28 540	−1 540c	
17 485	42 613	90.15	−51.04	103.94	115.8	0.1994	−0.0383	116.1	31 555	3 416	
18 490	−1 490c	93.02	−25.46	116.4	119.16	0.2123	−0.0337	102.3	32 564	11 455	
19 495	−1 495c	92.43	−22.96	122.35	124.49	0.2134	−0.0306	100.6	32 564	11 458	Ym
20 500	−1 500c	91.69	−19.84	127.67	129.21	0.2149	−0.0276	98.8	33 565	12 461	
22 510	−1 510c	89.6	−11.57	136.01	136.51	0.2188	−0.0223	94.8	33 568	13 466	
24 520	−1 520c	86.6	−0.71	138.13	138.14	0.2241	−0.0182	90.2	34 571	14 470	
25 530	−1 529c	84.77	5.37	138.38	138.49	0.2273	−0.0164	87.7	34 573	14 472	
28 540	−1 540c	78.19	24.73	132.28	134.57	0.2382	−0.0121	79.4	35 579	15 476	
28 545	−1 544c	78.19	24.73	132.28	134.57	0.2382	−0.0121	79.4	35 579	15 476	
29 550	1 408	75.67	32.67	104.85	109.83	0.2431	−0.0298	72.6	36 581	15 478	
31 555	3 415	70.19	47.08	81.24	93.9	0.2529	−0.0401	59.9	37 588	16 481	
31 560	4 424	70.23	51.68	54.82	75.34	0.2557	−0.056	46.6	38 594	16 482	
29 548	1 405	81.61	30.24	66.74	73.27	0.2406	−0.0535	65.6	36 582	15 478	Rm
32 560	6 435	76.0	53.25	22.02	57.63	0.2546	−0.0764	22.4	45 625	17 485	
32 562	10 450	75.42	67.3	−12.17	68.39	0.2628	−0.0956	349.7	−1 496c	19 496	
33 565	12 460	74.44	73.63	−25.59	77.95	0.2669	−0.1033	340.8	−1 506c	21 506	
33 567	12 465	73.45	75.33	−27.3	80.13	0.2684	−0.1044	340.0	−1 508c	21 508	
34 570	14 470	72.25	79.21	−37.43	87.61	0.2713	−0.1105	334.7	−1 522c	24 522	
35 576	15 475	69.98	82.17	−44.05	93.23	0.2743	−0.1151	331.8	−1 531c	26 531	Mm
37 585	16 480	66.2	84.72	−52.58	99.72	0.2782	−0.1216	328.1	−1 540c	28 540	
42 613	17 485	55.46	78.7	−72.58	107.06	0.2819	−0.141	317.3	3 416	31 555	
−1 490c	18 490	48.24	56.93	−86.14	103.25	0.2707	−0.1577	303.4	11 455	32 564	
−1 495c	19 495	49.89	49.91	−84.13	97.82	0.264	−0.1544	300.6	11 458	32 564	Bm
−1 500c	20 500	51.83	41.69	−81.41	91.47	0.2565	−0.1505	297.1	12 461	33 565	
−1 510c	22 510	56.64	22.22	−73.94	77.21	0.2404	−0.1411	286.7	13 466	33 568	
−1 520c	24 520	62.35	1.21	−64.5	64.51	0.2253	−0.1311	271.0	14 470	34 571	
−1 529c	25 530	65.32	−8.55	−59.51	60.12	0.219	−0.1264	261.8	14 472	34 573	
−1 540c	28 540	73.85	−31.32	−44.98	54.82	0.2063	−0.1145	235.1	15 476	35 579	
−1 544c	28 545	73.85	−31.32	−44.98	54.82	0.2063	−0.1145	235.1	15 476	35 579	
1 408	29 550	76.47	−38.43	−39.31	54.98	0.2028	−0.1106	225.6	15 478	36 581	
3 415	31 555	81.28	−46.89	−29.69	55.5	0.1994	−0.1044	212.3	16 481	37 588	
4 424	31 560	81.25	−52.94	−25.18	58.62	0.1961	−0.102	205.4	16 482	38 594	
380	770	95.41	0.0	0.0	0.0	0.2245	−0.0887	0.0			

2−001730−L0 SS911−7N_8