





```
%Xn Yn Zn X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 DV dE*ab dE*76 dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %  
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs MA_LD098, xchart3=1, xchart4=0 %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
iai+1 = 98, d_CIELABmina = 9.39, d_CIELABmaxa = 107.01, d_CIELABavea = 39.74  
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.67, CIELAB_STRESSa = 25.9  
  
iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 9.03, d_CIELCHmaxa = 103.5, d_CIELCHavea = 38.95  
iai+1 = 98, CIELCHFa = 1.63, CIELCHSTRESSa = 25.76  
  
iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.63, d_C94LCHmaxa = 66.98, d_C94LCHavea = 24.4  
iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.02, C94LCHSTRESSa = 28.81  
  
iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.16, d_CMCLCHmaxa = 65.57, d_CMCLCHavea = 25.67  
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.07, CMCLCHSTRESSa = 24.35  
  
iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 3.55, d_C00LCHmaxa = 66.65, d_C00LCHavea = 23.42  
iai+1 = 98, C00LCHFa = 0.99, C00LCHSTRESSa = 23.83  
  
iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 23.74, d_C85LCHmaxa = 513.03, d_C85LCHavea = 182.49  
iai+1 = 98, C85LCHFa = 7.6, C85LCHSTRESSa = 32.02
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG44/YG44LONA.TXT>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-YG44/YG44LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG44/YG44L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: %L\*0, a\*0, b\*0, C\*ab0, hab0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*ab1, hab1, DV, dE\*ab, dE\*94, dE\*CM, dE\*00, dE\*85, NR, L\*0, a\*0, b\*0, C\*0, h0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*1, h1, CODE %

TUB-Registrierung: 20140801-YG44/YG44L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation



```
%L*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %  
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=98, colour difference pairs MA_LD098, xchart3=1, xchart4=0 %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
iai+1 = 98, d_CIELABmina = 9.39, d_CIELABmaxa = 107.01, d_CIELABavea = 39.74  
iai+1 = 98, CIELAB_Fa = 1.67, CIELAB_STRESSa = 25.9  
  
iai+1 = 98, d_CIELCHmina = 9.03, d_CIELCHmaxa = 103.5, d_CIELCHavea = 38.95  
iai+1 = 98, CIELCHFa = 1.63, CIELCHSTRESSa = 25.76  
  
iai+1 = 98, d_C94LCHmina = 4.63, d_C94LCHmaxa = 66.98, d_C94LCHavea = 24.4  
iai+1 = 98, C94LCHFa = 1.02, C94LCHSTRESSa = 28.81  
  
iai+1 = 98, d_CMCLCHmina = 5.16, d_CMCLCHmaxa = 65.57, d_CMCLCHavea = 25.67  
iai+1 = 98, CMCLCHFa = 1.07, CMCLCHSTRESSa = 24.35  
  
iai+1 = 98, d_C00LCHmina = 3.55, d_C00LCHmaxa = 66.65, d_C00LCHavea = 23.42  
iai+1 = 98, C00LCHFa = 0.99, C00LCHSTRESSa = 23.83  
  
iai+1 = 98, d_C85LCHmina = 23.74, d_C85LCHmaxa = 513.03, d_C85LCHavea = 182.49  
iai+1 = 98, C85LCHFa = 7.6, C85LCHSTRESSa = 32.02
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG44/YG44LONA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-YG44/YG44LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation